



耐高溫或高壓線材 鐵弗龍耐熱7股銀線



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	電壓(Volt.)
47904	20-TE-728-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	20	黑色	2000Ft/R	200 °C	600V
33315	20-TE-728-2	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	20	紅色	2000Ft/R	200 °C	600V
47903	20-TE-728-9	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	20	白色	2000Ft/R	200 °C	600V
28096	22-TE-730-0-1000Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	黑色	1000Ft/R	200 °C	600V
32224	22-TE-730-0-100Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	黑色	2500Ft/R	200 °C	600V
28598	22-TE-730-0-2500Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	黑色	2500Ft/R	200 °C	600V
28756	22-TE-730-0-500Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	黑色	2500Ft/R	200 °C	600V
28597	22-TE-730-2	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	紅色	2500Ft/R	200 °C	600V
28097	22-TE-730-2-1000Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	紅色	1000Ft/R	200 °C	600V
32223	22-TE-730-2-100Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	紅色	2500Ft/R	200 °C	600V
28755	22-TE-730-2-500Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	紅色	2500Ft/R	200 °C	600V
16539	22-TE-730-4	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線 Mil-W-16878/4	22	黃色	2500Ft/R	200 °C	600V
16540	22-TE-730-9	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線 Mil-W-16878/4	22	白色	2500Ft/R	200 °C	600V
50460	22-TE-730-G	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	綠色	2500Ft/R	200 °C	600V
50461	22-TE-730-O	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	22	橘色	2500Ft/R	200 °C	600V
31417	24-TE-732-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	24	黑色	2500Ft/R	200 °C	600V
31418	24-TE-732-2	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	24	紅色	2500Ft/R	200 °C	600V
59729	24-TE-732-5	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	24	綠色	2500Ft/R	200 °C	600V
47906	24-TE-732-9	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	24	白色	2500Ft/R	200 °C	600V
20011	26-TE-734-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	黑色	4000Ft/R	200 °C	600V
20089	26-TE-734-2	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	紅色	4000Ft/R	200 °C	600V
3008	26-TE-734-2-1000Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	紅色	1000Ft/R	200 °C	600V
32228	26-TE-734-2-100Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	紅色	4000Ft/R	200 °C	600V
32227	26-TE-734-2-500Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	紅色	4000Ft/R	200 °C	600V
20090	26-TE-734-6	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	藍色	4000Ft/R	200 °C	600V
32230	26-TE-734-6-100Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	藍色	4000Ft/R	200 °C	600V
32229	26-TE-734-6-500Ft	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	藍色	500Ft/R	200 °C	600V
47907	26-TE-734-9	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	26	白色	4000Ft/R	200 °C	600V
14916	28-TE-736-0	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	黑色	5000Ft/R	200 °C	600V
15044	28-TE-736-0-1000FT	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	黑色	1000Ft/R	200 °C	600V
15046	28-TE-736-0-100Ft	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	黑色	1000Ft/R	200 °C	600V
15045	28-TE-736-0-500FT	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	黑色	500Ft/R	200 °C	600V
3009	28-TE-736-2	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	紅色	5000Ft/R	200 °C	600V
15050	28-TE-736-2-1000FT	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	紅色	1000Ft/R	200 °C	600V
15052	28-TE-736-2-100FT	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	紅色	100Ft/R	200 °C	600V
15051	28-TE-736-2-500FT	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	紅色	500Ft/R	200 °C	600V
8496	28-TE-736-6	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	藍色	5000Ft/R	200 °C	600V
15204	28-TE-736-6-1000Ft	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	藍色	1000Ft/R	200 °C	600V
15206	28-TE-736-6-100Ft	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	藍色	100Ft/R	200 °C	600V
15205	28-TE-736-6-500Ft	THERMAX	軍規: Mil-W-16878/4	28	藍色	500Ft/R	200 °C	600V
13323	30-TE-738-6	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	30 (內徑每條 38)	藍色	5000Ft/R	200 °C	600V
32002	30-TE-738-8	THERMAX	鐵弗龍耐熱 7 股銀線	30	灰色	4000Ft/R	200 °C	600V

玻璃耐熱線



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	Size(SQ)	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	Tinned copper
23382	RS-GE-0.3SQ-白	玻璃耐熱線	0.3	白色	500M/R	180 °C	12/0.18
8815	RS-GE-0.3SQ-紅	玻璃耐熱線	0.3	紅色	500M/R	180 °C	12/0.18
23381	RS-GE-0.3SQ-藍	玻璃耐熱線	0.3	藍色	500M/R	180 °C	12/0.18
23380	RS-GE-0.5SQ-白	玻璃耐熱線	0.5	白色	500M/R	180 °C	20/0.18
8816	RS-GE-0.5SQ-紅	玻璃耐熱線	0.5	紅色	500M/R	180 °C	20/0.18
23378	RS-GE-0.75SQ-白	玻璃耐熱線	0.75	白色	400M/R	180 °C	30/0.18
23379	RS-GE-0.75SQ-紅	玻璃耐熱線	0.75	紅色	400M/R	180 °C	30/0.18
8847	RS-GE-0.75SQ-藍	玻璃耐熱線	0.75	藍色	400M/R	180 °C	30/0.18
23383	RS-GE-1.25SQ-白	玻璃耐熱線	1.25	白色	200M/R	180 °C	50/0.18
8849	RS-GE-1.25SQ-紅	玻璃耐熱線	1.25	紅色	200M/R	180 °C	50/0.18
8848	RS-GE-1.25SQ-藍	玻璃耐熱線	1.25	藍色	200M/R	180 °C	50/0.18
23386	RS-GE-2.0SQ-白	玻璃耐熱線	2.0	白色	200M/R	180 °C	
23384	RS-GE-2.0SQ-紅	玻璃耐熱線	2.0	紅色	200M/R	180 °C	
23385	RS-GE-2.0SQ-藍	玻璃耐熱線	2.0	藍色	200M/R	180 °C	
28209	RS-GE-5.5SQ-白	玻璃耐熱線	5.5SQ	白色	100M/R	180 °C	35/0.45
59131	RS-GE-5.5SQ-藍	玻璃耐熱線	5.5SQ	藍色	100M/R	180 °C	35/0.45
28869	RS-GE-8.0SQ-白	玻璃耐熱線	8.0	白色	100M/R	180 °C	50/0.45

