



耐高壓電子線



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

適用於各種家用電氣，辦公設備（如液晶電視，微波爐，霓虹燈，傳真機，打印機，復印機，掃描儀）等機器之內配連接線及冷陰極管的高壓線

| Part No | Product No. | 說明 | 線號 AWG | 顏色 | 長度(M)/捲 | 耐溫 °C | 電壓(Volt.) | 導體線數/線徑(mm) |
|---------|---------------------|-----------|--------|----------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|
| 53788 | UL3239-18AWG-3KV | 高壓用電子線 | 18AWG | 白色 | | 150 °C | 3KV | 52/0.14 |
| 53330 | UL3239-18AWG-6KV | 高壓用電子線 | 18AWG | 白色 | | 150 °C | 6KV | 52/0.14 |
| 41475 | UL3239-20AWG-20KV | 高壓用電子線 | 20 | 黑色 | | -60 °C ~+150 °C | 20KV | |
| 53329 | UL3239-20AWG-20KV | 高壓用電子線 | 20 | 紅 | | -60 °C ~+150 °C | 20KV | |
| 41483 | UL3239-22-10KV | 高壓用電子線 | 22 | 白, 藍, 紅, 黑, 棕, 黃, 粉紅 | 305 | -60 °C ~+150 °C | 10KV | |
| 41481 | UL3239-22-6KV | 高壓用電子線 | 22 | 白, 藍, 紅, 黑, 棕, 黃, 粉紅 | | -60 °C ~+150 °C | 6KV | |
| 19676 | UL3239-22AWG-10KV-B | 高壓用鍍錫銅電子線 | 22AWG | 黑色 | 305M/R | 200 °C | 10KVDC | 19/0.15 |
| 19677 | UL3239-22AWG-10KV-R | 高壓用鍍錫銅電子線 | 22AWG | 紅色 | 305M/R | 200 °C | 10KVDC | 19/0.15 |
| 33690 | UL3239-22AWG-20KV-W | 高壓用電子線 | 22AWG | 白色 | 200M/R | 150 °C | 20kVDC | 22/0.14 |
| 26834 | UL3239-22AWG-20KV-B | 高壓用鍍錫銅電子線 | 22AWG | 黑色 | 200M/R | 200 °C | 20KVDC | 19/0.15 |
| 24083 | UL3239-22AWG-20KV-R | 高壓用鍍錫銅電子線 | 22AWG | 紅色 | 200M/R | 200 °C | 20KVDC | 19/0.15 |
| 14542 | UL3239-22AWG-3KV-R | 高壓用電子線 | 22AWG | 粉紅色 | 610M/R | 150 °C | 3KVDC | |
| 11353 | UL3239-22AWG-3KV-W | 高壓用電子線 | 22AWG | 白色 | 610M/R | 150 °C | 3KVDC | |
| 53152 | UL3239-22AWG-3KV | 高壓用鍍錫銅電子線 | 24AWG | 紅色 | 305M/R | | 3KV | |
| 59702 | UL3239-22AWG-6KV-BL | 高壓用電子線 | 22AWG | 藍色 | 610M/R | 150 °C | 6KVDC | |
| 26725 | UL3239-22AWG-6KV-W | 高壓用電子線 | 22AWG | 白色 | 400M/R | 150 °C | 6KVDC | |
| 41484 | UL3239-24-20KV | 高壓用電子線 | 24 | 白, 藍, 紅, 黑, 棕, 黃, 粉紅 | | -60 °C ~+150 °C | 20KV | |
| 53151 | UL3239-24AWG-3KV | 高壓用鍍錫銅電子線 | 24AWG | 白色 | 610M/R | | 3KV | |
| 48687 | UL3239-24AWG-6KV | 高壓用鍍錫銅電子線 | 24AWG | 白色 | 305M/R | | 6KV | |
| 58671 | UL3239-24AWG-6KV-P | 高壓用鍍錫銅電子線 | 24AWG | 粉紅色 | 610M/R | 150 °C | 6KVDC | 14/0.14mm |

THERMAX_鐵弗龍耐熱銀線



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 線號 AWG | 顏色 | 長度(M)/捲 | 耐溫 °C | 電壓(Volt.) | 導體線數/線徑(mm) |
|----------|--------------------|---------|---|--------|----|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 47885 | 10-TE-3726-0 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 10 | 黑色 | 1000Ft/R | 200 °C | 600V | 37/2.74mm |
| 47884 | 10-TE-3726-2 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 10 | 紅色 | 1000Ft/R | 200 °C | 600V | 37/2.74mm |
| 59730 | 10-TE-3726-5 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 10 | 綠色 | 5000Ft/R | 200 °C | 600V | 37/2.74mm |
| 47849 | 10-TE-3726-9 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱線軍規: MIL-W-16878/4 (4BMG9"B, HP3-EXBMG9"2001") | 10 | 白色 | 1000Ft/R | 200 °C | 600V | 37/2.74mm |
| 47886 | 12-TE-1925-0 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線軍規: Mil-W-16878/4 (4BLE0"B, HP3-EXBLE0"2001") | 12 | 黑色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/2.13mm |
| 47847 | 12-TE-1925-2 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 12 | 紅色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/2.13mm |
| 47879 | 12-TE-1925-9 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 12 | 白色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/2.13mm |
| 47888 | 14-TE-1927-0 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 14 | 黑色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.7mm |
| 47887 | 14-TE-1927-2 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 14 | 紅色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.7mm |
| 59728 | 14-TE-1927-5 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 14 | 綠色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.7mm |
| 52542 | 14-TE-1927-8 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 14 | 灰色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.7mm |
| 47848 | 14-TE-1927-9 | THERMAX | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 14 | 白色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.7mm |
| 47890 | 16-TE-1929-0 | THERMAX | 16-TE-1929, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 16 | 黑色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.35mm |
| 47889 | 16-TE-1929-2 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線軍規: Mil-W-16878/4 (UL1213, UL1371, HP3-EXBJE2 "2001") | 16 | 紅色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.35mm |
| 47880 | 16-TE-1929-9 | THERMAX | 16-TE-1929, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 16 | 白色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/1.35mm |
| 47902 | 18-TE-1930-0 | THERMAX | 18-TE-1930, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 18 | 黑色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 47901 | 18-TE-1930-2 | THERMAX | 18-TE-1930, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 18 | 紅色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 47900 | 18-TE-1930-9 | THERMAX | 18-TE-1930, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | 18 | 白色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 52834 | 20-TE-1930-0 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線 | 20 | 黑色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 52833 | 20-TE-1930-2 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線 | 20 | 紅色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 52530 | 20-TE-1932-9 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線軍規: Mil-W-16878/4 (UL1213, HP3-EXBGE9 "2001") | 20 | 白色 | 2000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.97mm |
| 54818 | 22-TE-1934(2)SXE-9 | THERMAX | 軍規: Mil-W-16878/4 | 22 | 白色 | 700Ft/R | -55 °C ~-200 °C | 600V | 19/0.762mm |
| 15066 | 22-TE-1934-0 | THERMAX | 軍規: Mil-W-16878/4 | 22 | 黑色 | 2500 Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.762mm |
| 39750 | 22-TE-1934-0 | THERMAX | 軍規: Mil-W-M16878/4(UL1213, HP3-EXBFE0 "2001") | 22 | 黑色 | 2600 Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.762mm |
| 15071 | 22-TE-1934-2 | THERMAX | 軍規: Mil-W-16878/4 | 22 | 紅色 | 2500 Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.762mm |
| 49731 | 24-TE-1936-0 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線 | 24 | 白色 | 2500Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 49733 | 24-TE-1936-2 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線 | 24 | 紅色 | 2500Ft/R | 200 °C | 600V | |
| 52529 | 26-TE-1938-2 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線軍規: Mil-W-16878/4 (UL1213, HP3-EXBDE2 "2001") | 26 | 紅色 | 4000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.48mm |
| 15085 | 28-TE-1940-6 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線軍規: Mil-W-16878/4 | 28 | 藍色 | 2500 Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.381mm |
| 52528 | 28-TE-1940-9 | THERMAX | 鐵弗龍耐熱 19 股銀線軍規: Mil-W-16878/4 (UL1213, HP3-EXBCE9 "2001") | 28 | 白色 | 5000Ft/R | 200 °C | 600V | 19/0.381mm |
| 54824 | M27500-22RC2S09-1 | THERMAX | 軍規: MIL-W-22759/11 | 22AWG | 白色 | 700Ft/R | -55 °C ~-200 °C | 600V | 19/0.762mm |

