



THERMAX_鐵弗龍耐熱銀線

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



M 22759 / 11 - 18 - 9045

Slant Sheet

AWG

Color(First is base color with up to 3 stripes)										
Number	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Color	Black	Brown	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Violet	Gray	White

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線號 AWG	顏色	耐溫 °C	電壓 (Volt.)	導體線數/線徑(mm)
62422	MIL-W-22759/11-8-0	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	8AWG	黑色	-55 °C ~200 °C	600V	1/4.11mm
59503	MIL-W-22759/11-8-90	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	8AWG	白色/黑色	-55 °C ~200 °C	600V	1/4.11mm
58133	MIL-W22759/11-20-0	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	20AWG	黑色	-55 °C ~200 °C	600V	1/0.97
58132	MIL-W22759/11-20-2	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	20AWG	紅色	-55 °C ~200 °C	600V	1/0.97
58135	MIL-W22759/11-20-209	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	20AWG	紅黑白 白色	-55 °C ~200 °C	600V	1/0.97
58134	MIL-W22759/11-20-9	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	20AWG	白色	-55 °C ~200 °C	600V	1/0.97
62511	MIL-M22759/11-20-2	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	20AWG	褐色	-55 °C ~200 °C	600V	19/32
58110	MIL-M22759/82-22-8	THERMAX	MIL-DTL-22759/82 鐵弗龍線 PTFE/polyimide/PTFE tape and PTFE tape (light weight)	22AWG	灰色	-55 °C ~260 °C	600V	1/0.76
60951	MIL-M22759/11-24-9	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	24AWG	白色	-55 °C ~200 °C	600V	19/36
62500	MIL-W-22759/10-24-0	THERMAX	MIL-W-22759/10 鐵弗龍線 Extruded PTFE	24AWG	黑色	-55 °C ~260 °C	1000V	1/0.61mm
59436	MIL-W-22759/11-24-9	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	24AWG	白色	-55 °C ~200 °C	600V	1/0.61mm
59437	MIL-W-22759/11-24-90	THERMAX	MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 Extruded PTFE (medium weight)	24AWG	白色/ 黑色	-55 °C ~200 °C	600V	1/0.61mm

鐵弗龍耐熱單股銀線

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 純銀OCC單芯線是目前最高等級的線材，純度在6N以上，適合極度嚴苛的音響玩家
- 採用半透明抗紫外線的特殊鐵弗龍外皮處理，兼顧美觀與實用性，並建議保存於陰暗乾燥處，確保線材的高純度

Part No.	Product No.	說明
33643	136-81	OCC 半透明鐵弗龍單芯銀線



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	電壓(Volt.)	導體線數/線徑(mm)
40567	22-TE-122-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	22	黑色	2500Ft	200 °C	600V	1/0.64
53107	22-TE-122-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	22	黑色		200 °C	600V	1/0.64
61944	22-TE-122-9	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	22	白色	2500Ft	200 °C	600V	1/0.64
41735	24-TE-124-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	24	黑色	2141Ft	200 °C	600V	1/0.51
50159	24-TE-124-2	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	24	紅色	2500Ft/R	200 °C	600V	1/0.51
50160	24-TE-124-G	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	24	綠色	2500Ft/R	200 °C	600V	
32004	30-TE-130-0	THERMAX	鐵弗龍耐熱單芯銀線	30	黑色	1525M	200 °C	600V	1/0.25

LeoFlon_UL1332 FEP 氟化乙丙烯絕緣耐熱線

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Conductor: Solid and Stranded Tinned Copper
- Insulation: FEP TEFLON
- Wall Thickness: 0.33mm
- Temperature Rating: UL 200°C
- Voltage Rating: UL 300V



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	電壓(Volt.)	導體線數/線徑(mm)
28919	AW-FEP-18/7-4	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#18	藍	610M/R	200 °C	300V	7/0.404
17860	AW-FEP-20/7	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#20	白	610M/R	200 °C	300V	7/0.32
17861	AW-FEP-20/7-1	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#20	黑	610M/R	200 °C	300V	7/0.32
17859	AW-FEP-20/7-2	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#20/7	紅	610M/R	200 °C	300V	7/0.32
17863	AW-FEP-20/7-7	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#20/7	黃	610M/R	200 °C	300V	7/0.32
17862	AW-FEP-20/7-8	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#20/7	綠	610M/R	200 °C	300V	7/0.32
26017	AW-FEP-22/7	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#22	白	610M/R	200 °C	300V	7/0.254
40917	AW-FEP-22/7-1	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#22	黑	610M/R	200 °C	300V	7/0.254
28079	AW-FEP-22/7-2	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#22	紅	610M/R	200 °C	300V	7/0.254
22078	AW-FEP-22/7-4	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#22	綠	610M/R	200 °C	300V	7/0.254
22454	AW-FEP-22/7-6	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#22	藍	610M/R	200 °C	300V	7/0.254
17856	AW-FEP-24/7-1	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#24	黑	610M/R	200 °C	300V	7/0.203
17855	AW-FEP-24/7-3	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#24	藍	610M/R	200 °C	300V	7/0.203
22455	AW-FEP-24/7-7	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#24	白	610M/R	200 °C	300V	7/0.203
17853	AW-FEP-24/7-9-0	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫銅絞線	#24	紅	610M/R	200 °C	300V	7/0.203
28078	AW-FEP-24/S-1	LeoFlon	UL1332 FEP 鐵弗龍耐熱鍍錫單芯線	#24	黑	610M/R	200 °C	300V	1/0.643

