



環保氟塑電線



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	電壓(Volt.)	導體線數/線徑(mm)
41222	UL AWM1330-10	耐高溫氟塑電線(環保)	#10(5.0)	黑, 紅, 棕	100M/R	200	600	37/0.425
41221	UL AWM1330-11	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#11(4.0)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	100M/R	200	600V	19/0.53
41194	UL AWM1330-12	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#12(3.0)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	100M/R	200	600V	19/0.475
41193	UL AWM1330-13	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#13(2.5)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	100M/R	200	600V	19/0.42
41192	UL AWM1330-14	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#14(2.0)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	100M/R	200	600V	19/0.375
41190	UL AWM1330-15	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#15(1.5)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.33
41188	UL AWM1330-16	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#16(1.2)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.3
41186	UL AWM1330-17	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#17(1.0)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.265
41185	UL AWM1330-18	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#18(0.81)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.235
41183	UL AWM1330-20	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#20(0.5)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.185
41182	UL AWM1330-22	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#22(0.5)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.15
41179	UL AWM1330-24	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#24(0.2)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	19/0.12
41178	UL AWM1330-26	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#26(0.12)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	7/0.16
41177	UL AWM1330-28	耐高溫氟塑電線(環保)	28	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	7/0.12
41176	UL AWM1330-30	UL1330 FEP 鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線	#30(0.05)	黑、棕、紅、黃、藍、綠、白、透明、黃綠	305M/R	200	600V	7/0.1



- 導體：鍍錫銅線
- 絕緣體：硅橡膠

Part No.	Product No.	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	電壓(Volt.)	導體線數/線徑(mm)
41488	UL3135-22	硅膠耐熱線	22	白, 藍, 紅, 黑, 棕, 黃, 粉紅	305M/R	-60 °C ~+200 °C	600V	7/0.26

NISSEI_鐵氟龍電線



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

- 適用於多種家用電器, 照明燈具, 電子設備, 溫度傳感等引出連接線

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線號 AWG	顏色	電壓(Volt.)	耐溫 °C	長度(M)/捲
44671	UL10007-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10007 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	125V	150°C	305 米/卷
44672	UL10007-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10007 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	125V	150°C	305 米/卷
44673	UL10045-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10045 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300V	150°C	305 米/卷
44674	UL10045-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10045 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300V	150°C	305 米/卷
44675	UL10050-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10050 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	600V	150°C	305 米/卷
44676	UL10050-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10050 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	600V	150°C	305 米/卷
44677	UL10072-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10072 TFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	150V	200°C	305 米/卷
44678	UL10072-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10072 TFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	150V	200°C	305 米/卷
44679	UL10086-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10086 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	600V	150°C or 200°C	305 米/卷
44680	UL10086-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10086 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	600V	150°C or 200°C	305 米/卷
44692	UL10088-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10088 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	125V	150°C	305 米/卷
44694	UL10088-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10088 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	125V	150°C	305 米/卷
44695	UL10090-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10090 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	250V	150°C	305 米/卷
44696	UL10090-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10090 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	250V	150°C	305 米/卷
44697	UL10101-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10101 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	250V	105°C	305 米/卷
44698	UL10101-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10101 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	250V	105°C	305 米/卷
44699	UL10102-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10102 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	125V	200°C	305 米/卷
44700	UL10102-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10102 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	125V	200°C	305 米/卷
44701	UL10109-24AWG-B-7*0.20	NISSEI	UL10109 ETFE 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	黑色	300V	150°C or 200°C	305 米/卷
44703	UL10109-24AWG-R-7*0.20	NISSEI	UL10109 ETFE 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	紅色	300V	150°C or 200°C	305 米/卷
44721	UL10110-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10110 PFA 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	125V	105°C	305 米/卷
44723	UL10110-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10110 PFA 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	125V	105°C	305 米/卷
44725	UL10111-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10111 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	90V	105°C	305 米/卷
44726	UL10111-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10111 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	90V	105°C	305 米/卷
44727	UL10125-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10125 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300V	150°C	305 米/卷
44728	UL10125-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10125 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300V	150°C	305 米/卷
44730	UL10129-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10129 PFA 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	150V	250°C	305 米/卷
44731	UL10129-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10129 PFA 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	150V	250°C	305 米/卷
44732	UL10192-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10192 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	600V	150°C or 200°C	305 米/卷
44733	UL10192-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10192 FEP 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	600V	150°C or 200°C	305 米/卷
44754	UL10277-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10277 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300V	105°C	305 米/卷
44756	UL10277-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10277 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300V	105°C	305 米/卷
44758	UL10278-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	UL10278 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300V	105°C	305 米/卷
44759	UL10278-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	UL10278 ETFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300V	105°C	305 米/卷

