



## NISSEI\_鐵氟龍電線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 適用於多種家用電器，照明燈具，電子設備，溫度傳感等引出連接線

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線號 AWG	顏色	電壓(Volt.)	耐溫 °C	長度(M)/捲
44952	VDE F05F-F-24AWG*2C-B-19*0.12	NISSEI	VDE F05F-F FEP 鐵氟龍電子線	24AWG*2C/19*0.12	黑色	300/500V	180 °C	300 米/卷
44953	VDE F05F-F-24AWG*2C-R-19*0.12	NISSEI	VDE F05F-F FEP 鐵氟龍電子線	24AWG*2C/19*0.12	紅色	300/500V	180 °C	300 米/卷
44927	VDE3188-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	VDE3188 PTFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300/500V	250 °C	305 米/卷
44928	VDE3188-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	VDE3188 PTFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300/500V	250 °C	305 米/卷
44929	VDE3218-24AWG-B-7*0.20	NISSEI	VDE3218 FEP 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	黑色	450/750V	180 °C	610 米/卷
44930	VDE3218-24AWG-R-7*0.20	NISSEI	VDE3218 FEP 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	紅色	450/750V	180 °C	610/500 米/卷
44933	VDE3238-24AWG-B-7*0.20	NISSEI	VDE3238 PFA 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	黑色	300/500V	250 °C	610/500 米/卷
44934	VDE3238-24AWG-R-7*0.20	NISSEI	VDE3238 PFA 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	紅色	300/500V	250 °C	610/500 米/卷
44935	VDE3288-24AWG-B-7*0.20	NISSEI	VDE3288 PFA 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	黑色	450/750V	250 °C	610 米/卷
44937	VDE3288-24AWG-R-7*0.20	NISSEI	VDE3288 PFA 鐵氟龍電子線	24/7*0.20	紅色	450/750V	250 °C	610 米/卷
44939	VDE7022-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	VDE7022 PTFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300/500V	180 °C	300 米/卷
44941	VDE7022-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	VDE7022 PTFE 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300/500V	180 °C	300 米/卷
44942	VDE7023-24AWG-B-19*0.12	NISSEI	VDE7023 PFA 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	黑色	300/500V	250 °C	300 米/卷
44943	VDE7023-24AWG-R-19*0.12	NISSEI	VDE7023 PFA 鐵氟龍電子線	24/19*0.12	紅色	300/500V	250 °C	300 米/卷

## 其他鐵弗龍耐熱線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 導體使用鍍錫銅或裸銅的單支或多支絞線
- 絕緣使用FEP鐵氟龍塑膠，顏色有：紅藍，黑，白，黃，綠，棕，灰，橙，透明等
- 具有優良熱穩定和機械耐磨電絕緣性能，可抗強酸強鹼，耐腐蝕，耐火不燃，氧指數高，低煙無鹵，不老花
- 應用於航空，冶金石油，電子儀器，儀器儀表，家用電器，變壓器及電機引出線

Part No.	Product No.	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	耐壓(Volt.)	導體線數/線徑(mm)	重量
53038	UL1330-14AWG-O-19*0.373	UL1330 FEP 鐵氟龍電線	14AWG	橙色	200M/R	200 °C	600V	19/0.373	5.5KG/R
53105	UL1330-14AWG-O-19*0.373	UL1330 FEP 鐵氟龍電線	14AWG	橙色	400M/R	200 °C	600V	19/0.373	5.5KG/R
53106	UL1330-14AWG-O-19*0.373	UL1330 FEP 鐵氟龍電線	14AWG	橙色	600M/R	200 °C	600V	19/0.373	5.5KG/R
53653	UL1330-14AWG-W-19*0.375	UL1330 FEP 鐵氟龍電線	14AWG	白色		200 °C	600V	19/0.375	



- 採用鍍銀銅線導體電阻小，相對可通過電流大，採用鍍錫銅線更符合耐高溫要求
- 絕緣使用PFA或PTFE鐵氟龍
- 具有優良熱穩定和機械耐磨電絕緣性能，可抗強酸強鹼，耐腐蝕，耐火不燃，氧指數高，低煙無鹵，不老花
- 應用於電子電器及其它器械的高電壓導線（如微波爐，煤氣灶，汽車等的點火線）

Part No.	Product No.	說明	線號 AWG	顏色	長度(M)/捲	耐溫 °C	耐壓(Volt.)	導體線數/線徑(mm)
52705	UL1911-10AWG-B-37*0.43	1911 絕緣耐高壓高溫電線	10AWG	黑色		250 °C	25KV	37/0.43
52560	UL1911-18AWG-O-19*0.235	1911 絕緣耐高壓高溫電線	18AWG	橙色	305M/R	250 °C	25KV	19/0.235
50658	UL1911-20AWG-25KV	1911 絕緣耐高壓高溫電線	20AWG	橘色	305M/R	250 °C	25KV	7/0.32
50659	UL1911-22AWG-25KV	1911 絕緣耐高壓高溫電線	22AWG	橘色	305M/R	250 °C	25KV	7/0.254

## 電信和電話線材

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 28 AWG 扁平電話線



2965



2966



2967

Part No.	Product No.	說明	Size (mm)	No. Conductors	Length/Reel
2965	MN4C-4G	扁平電話線	28 AWG	7/0.12 mm	152 M/R
2966	MN6C-4G	扁平電話線	28 AWG	7/0.12 mm	152 M/R
2967	MN8C-4G	扁平電話線	28 AWG	7/0.12 mm	152 M/R

## PVC 單心鍍錫電話線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


40501 / 2968



2287



32172

Part No.	Product No.	說明	Size mm	No. Conductors	Length/Reel
40501	M-0510C	PVC 電話線	0.5m/m	10C	100M/R
2968	M-054C	PVC 電話線	0.5m/m	4C	100M/R
2287	M-0652C	PVC 電話線	0.65m/m	2C	100M/R
32172	MA052P	數位電話線	0.5m/m	2P	200M/R

