




## 排線


## 28-30AWG 灰色扁平排線

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	說明	Num. Of Cores	Length/Reel	Temp. °C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Volt.	Pitch(mm)
29713	HM-068L05000FT	30 AWG 灰色扁平排線	68P	500Ft/152.5M	105	30	UL2678	150V	0.635mm
29714	HM-080L05000FT	30 AWG 灰色扁平排線	80P	500Ft/152.5M	105	30	UL2678	150V	0.635mm
8551	HM-68	30 AWG 灰色扁平排線	68P	100Ft/30.5M	105	30	20080 VW-1	150V	0.635mm




12713



41083

Part No.	Product No.	說明	Num. Of Cores	Length/Reel	Temp. °C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Volt.	Pitch(mm)
12713	I64-44P	28AWG 灰色扁平排線	44P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651/VW-1	300	1.0
41083	I80-26P	28AWG 灰色扁平排線	26P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651/VW-1	300	1.0



Part No.	Product No.	說明	Num. Of Cores	Length/Reel	Temp. °C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Volt.	Pitch(mm)	重量
2978	RC-10-G100	28AWG 灰色扁平排線	10P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	0.63kg/R(100Ft/R)
2979	RC-14-G100	28AWG 灰色扁平排線	14P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	
2980	RC-16-G100	28AWG 灰色扁平排線	16P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27	0.94kg/R(100Ft/R)
2981	RC-20-G100	28AWG 灰色扁平排線	20P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	1.2kg/R(100Ft/R)
2982	RC-24-G100	28AWG 灰色扁平排線	24P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	
2983	RC-25-G100	28AWG 灰色扁平排線	25P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	1.5KG
2984	RC-26-G100	28AWG 灰色扁平排線	26P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	
2985	RC-30-G100	28AWG 灰色扁平排線	30P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	1.83kg/R(100Ft/R)
2987	RC-34-G100	28AWG 灰色扁平排線	34P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	1.92kg/R(100Ft/R)
2988	RC-40-G100	28AWG 灰色扁平排線	40P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	
2989	RC-50-G100	28AWG 灰色扁平排線	50P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27	2.7KG
2990	RC-60-G100	28AWG 灰色扁平排線	60P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	
2991	RC-64-G100	28AWG 灰色扁平排線	64P	100Ft(30.5M)/R	105	28	2651 VW-1	300V	1.27mm	3.37kg/R(100Ft/R)

## 28-30AWG 彩色扁平排線

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- Spark test: 2500V
- Dielectric strength test: Minimum 2KV in 1 minute
- Conductor resistance: Maximum 237Ω/km
- Insulation resistance: Minimum 100MΩ/km
- Capacity: 40pF/m
- Induciance: 1.45uH/m
- Impedance: 100ft
- Propagation Delay Time: 4.2ns/m

Part No.	Product No.	說明	Num. Of Cores	Length/Reel	Temp. °C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Volt.	Pitch(mm)
2993	RC-10-C	28 AWG 彩色扁平排線	10	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
2994	RC-14-C	28 AWG 彩色扁平排線	14	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
2995	RC-16-C	28 AWG 彩色扁平排線	16	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
2996	RC-20-C	28AWG 彩色排線 20 P	20	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27mm
2997	RC-25-C	28 AWG 彩色扁平排線	25	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
2998	RC-26-C	28 AWG 彩色扁平排線	26	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
2999	RC-30-C	28 AWG 彩色扁平排線	30	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
3000	RC-34-C	28 AWG 彩色扁平排線	34P	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
3001	RC-40-C	28 AWG 彩色扁平排線	40P	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
3002	RC-50-C	28 AWG 彩色扁平排線	50P	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27
8550	RC-60-C	28 AWG 彩色扁平排線	60P	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1 UL2651	300V	1.27mm
12940	RC-64-100	28 AWG 彩色扁平排線	64P	100Ft/30.5M	105	28	20029 VW-1	300V	1.27

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail幫助您



電話：台灣：886-3-5753170  
 傳真：台灣：886-3-5753172  
 郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787  
 深圳：86-755-83640655  
 深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699  
 上海：86-21-64605107  
 上海：100y-1@vip.163.com