



### Temp-Flex\_30-32AWG 耐高溫排線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Ft./Reel	Num. Of Cores	Temp°C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Volt.	Pitch(mm)
26830	F3001S-68-025-85	Temp-Flex	耐高溫 FEP 排線	68P	100Ft/R	-55°C ~150°C	30AWG	#20726	150V	0.025
26832	F3001S-80-025-85	Temp-Flex	耐高溫 FEP 排線	80P	100Ft/R	-55°C ~150°C	30AWG	#20726	150V	0.025



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Ft./Reel	Num. Of Cores	Temp°C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Pitch(mm)
38484	F3207S-100-025-81	Temp-Flex	耐高溫 FEP 排線	100Ft/R	100P	-55° C to 200° C	32AWG	UL STYLE 20726	0.025inch
38483	F3207S-20-025-81	Temp-Flex	耐高溫 FEP 排線	100Ft/R	20P	(-55° C to 200° C)	32AWG	UL STYLE 20726	0.025inch

### 3M 32-28AWG 鐵弗龍排線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- FEP insulation is compatible with most insulation displacement connectors
- .050 inch pitch parallel conductors for mass termination
- Low dielectric constant
- Excellent abrasion and chemical resistance
- Excellent mechanical durability
- Nonflammable
- UL Recognized to 200°C



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Num. Of Cores	Ft./Reel	Temp. ° C	Cond. Size AWG	UL Style/Flame Class	Volt.	Pitch(mm)
61291	3601/40	3M	鐵氟龍耐高溫排線	40P	100Ft/R	200° C	28AWG	UL20424	300V	0.05mm
61294	3601/50	3M	鐵氟龍耐高溫排線	50P	100Ft/R	200° C	28AWG	UL20424	300V	0.05mm

### Hitachi Cable\_扁平排線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#### 20012-ST

- 在熔接部分可不剝離絕緣體，由I.D.C. 端子整體壓接連接
- 用10種顏色進行顏色識別，未熔接部分的端未處理，連接，分支容易
- 可利用未熔接部分折彎，所以能夠隨意改變配線方向，具有對配線場所的順應性
- 用於電腦，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備和其它電子設備內部配線

#### 20266-TW-SB

- 可使用扁平電纜用整體壓接端子
- 因是圓形電纜，使用方便用於控制裝置的內部配線及各種機器間配線

#### 20528-ST

- 可不剝離絕緣體，由I.D.C. 端子整體壓接連接
- 配線空間小，提高安裝密度
- 用於電腦，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備等其它電子設備內部配線(2次回路由)

#### 20528-TW

- 耐燥性，串話特性好
- 因具有對絞部，所以能夠隨意折彎和改變配線方向，具有對配線場所的順應性
- 配線空間小，提高安裝密度
- 電腦，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備等其它電子設備內部配線(2次回路由)

#### 20653-STO

- 可不剝離絕緣體，由I.D.C. 端子整體壓接連接
- 因電纜兩面對稱，無需區別正反面
- 電腦，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備和其它電子設備內部配線

#### 20848

- 可不剝離絕緣體，由I.D.C. 端子整體壓接連接
- 因電纜兩面對稱，無需區別正反面
- 配線空間小，提高安裝密度
- 特性阻抗標準值：設計為90Ω 符合SCSI-III
- 電腦，電子交換機，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備，娛樂設備等其它電子設備內部配線

#### 2651

- 可不剝離絕緣體，由I.D.C. 端子整體壓接連接
- 因電纜兩面對稱，無需區別正反面
- 用於電腦，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備和其它電子設備內部配線

#### 2651-V-SX

- 對扁平電纜(UL2651) 施加了鋁，聚酯屏蔽和 PVC外層的電纜
- 耐燥性能好

#### 2962

- 可不剝離絕緣體，可經由I.D.C. 端子整體壓接連接
- 因電纜兩面對稱，無需區別正反面
- 配線空間小，提高安裝密度
- 用於電腦，測量控制裝置，辦公設備，通訊設備和其它電子設備內部配線(2次回路由)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Num. Of Cores	Length/Reel	Temp.°C	Cond. Size AWG	Volt.	Pitch(mm)
59949	UL20012-ST-10X28AWG(7/0.127)LF	Hitachi Cable	扁平電纜(P=1.27mm)	10P	61M/R	80	28AWG	150V	1.27mm
59950	UL20012-ST-26X28AWG(7/0.127)LF	Hitachi Cable	扁平電纜(P=1.27mm)	26P	61M/R	80	28AWG	150V	1.27mm
59951	UL20012-ST-40X28AWG(7/0.127)LF	Hitachi Cable	扁平電纜(P=1.27mm)	40P	61M/R	80	28AWG	150V	1.27mm
49244	UL20266-TW-SB-12P*28AWG-7/0.12	Hitachi Cable	帶外層圓扁形電纜對絞線型(P=1.27mm)	24P	100M/R	80	28AWG	150V	1.27mm
49214	UL20528-ST-64*30AWG(7/0.102)LF	Hitachi Cable	微扁形電纜(線型)(P=0.635mm)	64P	61M/R	105	30AWG	30V	0.635mm
49215	UL20528-TW-32P*30AWG(7/0.102)L	Hitachi Cable	微扁形電纜(絞合型)(P=0.635mm)	64P/32Pairs	61M/R	105	30AWG	30V	0.635mm
49242	UL20653-STO-44P*28AWG-LF-P=1.0	Hitachi Cable	扁平電纜(P=1.0mm)	44P	61M/R	105	28AWG	300V	1.0mm
49213	UL20848-68*30AWG(1/0.26)	Hitachi Cable	SCSI-III 微扁形電纜(P=0.635mm)TPO 絕緣	68Pins	61M/R	105	30AWG	30V	0.635mm
13014	UL2651-40*28AWG(7/0.127)LF	Hitachi Cable	扁平電纜(P=1.27mm)	40P	61M/R	105	28AWG	300V	1.27mm
49243	UL2651-V-SX-50*28AWG-LF	Hitachi Cable	扁平電纜(P=1.27mm)屏蔽，帶外層	50P	30M/R	105	28AWG	300V	1.27mm
41771	UL2962-64*30AWG(7/0.102)LF	Hitachi Cable	微扁形電纜(P=0.635mm)	64P	61M/R	105	30AWG	30V	0.635mm

