



## 區域網路線材 聲音和影像線材

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Part No.	Product No.	說明	Lengths/Reel
35358	6129	2 芯單隔離線外徑 3mm	60M/R
9149	6133-黑	雙芯立體音隔離線 4m/m	60M/捲
9148	82-黑	雙芯立體音隔離線 3m/m	55M/捲
38992	81-黑	單音隔離線 3m/m	55M/R
9150	86-黑	6m/m MIC 線/單音 黑色軟質	80Y(73.152M)/捲
9151	87-黑	6m/m MIC 線/雙音 黑色軟質	65 碼/R(59.5M/R)
34981	OFC 單芯-2.0	OFC 單芯-2.0	

## 網路線材

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
48762	1583-W	CAT.5E 對絞線纜線	24	4P8C	(100M)/R	CM, CEC CM



- 導體：4對單芯(SOLID) 23AWG (0.64mm)銅絞線
- 內部具十字隔離設計
- 絕緣：高密度聚乙烯(HDPE)
- 被覆材質：PVC, FR-PVC, LSZH

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述	重量
60598	160T00GY66-00	CAT.6 網路線	23AWG(0.64mm) 銅絞線	4 對單芯(SOLID)	305M/R	CM	14.2KG



Cat. 5 UTP網路電纜是以一條4對單股(Solid)24 AWG銅絞線為單位所構成，而銅導體外具有高密度聚乙烯(HDPE)材質彩色塑料編碼絕緣，電纜外被為耐燃性PVC材質或低煙無毒材質覆蓋，通過UL, CSA PCC FT4/ETL, ISO/IEC-11801及 EN50173之審驗標準，電氣特性，傳輸規格符合EIA/TIA Category 5及EIA/TIA TSB-36之要求

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
17508	4101181048-02	DINTEK	CAT.5E 對絞線纜線	24	4P8C	(100M)/R	CM, CEC CM



Part No.	Product No.	說明	No. of Pairs	Length/Reel
50392	CAT5e-UTP-10P	UTP CAT.5E PATCH CABLE	10P10C	10M



- 特殊的250MHz設計，最適於高速傳輸環境，傳送155Mbps以上的大量資訊(如Gigabit Ethernet, ATM或寬頻影像)
- 輕易超越250MHz的特性測試
- 通過UL及ETL認證，符合ANSI/TIA/EIA-568A Category 5e規格
- 適用於ISDN, 語音, 10Base-T, 4-/16-Mbps Token Ring, 10Base-T, 100-Mbps, TP-PMDD, T1, 155-Mbps ATM,
- 622-Mbps ATM, 1000Base-T及其他高速網路環境
- UL/CSA 認證，符合CM, CMR, CMP等級

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
50013	CAT5e-UTP-4P	超五類無遮蔽對絞線(單芯線)	24	4P8C	(50M)/捲	ULR /CSA 認證，符合 CM, CMR, CMP 等級

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail幫助您

