



## 網路線材

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- AWG: 24
- UL TYPE: CM
- CONDUCTOR: SOLID
- COLOR: RED
- Q'TY: 1000FT(305M)
- UL NO.: E200579
- ETL VERIFIED

Part No.	Product No.	說明	AWG	Length/Reel	規格敘述
53958	CNB05010500	Cat.5e UTP 對絞線纜線	24	(305M)/R	UTP Cat.5e



- 導體：使用24AWG軟銅線
- 絕緣：Polyolefin
- 蕊線色碼：第一對：藍，藍/白 第二對：橙，橙/白 第三對：綠，綠/白 第四對：棕，棕/白
- 剝離繩
- 被覆：PVC
- 標準：UL444/Csa-C22.2 No.241, Type Cm

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
61338	Cat.5e-S-FTP	單股雙層遮蔽區域網路電纜 S-FTP Cat.5e	24AWG	4P8C	305M/R	TIA/EIA-568-B.2



- 導體：使用24AWG軟銅線
- 絕緣：Polyolefin
- 蕊線色碼：第一對：藍，藍/白 第二對：橙，橙/白 第三對：綠，綠/白 第四對：棕，棕/白
- 麥拉帶：鋁箔麥拉帶遮蔽再外加地線後押外被
- 被覆：PVC
- 標準：UL444/Csa-C22.2No.214, Type Cm.

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
2969	DS-L5E-3-STP	單股單層遮蔽區域網路電纜 FTP(=STP) Cat.5e	24AWG	4P8C	305M/R	TIA/EIA-568A



- 4對超五類高耐燃單股網路線FRPVC 305M/箱
- Unshielded Cat. 5E installation Cable. 4x2x0.5mm(AWG24). Suitable for voice, video, data transmission at frequencies of up to 125Mhz, PVC Jacket. Flame-retardant according to IEC332-1

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
14137	IBM-25L4231	IBM-CAT 5+ 4UTP,CMR,灰色	24	4P8C	1000F(305M)/R	CM, CEC CM



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
42671	NET-CBL-ASTP305/5E	AMP	Cat.5e STP 對絞線纜線			(305M)/R	STP Cat.5e
14135	NET-CBL-PRO100		CAT.5E 對絞線纜線	24	4P8C	(100M)/R	CM, CEC CM
35592	NET-CBL-PRO100/6		CAT.6 對絞線纜線			(100M)/R	CM, CEC CM
13187	NET-CBL-PRO305/5e		Cat.5e 對絞線纜線	24	4P8C	(305M)/R	UTP Cat.5e
34398	NET-CBL-PRO305R		Cat.5e UTP 對絞線纜線	24		(305M)/R	UTP Cat.5e



- 導體為AWG23號實心線，纜線中心另加中心填充體，包裝方式分為軸裝，箱軸裝
- 符合並超過現TIA/EIA-568A-5超五類規格
- 性能說明至200MHz
- 外被特性分為CM, CMR規格UL及cUL認證
- 超過Gigabit Ethernet所有規格
- 接合未來網路系統地運用
- 外被材質：R-PVC, TPE
- 絕緣材質：OLYETHYLENE

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
12064	NET-CBL-PRO305-6	Cat.6 四對無遮蔽對絞線	24	4P8C	305M/R	Cat.6 四對 UTP(Solid)



- 符合或超過所有TIA/EIA-568A-5超五類規格
- 性能說明至200MHz
- 外被特性分為CM, CMR規格UL及cUL認證
- 超過Gigabit Ethernet所有規格
- 採用24AWG實心導體包裝方式分為軸裝，箱軸裝，非軸裝箱
- 外被材質：FR-PVC,(LSZH), TPE可選購訂做
- 絕緣材質：Polyethylene

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
17454	NET-CBL-PRO305B	Cat.5e 對絞線纜線	24	4P8C	(305M)/R	CM, CEC CM



- 符合或超過所有TIA/EIA-568A-5超五類規格
- 性能說明至200MHz
- 外被特性分為CM, CMR規格UL及cUL認證
- 超過Gigabit Ethernet所有規格
- 採用24AWG實心導體包裝方式分為軸裝，箱軸裝，非軸裝箱
- 外被材質：FR-PVC,(LSZH), TPE可選購訂做
- 絕緣材質：Polyethylene

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
18015	NET-CBL-PRO50	CAT.5e 對絞線纜線	24	4P8C	(50M)/箱	CM, CEC CM

