



網路線材



- Cat5e, 350MHz
- 傳輸品質佳
- 防水, 防腐蝕, 耐高溫

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述	重量
53943	NET-OCBL-PRO50	CAT.5e 對絞線纜線(室外專用)	24	4P8C	(50M)/箱	CM, CEC CM	1.5kg



Part No.	Product No.	說明	AWG	No. of Pairs	Length/Reel	規格敘述
14136	室外專用 CAT.5e	戶外型網路線 CAT.5e	24	8C	305M/R	CAT.5e PE 材質防水防蝕

AMP 網路線材



48786


14136

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	No. of Pairs	Length/Reel	AWG	規格敘述
48786	AMP-219584-5	AMP	CAT-6 PVC UTP 網路線 AMP (灰)	4P8C	1000Ft(305M)/R	23	CM, CEC CM
14136	AMP6-219590-2	AMP	CAT 5e 4 UTP,CMR	24	4P8C	1000Ft(305M)/R	CM, CEC CM

同軸電纜線材

同軸電纜線



- 導體使用單條或多條, 裸銅或銅包銅
- PVC被覆
- 用於傳輸系統或單向控制系統
- 透明PE絕緣
- 低損失, 傳遞效果高, 干擾可減至最小
- 符合JIS 3501
- 裸軟銅編織隔離, 遮蔽率95%

Part No.	Product No.	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel	Imp.
14227	3C2V	JIS C 3501 日本規格同軸電纜	1/0.5	B.C.	330Ft (100M)/R	75Ω
55950	3C2V-銅芯銅編	3C2V 同軸電纜	1/0.5		330Ft (100M)/R	75Ω
3010	5C2V	JIS C 3501 日本規格同軸電纜	1/0.8	B.C.	1000Ft(305M)/R	75Ω



- 5CFB-足168編織
- 符合UL-RoHS認證
- 進口電纜線材: 適用於連接室外天線, 監視系統專用線
- CATV或者連接第四臺信號到室內的電視
- 本電纜線是通過ISO-9001及ISO-2000,符合UL SIN-YU公司生產製造
- 氣體發泡-耐高溫, 抗氧化, 隔離度佳, 使用壽命長

Part No.	Product No.	說明	Length/Reel	Imp.
12960	5CFB	5CFB 同軸電纜	200M/R	75Ω
54104	5CFB	5CFB 同軸電纜	100M/R	75Ω



Part No.	Product No.	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel	Imp.
56536	5CFB-MAP-1	CATV 同軸電纜 5CFB	1/0.8	B.C.	305M/捲	75Ω



- 導體使用單條或多條裸銅線, 絞線或銅包銅線
- 裸軟銅或鍍錫銅線編織, 遮蔽率95%(XD-FB 70%)
- 透明或發泡PE絕緣
- PVC被覆, 符合JIS 3501
- XD-FB鋁箔麥拉遮蔽
- 低損失, 傳遞效率高, 干擾可減至最小

Part No.	Product No.	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel
14887	A5CFB168	JIS-C-3501 日本銅軸電纜	168 編	BC	100M/R



Part No.	Product No.	說明	Imp.
56537	MAP-5CFB	CATV 同軸電纜 5CFB	75Ω

