



RG Type 同軸電纜線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 導體使用單條或多條，鍍錫銅或裸銅，銅合金
- 額定溫度：60或80°C，額定電壓：30volts
- 低損失，傳播速率高

Part No.	Product No.	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel	Imp.
2977	G-58AU	MIL-C-17F UL 1354 RG 型同軸電纜	19/0.18	LDPE	100M/R	50Ω
43205	G-58U	MIL-C-17F UL 1354 RG 型同軸電纜	1/0.8	LDPE	100M/R	50Ω



同軸傳輸在電子器材及資料傳遞上之運用，正戲劇性轉變中，現今同軸電纜必須具有高速性、長程性及低洩漏性，除此之外，隔離效果需符合FCC RFI/EMI之要求，這種趨勢，在本廠同軸線生產開發中格外重視，現階段產品能符合上述安全性與可靠性傳輸效能

Part No.	Product No.	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel	Imp.
2786	G-59U	MIL-C-17F UL 1354 RG 型同軸電纜	1/0.643	LDPE	100M/R	75Ω
50312	G-59U	RG59U CATV 同軸電纜	1/0.643	LDPE	200M/R	75Ω



Part No.	Product No.	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel	Imp.
2289	G-62AU	MIL-C-17F UL 1478 RG 型同軸電纜	1/0.643mm	B.C	100M/R	125Ω

THERMAX_同軸電纜線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線數 / 線徑	材質	Imp.
33725	M17/069-RG188A/U	THERMAX	THERMAX_MIL-C-17 同軸電纜 RG188A/U	7/0.17	SPCW	50Ω



- Conductor Diameter inches(mm): .012(.057)
- Conductor Type: Solid SPCW(Silver-plated copperweld(copper-covered steel))
- Max. Working Voltage: 750
- Jacket Diameter-inches(mm): .071(1.80)
- Capacitance(pF/ft): 32.0(105)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線數 / 線徑	材質	Imp.
33544	M17/093-RGS178U	THERMAX	THERMAX_MIL-C-17 同軸電纜 RG402	1/0.57	SPCW(CCS)	50Ω



- Conductor Diameter inches(mm): .012(.057)
- Conductor Type: 7/38 SPCW(Silver-plated copperweld(copper-covered steel))
- Max. Working Voltage: 900
- Jacket Diameter-inches(mm): .100(2.54)
- Capacitance(pF/ft): 23.0(75.4)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線數 / 線徑	材質	Imp.
33545	M17/094-RG179	THERMAX	THERMAX_MIL-C-17 同軸電纜 RG179	0.57	SPCW(CCS)	75Ω



- Temperature rating(°C): 260
- Dielectric: Solid PTFE
- Dielectric Diameter-inches(mm): .065(1.65)
- Outer Shield: Copper-tin composite, 100% coverage
- Center Conductor: SPCW(Silver-plated copperweld(copper-covered steel))

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線數 / 線徑	材質	Imp.
33723	M17/113-RG405	THERMAX	THERMAX_MaxForm hand-formable cable 670-086	1/1.65	SPCW(CCS)	50Ω



- Conductor Diameter-inches(mm): .020(.159)
- Conductor Type: Solid SPCW(Silver-plated copperweld(copper-covered steel))
- Max. Working Voltage: 900
- Jacket Diameter-inches(mm): .098(2.49)
- Capacitance(pF/ft): 32.0(105)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	線數 / 線徑	材質	Length/Reel	Imp.
33722	M17/113-RGS316U	THERMAX	THERMAX_MIL-C-17 同軸電纜 RG316	1/0.159	SPCW(CCS)-鍍銀銅導線	2500FT/R	50Ω

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話、傳真、E-mail幫助您

