




PVC 絕緣套管



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

- 材質：采高級軟質P.V.C.制成
- 用途：適用於各種配電盤，機械中複雜配線之配色處理，使線路能一目瞭然，軟質彈性使能適合於各種不同形狀的端子，使用時著脫容易



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	D1*D2	適用端子	Color
62638	V-2.0 (紅色)	KSS	KSS_PVC 絕緣套管	4.5*3.7	2	紅色
62639	V-2.0 (藍色)	KSS	KSS_PVC 絕緣套管	4.5*3.7	2	藍色



薄肉型設計易於印字機使用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	膠管內徑	Lengths/Reel
45472	OMT-2.5	KSS	KSS_O 型空白膠管	2.5	200M
43906	OMT-3.0	KSS	KSS_O 型空白膠管	3.0	200M/R
45473	OMT-3.2	KSS	PVC 絕緣套管	3.2	200M
45474	OMT-3.5	KSS	PVC 絕緣套管	3.5	200M
45475	OMT-4.0	KSS	PVC 絕緣套管	4.0	200M
45476	OMT-4.5	KSS	空白膠管	4.5	200M
45477	OMT-5.0	KSS	PVC 絕緣套管	5.0	200M
45478	OMT-5.5	KSS	空白膠管	5.5	200M



用於電線，零件接頭之絕緣

Part No.	Product No.	說明	Size AWG	In. Diameter (mm)	Volt. (V)	耐熱性 Temp. (°C)	Color	Lengths/Reel
18827	P3.76B	PVC 絕緣套管	7AWG	3.76	300V	105	黑	304.8(1000FT)
22419	P5.28B	PVC 絕緣套管	4AWG	5.28	300V	105	黑	304.8(1000FT)
36007	P6.68B	PVC 絕緣套管	2AWG	6.68	300V	105	黑	152.4(500FT)

SUMITOMO-F32系列熱縮套管

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw



- UL224 and CSA recognition
- Flame-retardant
- Flexible
- Free of polybrominated biphenyl ethers(PBBEs), polybrominated biphenyl oxides(PBBOs), polybrominated biphenyls(PBBs)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	寬*厚(mm)	收縮後/內徑(mm)	Length/Reel	Color	收縮後/厚度(mm)	耐熱性 Temp. (°C)
29154	F32-1/8INCH	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	1/8*0.25	1/8 Inch	50M/R	黑	1/16 Inch	125°C
3011	F32-1-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	1*0.2	0.50	200M/R	黑	0.33	125°C
40635	F32-1.5-10mm	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	1.5*0.2	0.75	200M/R	黑	0.36	125°C
3012	F32-1.5-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	1.5*0.2	0.75	200M/R	黑	0.36	125°C
40636	F32-1.5YW-10mm	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	1.5*0.2	0.75	200M/R	黃	0.36	125°C
42905	F32-2-紅		SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.0*0.2	1.0	200M/R	紅	0.44	125°C
28227	F32-2-黃色	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2*0.2	1.0	200M/R	黃	0.44	125°C
3013	F32-2-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2*0.2	1.0	200M/R	黑	0.44	125°C
9096	F32-2.5-白	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.5*0.25	1.25	200M/R	白	0.44	125°C
9098	F32-2.5-紅	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.5*0.25	1.25	200M/R	紅	0.44	125°C
9095	F32-2.5-黃	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.5*0.25	1.25	200M/R	黃	0.44	125°C
3014	F32-2.5-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.5*0.25	1.25	200M/R	黑	0.44	125°C
9097	F32-2.5-綠	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.5*0.25	1.25	200M/R	綠	0.44	125°C
9094	F32-2.5-藍	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	2.5*0.25	1.25	200M/R	藍	0.44	125°C
61964	F32-3-白	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
61961	F32-3-紅	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
35098	F32-3-黃	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
3015	F32-3-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
61966	F32-3-綠	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
9101	F32-3.5-白	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3.5*0.25	1.75	200M/R	白	0.44	125°C
9103	F32-3.5-紅	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3.5*0.25	1.75	200M/R	紅	0.44	125°C
9100	F32-3.5-黃	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3.5*0.25	1.75	200M/R	黃	0.44	125°C
3016	F32-3.5-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3.5*0.25	1.75	200M/R	黑	0.44	125°C
9102	F32-3.5-綠	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3.5*0.25	1.75	200M/R	綠	0.44	125°C
9099	F32-3.5-藍	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	3.5*0.25	1.75	200M/R	藍	0.44	125°C
27936	F32-4-黑	SUMITOMO	SUMITUBE F32 熱收縮套管	4*0.25	2	200M/R	黑	0.44	125°C

