



SUMITOMO-F32系列熱縮套管

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- UL224 and CSA recognition
- Flame-retardant
- Flexible
- Free of polybrominated biphenyl ethers(PBBEs), polybrominated biphenyl oxides(PBBOs), polybrominated biphenyls(PBBs)



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 寬*厚(mm) | 收縮後/內徑(mm) | Length/Reel | Color | 收縮後/厚度(mm) | 耐熱性 Temp. (°C) |
|----------|-------------|----------|--------------------|----------|------------|-------------|-------|------------|----------------|
| 44236 | F32-5-RED | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 5.4*0.25 | 2.5 | 100M/R | 紅 | 0.56 | 125°C |
| 3017 | F32-5-BLACK | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 5.0*0.25 | 2.5 | 100M/R | 黑 | 0.56 | 125°C |
| 44235 | F32-5YW | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 5.4*0.25 | 2.5 | 100M/R | 黃 | 0.56 | 125°C |
| 27946 | F32-6-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 6*0.25 | 3mm | 100M/R | 黑 | 0.56mm | 125°C |
| 3018 | F32-7-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 7.0*0.25 | 3.5 | 50M/R | 黑 | 0.56 | 125°C |
| 49933 | F32-8-白 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 8*0.25 | 4.0 | 50M/R | 白色 | 0.56 | 125°C |
| 61667 | F32-8-紅 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 8*0.35 | 10.0 | 50M/R | 紅色 | 0.77 | 125°C |
| 28930 | F32-8-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 8*0.35 | 10.0 | 50M/R | 黑 | 0.77 | 125°C |
| 52547 | F32-9 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 9*0.25 | 4.5 | 50M/R | 黑 | 0.56 | 125°C |
| 17088 | F32-10-W | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 10*0.25 | 5.0 | 50M/R | 白 | 0.56 | 125°C |
| 3019 | F32-10-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 10*0.25 | 5.0 | 50M/R | 黑 | 0.56 | 125°C |
| 49869 | F32-12-白 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 12*0.25 | 6.0 | 50M/R | 白色 | 0.56 | 125°C |
| 46039 | F32-12-紅 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 12*0.25 | 6.0 | 50M/R | 紅 | 0.56 | 125°C |
| 3020 | F32-12-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 12*0.25 | 6.0 | 50M/R | 黑 | 0.56 | 125°C |
| 13360 | F32-13 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 13*0.3 | 6.5 | 50M/R | 黑 | 0.69 | 125°C |
| 3021 | F32-15-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 15*0.3 | 7.5 | 50M/R | 黑 | 0.69 | 125°C |
| 57480 | F32-16 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 16*0.3 | 8.0 | 50M/R | 黑 | 0.69 | 125°C |
| 3022 | F32-20-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 20*0.35 | 10.0 | 50M/R | 黑 | 0.77 | 125°C |
| 52173 | F32-20YW | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 20*0.35 | 10.0 | 50M/R | 黃 | 0.77 | 125°C |
| 57481 | F32-22 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 22*0.40 | 11.0 | 50M/R | 黑 | 0.77 | 125°C |
| 3023 | F32-25-黑 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 25*0.4 | 12.5 | 50M/R | 黑 | 0.87 | 125°C |
| 16778 | F32-30 | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 30*0.5 | 15 | 50M/R | 黑 | 0.87 | 125°C |
| 39213 | F32-30RD | SUMITOMO | SUMITUBE F32 熱收縮套管 | 30*0.5 | 15 | 50M/R | 紅 | 0.87 | 125°C |

熱縮套管

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 應用：適用於要求耐高溫，化學腐蝕，摩擦等特殊環境使用之套管
- 特性：收縮率 1.6:1 阻燃材質，半硬質材質，優越的電氣化學特性
- 操作溫度範圍：操作溫度：-65°C~260°C 完全收縮溫度：350°C
- 認證/規範：MEET:SAE-AMS-DTL-23053/12

| Part No. | Product No. | 說明 | 適用範圍(mm) | 顏色 | 耐熱性 Temp. (°C) |
|----------|-------------|---------|--------------------|----|----------------|
| 58190 | PTFE-0 | 鐵氟龍熱縮套管 | 11.94~8.56mm(0AWG) | 透明 | 260°C |
| 58200 | PTFE-2 | 鐵氟龍熱縮套管 | 10.92~6.9mm(2AWG) | 透明 | 260°C |
| 58201 | PTFE-4 | 鐵氟龍熱縮套管 | 9.4~5.45mm(4AWG) | 透明 | 260°C |
| 58202 | PTFE-6 | 鐵氟龍熱縮套管 | 7.67~4.40mm(6AWG) | 透明 | 260°C |
| 58222 | PTFE-8 | 鐵氟龍熱縮套管 | 6.10~3.55mm(8AWG) | 透明 | 260°C |
| 58223 | PTFE-10 | 鐵氟龍熱縮套管 | 4.85~2.80mm(10AWG) | 透明 | 260°C |
| 58224 | PTFE-12 | 鐵氟龍熱縮套管 | 3.81~2.26mm(12AWG) | 透明 | 260°C |
| 57882 | PTFE-14 | 鐵氟龍熱縮套管 | 3.05~1.82mm(14AWG) | 透明 | 260°C |
| 58225 | PTFE-16 | 鐵氟龍熱縮套管 | 2.36~1.45mm(16AWG) | 透明 | 260°C |
| 58226 | PTFE-18 | 鐵氟龍熱縮套管 | 1.93~1.17mm(18AWG) | 透明 | 260°C |
| 58227 | PTFE-20 | 鐵氟龍熱縮套管 | 1.52~0.97mm(20AWG) | 透明 | 260°C |



- Compliant with UI224 and CSA
- Flame-retardant
- Flexible
- Free of polybrominated biphenyl ethers(PBBEs), polybrominated biphenyl oxides()



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 適用範圍(mm) | 套管長度 | 顏色 | 耐熱性 Temp. (°C) |
|----------|-------------|----------|-------------------|----------|-------|----|----------------|
| 49665 | F2Z-40 | SUMITOMO | SUMITUBE F2 熱收縮套管 | 40*0.5 | 50M/R | 黑 | 125°C |
| 57960 | FZ-40 | SUMITOMO | SUMITUBE FZ 熱收縮套管 | | 50M/捲 | 黑 | 105°C |

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail,幫助您



電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com