




熱縮套管



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

It offers an outstanding balance of electrical, physical and chemical properties for a wide variety of industrial and military applications. Rated for 135°C continuous operation, all FP-301 tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resists cold flow. FP-301 tubing is rated for continuous operation at -55°C(-67°F) to 135°C(275°F), and is designed to withstand elevated temperatures to 300°C(572°F) for short periods. Minimum shrink temperature for all FP-301 tubing is 100°C(212°F)

3M

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用範圍(mm)	顏色	耐熱性 Temp. (°C)
58817	FP-301-1/4"-BK	3M	熱縮套管	1/4"(6.35mm)	黑色	300°C

特點及應用範圍：阻燃型熱縮絕緣套管廣泛應用於電線連接終端，電阻和電容的絕緣保護，金屬的防腐防銹，電線的標志等

Part No.	Product No.	說明	適用範圍(mm)	套管長度	顏色	耐熱性 Temp. (°C)
16075	Φ1.0mm-Black	超薄熱縮套管	0.5~0.9	200M	黑色	125°C
16076	Φ2.0mm-Black-300V	超薄熱縮套管	1.0~1.8mm	200M	黑色	125°C
16080	Φ2.0mm-Blue	熱縮套管	1.0~1.8	200M	藍色	125°C
16079	Φ2.0mm-Green	熱縮套管	1.0~1.8	200M	綠色	125°C
16077	Φ2.0mm-Red	熱縮套管	1.0~1.8	200M	紅色	125°C
16078	Φ2.0mm-Yellow	熱縮套管	1.0~1.8	200M	黃色	125°C
16088	Φ3.0mm-Black	超薄熱縮套管	1.5~2.7	200M	黑色	125°C
16089	Φ5.0mm-Black	超薄熱縮套管	2.5~4.5	100M	黑色	125°C
16093	Φ5.0mm-Blue	熱縮套管	2.5~4.5	100M	藍色	125°C
16092	Φ5.0mm-Green	熱縮套管	2.5~4.5	100M	綠色	125°C
16090	Φ5.0mm-Red	熱縮套管	2.5~4.5	100M	紅色	125°C
52262	Φ5.0mm-Transparent	透明熱縮套管	15~29	100M	透明	125°C
16091	Φ5.0mm-Yellow	熱縮套管	2.5~4.5	100M	黃色	125°C
16094	Φ8.0mm-Black	超薄熱縮套管	4.0~7.2	100M	黑色	125°C
16096	Φ10.0mm-Black	超薄熱縮套管	5.0~9.0	100M	黑色	125°C
52264	Φ10.0mm-Transparent	透明熱縮套管	5.0~9.0	100M	透明	125°C
16097	Φ15.0mm-Black	超薄熱縮套管	7.5~14.8	100M	黑色	125°C
52266	Φ15.0mm-Transparent	透明熱縮套管	7.5~14.8	100M	透明	125°C
16098	Φ20.0mm-Black	熱縮套管	10.0~19.0	100M	黑色	125°C
52269	Φ28mm-Transparent	透明熱縮套管	2.5~4.5	50M	透明	125°C
16981	Φ30.0mm-Black	熱縮套管	15~29	50M	黑色	125°C
52270	Φ30.0mm-Transparent	透明熱縮套管	15~29	50M	透明	125°C
16982	Φ50.0mm-Black	熱縮套管	25~49	25M	黑色	125°C

SUMITOMO-V系列透明熱縮套管

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Compliant with UL224
- Flame-retardant
- Clear

Applications

- Insulation, protection and reinforcement of terminations and joints of electric wires
- Fixing and protection of cable labels
- Insulation and protection of resistances and capacitors

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	寬*厚(mm)	收縮後/內徑(mm)	Length/Reel	Color	收縮後/厚度(mm)
8988	V-1.5	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	1.5*0.15	0.75	100M/R	透明	0.33
14371	V-2	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	2*0.15	1.00	100M/R	透明	0.33
8989	V-2.5	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	2.5*0.15	1.25	100M/R	透明	0.33
8990	V-3	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	3.0*0.15	1.50	100M/R	透明	0.33
8991	V-5	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	5.0*0.15	2.50	50M/R	透明	0.44
8992	V-7	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	7.0*0.15	3.50	50M/R	透明	0.44
13189	V-15	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	15.0*0.25	7.5	50M/R	透明	0.69
13800	V-25	SUMITOMO	UL224 透明熱縮套管	25*0.25	12.5	50M/R	透明	0.77

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail幫助您



電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com