



Nylon擴張隔離網


詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	寬*厚(mm)	整捲長度 (M)	Color	適用尺寸範圍	耐熱性 Temp. (°C)
43232	R419019.000	Nylon 擴張隔離網	1.3*30mm	100M	黑色	19-45 mm	150°C


末端保護套



采高級軟質P.V.C.(黑色)制成

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用電線 A	套管長度 L	材質	顏色
15296	EP-0408	KSS	末端保護套 END CAP	4.0mm	8.0mm	高級軟質 PVC	黑色
39732	EP-0412	KSS	末端保護套 END CAP	4.8mm	12mm	高級軟質 PVC	黑色
61173	EP-1420	KSS	末端保護套 END CAP	14mm	20mm	高級軟質 PVC	黑色



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	套管長度 L	材質	顏色
47316	HPM-8	KSS	KSS_六角螺帽保護套	15.3	PE	黑色

鐵弗龍耐高溫套管



PTFE TEFLON stands high temperature and serves perfectly in chemical, electrical and mechanical properties. The tubing is being applied widely in industries of electrical, computer, chemical, high temperature areas, aerospace, military and transmission systems etc.

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	內徑(ID)*外徑(OD)mm	Volt. (V)	耐熱性 Temp. (°C)	Color	Lengths/Reel
48094	IH-3*4	鐵弗龍耐熱套管 透明	3*4	600V	200	透明	100M/捲
16654	IH-4*5	鐵弗龍耐熱套管 透明	4*5	300V	280	透明	100M/捲

織布管(玻璃纖維)



- 產品性質：玻璃纖維，矽樹脂以無鹼性玻璃纖維編織成套管後浸塗特殊矽樹脂，再經適切溫度烘制而成
- 產品特性：耐電壓：1.5KV/2.5KV，耐溫：-30°C~180°C，絕緣性極佳，具有極良好之柔軟性及彈性，並具自熄性

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	管壁厚度(t)	耐熱性 Temp. (°C)	Color	Lengths/Reel	內徑(D)mm	材質
33349	FSRN150035L	玻璃纖維矽套管	0.28±0.12	-30~180°C	黑色	100M/R	3.5	玻璃纖維/矽樹脂
33350	FSRN152035L	玻璃纖維矽套管	0.28±0.12	-30~180°C	紅色	100M/R	3.5	玻璃纖維/矽樹脂



玻璃纖維矽質套管是以無鹼性玻璃纖維絲編織成套管，浸塗特殊之凡立水再經適當之溫度烘乾定型而製成。玻璃纖維矽質套管本身具有較高之電器絕緣性，且具有良好之耐熱性、耐蝕性及散熱性，又因其具有極佳之柔軟性及彈性，因此在零下20°C之低溫亦能保持其柔軟性，另外其皮膜強韌耐曲折，雖然加以曲折不會減損其電器絕緣性。此產品適用於一般馬達、變壓器、冷凍、冷卻器具等

Part No.	Product No.	說明	管壁厚度(t)	耐熱性 Temp. (°C)	Color	Lengths/Reel	內徑(D)mm	材質
53819	Φ3 白 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.28	180°C	白色	100M/R	3	玻璃纖維/矽樹脂
42651	Φ3.5 白 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.28	180°C	白色	100M/R	3.5	玻璃纖維/矽樹脂
42650	Φ3.5 紅 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.28	180°C	紅色	100M/R	3.5	玻璃纖維/矽樹脂
42649	Φ3.5 黑 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.28	180°C	黑色	100M/R	3.5	玻璃纖維/矽樹脂
54938	Φ4 白 2.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	白色	200M/R	4	玻璃纖維/矽樹脂
42652	Φ5 白 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	白色	100M/R	5	玻璃纖維/矽樹脂
54885	Φ5 白 2.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	白色	100M/R	5	玻璃纖維/矽樹脂
42654	Φ5 紅 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	紅色	100M/R	5	玻璃纖維/矽樹脂
42653	Φ5 黑 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	黑色	100M/R	5	玻璃纖維/矽樹脂
53820	Φ6 白 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	白色	100M/R	6	玻璃纖維/矽樹脂
42655	Φ7 白 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	白色	100M/R	7	玻璃纖維/矽樹脂
48677	Φ7 白 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	白色	100M/R	7	玻璃纖維/矽樹脂
42657	Φ7 紅 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	紅色	100M/R	7	玻璃纖維/矽樹脂
42656	Φ7 黑 1.5KV	玻璃纖維矽套管	≥0.30	180°C	黑色	100M/R	7	玻璃纖維/矽樹脂

