




保護管(浪管&捲式保護管)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 材質：PE本色(另備黑色)
- 結束方法：剪下所需長度，以繫線帶固定一端，再將捲束帶依順時針方向捲繞即可
- 特點：本產品若使用變更時拆下容易，再重新使用原有的捲束帶時其捲束力依然不變
- 用途：結束電線並有保護電線免於刮傷及絕緣



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	原外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	結束可能範圍	包裝 Packing
51451	KSP-15	KSS	KSS 捲式結束帶	15.0mm	1.00mm	15.5mm	12~35	10M/包
48789	KSP-15	KSS	KSS 捲式結束帶	15.0mm	1.00mm	15.5mm	12~35	30.5M/R
48790	KSP-19	KSS	KSS 捲式結束帶	19.0mm	1.20mm	19.2mm	15~50	30.5M/R



- 材質：內部電鍍鐵板卷繞而成，外部PVC(黑色)
- 特性：防水，抗拉强度高，耐彎曲，耐蝕性，耐熱性佳




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
47504	MCR-02	KSS	KSS_金屬軟管	1/4" 6.5mm	11.0mm	100M/R



- 材質：UL合格之NYLON(黑色)
- 特點：一體式設計，安裝簡單迅速



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	螺紋外徑	包裝 Packing
61007	PAQ-2929	KSS	快速型浪管接頭 黑色	37.0mm	25pcs/包




- Material: P.E
- 用途：用於電線不受磨損，引導電線彎曲使外觀整齊美麗



Part No.	Product No.	說明	A	B	C	包裝 Packing
2040	SWB-6	KT 捲式保護帶	8.0	0.7	13.0	10M/包
50326	SWB-6(B)	KT 捲式保護帶	8.0	0.7	13.0	10M/包
2042	SWB-9	KT 捲式保護帶	12.0	0.85	15.0	10M/包 10M
2034	SWB-12	KT 捲式保護帶	15.0	1.0	17.0	10M/包
5471	SWB-16	KT 捲式保護帶-透明白	19.0	1.2	19.0	10M/包
52890	SWB-16-BK	KT 捲式保護帶-黑色	19.0	1.2	19.0	10M/包
52250	SWB-20-BK	KT 捲式保護帶	24.0	1.5	21.0	10M/包
2242	SWB-20-W	KT 捲式保護帶	24.0	1.5	21.0	10M/包

配線固定鈕


詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色),防火等級94V-2(背膠)
- 特點：一般的固定座，都需要配合繫線帶才能使用，本固定座則僅將電線置於圓孔中，輕輕一扣鈕扣即可完成配線工作既省時又省事，可鬆開重複使用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	AΦ	BΦ	T1	L	W	H	包裝 Packing
46549	4J-S	KSS	粘式配線固定座	5.5mm	5.0mm	3.0mm	25.8mm	13.4mm	12.2mm	100PCS/BAG



- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色),防火等級94V-2(背膠)
- 特點：一種規格的AP型可調式固定座，即可適合多種規格的電線使用，大量降低庫存壓力 裝配簡單，快速，牢固，開啓容易，可多次重複使用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	束線範圍 AΦ(mm)	B	C	D	E	F	包裝 Packing
3062	AP-0810	KSS	可調式配線固定座	7.9~10.3	25.4	22.2	19.1	1.6	10.2	100Pcs/包
2444	AP-1013	KSS	可調式配線固定座	10~12.5	31.8	27.8	19.1	1.6	10.2	100Pcs/包
55168	AP-1316	KSS	可調式配線固定座	12.6~15.4	37.0	31.8	18.4	3.0	12.1	100Pcs/包
55181	AP-1720	KSS	可調式配線固定座	16.5~20.1	42.0	37.0	25.0	3.0	12.7	100Pcs/包
55182	AP-2225	KSS	可調式配線固定座	22.2~25.4	41.8	43.5	21.5	3.0	11.3	100Pcs/包

