





配線固定鈕

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- MATERIAL: NYLON 66(UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- 用途：用於配線中，有快速困紮及解開之優點，可重複使用


Part No.	Product No.	說明	束線範圍 Φ(mm)	包裝 Packing
5633	TL-2	電線束線環	7.3	100Pcs/包



- 材質：UL合格之NYLON 66(本色),防火等級94V-2
- 用法：將電纜套入鈕環中，再以螺絲固定
- 用途：電機，電子，冷氣配線之固定用


Part No.	Product No.	製造廠商	說明	螺絲孔 A	B	C	束線徑 D	E	F	包裝 Packing
12341	UC-0	KSS	電線固定扣	4.8mm	8.0mm	9.60mm	3.1(1/8")1分	17.0mm	1.2mm	100 Pcs/包
16552	UC-0.5	KSS	配線固定鈕	4.8mm	9.2mm	9.60mm	5.0(3/16")分半	18.6mm	1.2mm	100 個/包
57736	UC-0.5BK	KSS	配線固定鈕	4.8mm	9.2mm	9.60mm	5.0(3/16")分半	18.6mm	1.2mm	100 個/包
35511	UC-1.5	KSS	配線固定鈕	4.6mm	12.0mm	10.0mm	7.9(5/16")2分半	22.0mm	1.5mm	100 個/包
57737	UC-1.5BK	KSS	配線固定鈕	4.6mm	12.0mm	10.0mm	7.9(5/16")2分半	22.0mm	1.5mm	100 個/包
16553	UC-2	KSS	配線固定鈕	4.6mm	12.5mm	12.0mm	9.5(3/8")3分	24.0mm	1.5mm	100 個/包
57738	UC-2BK	KSS	配線固定鈕	4.6mm	12.5mm	12.0mm	9.5(3/8")3分	24.0mm	1.5mm	100 個/包
57739	UC-4BK	KSS	配線固定鈕	4.6mm	18.2mm	12.0mm	15.8(5/8")5分	34.3mm	1.5mm	100 個/包
57740	UC-5BK	KSS	配線固定鈕	4.6mm	18.2mm	11.78mm	19.4(3/4")6分	35.0mm	1.5mm	100 個/包

電線固定片夾

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- MATERIAL: STEEL
- PLASTIC MAT'L: SOFT PVC/PVC TUBE(UL/CSA)
- 用途：用於電子，電腦產品內部之固定可彎曲打開重複使用，維修方便

Part No.	Product No.	說明	包裝
51905	WL4-50T	電線固定片夾	1000PCS/Package

束線帶和附件
尼龍束線帶
[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 材質：採用UL合格之NYLON 66制成，防火等級94V-2,不易老化，承受力強
- 溫度：-40°C~105°C
- 顏色：紅色，黑色，黃色，白色，藍色，綠色
- 長L:100mm
- 寬W:2.5mm
- 最大束線徑：25mm

Part No.	Product No.	說明	顏色
5250	1326	彩色束線帶	紅色,黑色,黃色,白色,藍色,綠色



- 材質：UL合格之NYLON 66,防火等級94V-2,不易老化
- 使用方法：先將帶子從缺口處拉斷，再將兩固定片分別插入槽鐵的孔中，最後將帶身穿入另一方之帶頭，即可完成固定
- 用途：UL合格之屋頂配管配線，槽鐵上配線之固定用

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	安規
46532	CTF-320	KSS	電纜槽固定紮線帶	黑色	UL

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail幫助您



電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com