




隔離扭線環



- 材質：UL合格之NYLON 66(本色),防火等級94V-2
- 使用方法：使用選定適當的距離鑽孔，然後將扭線環固定，再將電線置於環中做正面扭轉即可，拆卸時反面扭轉即可



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	內徑(W)mm	高度(H1)mm	束線徑(H2)mm	基板孔徑	適用板厚	包裝
28884	ST-3	KSS	隔離扭線環	10.4	27.3	4.7	4.6~4.8	1.0~2.8	100PCS/包
35628	ST-3B	KSS	隔離扭線環	11.0	28.0	5.0	6.2~6.6	0.5~2.0	100PCS/包

電纜固定頭



- 材質：采黑色PVC料制成
- 本產品可與油壓開關及限動開關直接配合使用
- 三段活用內徑可隨電纜大小任意切斷，而為保護電纜之用



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	鐵板孔徑 A	螺紋長度 B	最大出線 C	一段內徑(D)	二段內徑(E)	三段內徑(F)	包裝
30360	KB-1	KSS	電纜固定頭	20.5mm	13.0mm	14.0mm	6.0mm	8.0mm	10.0mm	50pcs



- 材質：UL合格之NYLON 66,防火等級94V-2
- 用途：此產品可將螺紋外徑由大尺寸轉換成小尺寸



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	外螺紋規格 (鐵板孔徑)	內螺紋規格 (固定頭螺紋)	外螺紋長度	內螺紋長度	寬度	顏色	包裝
47507	M2012	KSS	電纜固定頭轉接頭	M20x1.5	M12x1.5	8.0	11.0	24.2	黑色	100PCS/包

電纜固定頭配件



- 材質：UL合格之NYLON 66,防火等級94V-2
- 用途：此產品可將電纜固定頭的鐵板孔徑由大尺寸轉換成小尺寸



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	外徑 W	內徑 D	高度 L
50943	NPTL-1	KSS	螺帽	46mm	31mm	7.5mm

UL2464電腦用訊號傳輸線材

UL2464雙層遮蔽電腦線

(鋁箔+銅網)



- 鍍錫銅絞線
- 半硬質PVC絕緣
- 芯線集合後鋁箔麥拉帶隔離
- 鍍錫軟銅地線
- 鍍錫銅編織，遮蔽率85%
- 電腦，資料傳輸電纜，PVC被覆
- 額定溫度：80°C
- 額定電壓：300Volts
- 可通過VW-1SC垂直型耐燃測試
- 符合CL3

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	AWG	線數/線徑	芯線數	標準長度
43517	CF22-01-P	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	2C	100M/R
43519	CF22-03	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	3C	100M/R
47434	CF22-09	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	9C	100M/R
2061	CS22-03	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	3C	305M/R
2059	CS22-04	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	4C	100M/R
51946	CS22-06	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	6C	100M/R
23284	CS22-06	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	6/0.254	6C	400M/R
2058	CS22-16C	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	16C	100M/R
16283	CS22-6C	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	6C	100M/R
14843	CS22-7C	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	7C	100M/R
59235	CS22-8C	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	8C	100M/R
16284	CS22-9C	UL 2464 雙層遮蔽電腦線	22	7/0.254	9C	100M/R

