



## UL1007(單條)聚氯乙烯絕緣 電子線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor 32-16AWG
- Color-coded PVC insulation
- Rated temperature: 80°C
- Rated voltage: 300V
- Passed UL VW-1 & CSA Ft1 vertical flame test
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
- Resistant to acids, oils, alkalis, moisture and fungus

Part No.	Product No.	說明	No./mm 線數/mm	Length/Reel	AWG	導體電阻 ohm/kft	Color	Insu. Thick. (mils)
14821	1007-22-單-紫	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	22	16.5	紫色	0.4mm
14818	1007-22-單-黃	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	22	16.5	黃色	0.4mm
9256	1007-22-單-黃	UL1007 單芯電子線	1/0.643	100Ft/R	22	16.5	黃色	0.4mm
14437	1007-22-單-黑	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	22	16.5	黑	0.4mm
7634	1007-22-單-黑	UL1007 單芯電子線	1/0.643	100Ft/R	22	16.5	黑	0.4mm
10935	1007-22-單-綠	UL1007 單芯電子線	1/0.643	100Ft/R	22	16.5	綠色	0.4mm
14817	1007-22-單-綠	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	22	16.5	綠色	0.4mm
14814	1007-22-單-橘	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	22	16.5	橘色	0.4mm
14438	1007-22-單-藍	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	22	16.5	藍色	0.4mm
7641	1007-22-單-藍	UL1007 單芯電子線	1/0.643	100Ft/R	22	16.5	藍色	0.4mm
7642	1007-24-單-B	UL1007 單芯電子線	1/0.511	100Ft/R	24	27.25	黑色	0.4mm
14822	1007-24-單-B	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	黑色	0.4mm
14823	1007-24-單-BU	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	藍色	0.4mm
7635	1007-24-單-BU	UL1007 單芯電子線	1/0.511	100Ft/R	24	27.25	藍色	0.4mm
14439	1007-24-單-白	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	白色	0.4mm
14827	1007-24-單-灰	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	灰色	0.4mm
7636	1007-24-單-紅	UL1007 單芯電子線	1/0.511	100Ft/R	24	27.25	紅色	0.4mm
14825	1007-24-單-紅	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	紅色	0.4mm
21849	1007-24-單-棕	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	24	16.5	棕	0.4mm
14828	1007-24-單-紫	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	24	16.5	紫色	0.4mm
14826	1007-24-單-黃	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	黃色	0.4mm
7637	1007-24-單-黃	UL1007 單芯電子線	1/0.511	100Ft/R	24	27.25	黃色	0.4mm
9255	1007-24-單-綠	UL1007 單芯電子線	1/0.511	100Ft/R	24	27.25	綠色	0.4mm
14824	1007-24-單-綠	UL1007 單芯電子線	1/0.511	2000Ft/R	24	27.25	綠色	0.4mm
21848	1007-24-單-橘	UL1007 單芯電子線	1/0.643	2000Ft/R	24	16.5	橘	0.4mm
21850	1007-24-單-橘	UL1007 單芯電子線	1/0.643	100Ft/R	24	16.5	橘	0.4mm

## UL1007(絞線)聚氯乙烯 絕緣電子線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor 32-16AWG
- Color-coded PVC insulation
- Rated temperature: 80°C
- Rated voltage: 300V
- Passed UL VW-1 & CSA Ft1 vertical flame test
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
- Resistant to acids, oils, alkalis, moisture and fungus

Part No.	Product No.	說明	No./mm 線數/mm	Length/Reel	AWG	導體電阻 ohm/kft	Color	Insu. Thick. (mils)
8660	1007-16-A2	多芯電子線 UL1007-16AWG/紅色	26/0.254	610M/R	16	4.18	紅色	--
8662	1007-16-C2	多芯電子線 UL1007-16AWG/黃色	26/0.254	610M/R	16	4.18	黃色	--
8663	1007-16-I2	多芯電子線 UL1007-16AWG/黑色	26/0.254	610M/R	16	4.18	黑色	--
12835	1007-18-B2	多芯電子線 UL1007-18AWG 橙色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	橙色	15
8667	1007-18-E2	多芯電子線 UL1007-18AWG 藍色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	藍色	15
8668	1007-18-F2	多芯電子線 UL1007-18AWG 紫色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	紫色	15
8669	1007-18-H2	多芯電子線 UL1007-18AWG 白色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	白色	15
12834	1007-18-J2	多芯電子線 UL1007-18AWG 棕色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	棕色	15
8664	1007-18-紅	多芯電子線 UL1007-16AWG/紅色	34/0.18	610M/R	18	6.64	紅色	15
8665	1007-18-黃	多芯電子線 UL1007-18AWG 黃色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	黃色	15
8670	1007-18-黑	多芯電子線 UL1007-18AWG 黑色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	黑色	15
8666	1007-18-綠	多芯電子線 UL1007-18AWG 綠色(2000Ft/R)	34/0.18	610M/R	18	6.64	綠色	15
8675	1007-20-H2	多芯電子線 UL1007-20AWG 白色(2000Ft/R)	21/0.18	610M/R	20	10.5	白色	15
27633	1007-20-灰	多芯電子線 UL1007-20AWG 紅色(2000Ft/R)	21/0.18	610M/R	20	10.5	灰色	15

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail,幫助您



電話：台灣：886-3-5753170  
傳真：台灣：886-3-5753172  
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787  
深圳：86-755-83640655  
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699  
上海：86-21-64605107  
上海：100y-1@vip.163.com

3-75