



## UL1015 (絞線) 聚氯乙烯絕緣 電子線



- Solid or stranded, tinned or bare copper conductor 28-4/0AWG
- Color-coded PVC insulation
- Rated temperature: 105°C
- Rated voltage: 600V
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
- Resistant to acids, oils, alkalies, moisture and fungus
- Passed UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Part No.	Product No.	說明	No./mm 線數/mm	Length/Reel	AWG	導體電阻 ohm/kft	Color	Insu. Thick. (mils)
61346	1015-10-黃	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	10	1.65	黃色	30
61347	1015-10-綠	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	10	1.65	綠色	30
8711	1015-12-A1	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	12	1.65	紅色	30
8712	1015-12-C1	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	12	1.65	黃色	30
8713	1015-12-D1	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	12	1.65	綠色	30
13085	1015-12-H1	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	12	1.65	白色	30
8714	1015-12-I1	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	12	1.65	黑色	30
62146	1015-12-O	UL1015 多芯電子線	65/0.255	305M/R	12	1.65	橘色	30
24662	1015-14-白	UL1015 多芯電子線	41/0.255	305M/R	14	2.62	白色	30
8715	1015-14-紅	UL1015 多芯電子線	41/0.255	305M/R	14	2.62	紅色	30
8716	1015-14-黃	UL1015 多芯電子線	41/0.255	305M/R	14	2.62	黃色	30
8725	1015-14-黑	UL1015 多芯電子線	41/0.255	305M/R	14	2.62	黑色	30
8724	1015-14-綠	UL1015 多芯電子線	41/0.255	305M/R	14	2.62	綠色	30
16447	1015-16-G/Y	UL1015 多芯電子線	26/0.254	305M/R	16	4.18	綠滾黃	30mils 0.76mm
54206	1015-16-白	UL1015 多芯電子線	26/0.254	1000Fv/R	16		白色	30mils
34557	1015-16-紫	UL1015 多芯電子線	26/0.254	305M/R	16	4.18	紫色	30mils 0.76mm
33066	1015-16-黃	UL1015 多芯電子線	26/0.254	305M/R	16	4.18	黃	30mils 0.76mm
50488	1015-16-黑	UL1015 多芯電子線	26/0.254	1000Fv/R	16		黑色	0.79
54207	1015-16-綠	UL1015 多芯電子線	26/0.254	1000Fv/R	16		綠色	30mils
33064	1015-16-鮮紅	UL1015 多芯電子線	26/0.254	305M/R	16	4.18	鮮紅	30mils 0.76mm
18600	1015-18-BL	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	藍色	30
8728	1015-18-C2	多芯電子線 UL1015	34/0.18	610M/R	18	6.64	黃色	30
8729	1015-18-白	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	白色	30
14334	1015-18-灰	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	灰色	30
8726	1015-18-紅	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	紅色	30
14333	1015-18-棕	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	棕色	30
8730	1015-18-黑	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	黑色	30
2288	1015-18-綠	UL1015 多芯電子線	34/0.18	610M/R	18	6.64	綠色	30
18326	1015-20-BL	UL1015 多芯電子線	21/0.18	610M/R	20	10.5	藍色	30
8731	1015-20-紅	UL1015 多芯電子線	21/0.18	610M/R	20	10.5	紅色	30
8732	1015-20-黃	UL1015 多芯電子線	21/0.18	610M/R	20	10.5	黃色	30
8734	1015-20-黑	UL1015 多芯電子線	21/0.18	610M/R	20	10.5	黑色	30
8733	1015-20-綠	UL1015 多芯電子線	21/0.18	610M/R	20	10.5	綠色	30
14607	1015-22-B	UL1015 多芯電子線	17/0.16	610M/R	22	16.7	黑色	0.79mm
18742	1015-22-BL	UL1015 多芯電子線	17/0.16	610M/R	22	16.7	藍色	0.79mm
24928	1015-22-C2	UL1015 多芯電子線	17/0.16	610M/R	22	16.7	黃色	0.79mm
18741	1015-22-G	UL1015 多芯電子線	17/0.16	610M/R	22	16.7	綠色	0.79mm
14606	1015-22-R	UL1015 多芯電子線	17/0.16	610M/R	22	16.7	紅色	0.79mm
14609	1015-24-B	UL1015 多芯電子線	11/0.16	610M/R	24	29.3	黑色	0.79mm
62530	1015-24-G	UL1015 多芯電子線	11/0.16	610M/R	24	29.3	綠色	0.79mm
14608	1015-24-R	UL1015 多芯電子線	11/0.16	610M/R	24	29.3	紅色	0.79mm

## UL1283 PVC電子線 UL1283 (絞線) 電子線



Part No.	Product No.	說明	No./mm 線數/mm	Length/Reel	AWG	Color
55910	1283-6-白	UL 1283 多芯電子線【ROHS】	133/0.36	100M/R	6	白色
47495	1283-6-紅	UL 1283 多芯電子線【ROHS】	133/0.36	100M/R	6	紅色
40613	1283-6-黑	UL 1283 多芯電子線【ROHS】	133/0.36	100M/R	6	黑色

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail幫助您



電話：台灣：886-3-5753170  
傳真：台灣：886-3-5753172  
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787  
深圳：86-755-83640655  
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699  
上海：86-21-64605107  
上海：100y-1@vip.163.com