



補償導線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Part No.	Product No.	說明	外皮 Color	補償導線記號	+	-	Length/Reel	導體線數/線徑(mm)
18399	VX-G-VVSBF-4/0.32	4/0.32 內隔離補償導線	藍色	K	cr (紅)	al (白)	100M	4/0.32mm



Part No.	Product No.	說明	外皮 Color	補償導線記號	+	-	Length/Reel	導體線數/線徑(mm)
48240	W-CA-G	4/0.32 補償導線	藍色	K	cr (紅)	al (白)	100 米/捲	4/0.32



Part No.	Product No.	說明	外皮 Color	補償導線記號	+	-	Length/Reel	導體線數/線徑(mm)
58499	W-CAG-7/0.32*2	7/0.32 內隔離補償導線	Blue	K	Cu (紅)	Cu/Ni (白)	200M/R	7/0.32mm



Part No.	Product No.	說明	外皮 Color	補償導線記號	+	-	Length/Reel	導體線數/線徑(mm)
51363	WX-H-AGG	玻璃纖維 補償導線 A-Type	藍色	A	紅	白	200M/R	7/0.65

喇叭和電源電線  
電源線

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Part No.	Product No.	O.D.	說明	材質	No. / mm	Length/Reel	適用於
16290	0120	8.0mm	平行線	OCC	0.14*14 芯*2	60 碼/R	平衡線



Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Length/Reel	UL/CSA Type
8813	IVB551CG	600V PVC 聚氯乙烯絕緣電線-綠	7/1.0mm	100M/R	(IV) CNS 679, JIS C 3307 ㊟ NO.2566




Part No.	Product No.	說明	AWG	No. / mm	Length/Reel	UL/CSA Type
44237	N2.0-01E-白	PVC 白 塑膠絕緣單銅電線	14 AWG	2.0mm	100M/R	
44238	N2.0-01E-紅	600V PVC 聚氯乙烯絕緣電線-紅		1/2.0mm	100M/R	(IV) CNS 679, JIS C 3307 ㊟ NO.2566



●OCC銅線規格：多芯線，以直徑0.07mm的OCC銅線編織，每37芯一捆，每七捆互相絞合，因此每條線共259芯，銅材純度6N以上  
●線身直徑3mm,內徑(即OCC導體部分) 1.48mm,銅線截面積達1.72平方毫米，藍色PVC高溫105度C被覆，耐壓1000V以上，因此亦可以作為管機機內配線之用

Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Length/Reel
33612	OCC05	OCC 多芯銅線 1.48mm 藍	1.48mm	10M



- 無遮蔽
- 導體使用裸銅絞線
- PVC絕緣
- 芯線絞合加填充料
- 加隔離層
- 防水PVC被覆
- 額定溫度：60°C, 75°C, 105°C
- 額定電壓：300Volts
- 可通過VW-1SC垂直型耐燃測試

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. / mm	Length/Reel	UL/CSA Type
8735	OV183C-6	UL/CSA SVT UL 規格圓型電源線	18*3C	41/0.16	305M/R	SVT-E77873 VW-1



Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Length/Reel	UL/CSA Type
12047	R-1.6A-T	PVC 紅 塑膠絕緣單銅電線	1.6mm	100 公尺/R	S:400007, CED:PW01002



- 導體使用裸銅或鍍錫軟銅線，先絞後鍍或先鍍後絞，16-32AWG
- 額定溫度：80°C
- 額定電壓：300Volts
- 具抗酸鹼，耐油性，防濕，防霉等特性
- 可通過UL Vw-1垂直耐燃測試

Part No.	Product No.	說明	AWG	No. / mm	Length/Reel
8850	S-075	PVC 平型線-白紅	0.75	30/0.18mm*2C	100M/R
8851	S-1.25	PVC 平型線-白紅喇叭線	1.25	50/0.18mm*2C	100M/R

