



喇叭電線



- 結構：(60/0.1*7)2F
- OD:5*10mm
- 材質：OFC
- 長度：100Yt
- 適用於：忠於傳輸

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Size / mm	Length/Reel
54539	DC-121	OFC 高傳真低電容喇叭線	420 蕊	O D : 5 x 10mm	85M/軸




- 結構：(72/0.1*7)2F
- OD:5.5*14.5mm
- 材質：OFC
- 長度：100Y.(50M, 100M)
- 適用於：升級(汽車, 家電發燒)

Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Length/Reel
9146	DC-122	高傳真低電容喇叭線	505/0.12	100Y(91.44M)/軸



- 品名：SPK-1000A
- 結構：(4/0.14*10S+30/0.11C*7)*2F
- OD:5.6*13.6mm
- 材質：銀箔網
- 長度：50M/軸
- 適用於：香甜, 亮麗

Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Size / mm	Length/Reel
11254	DC-132	銀箔三合一低電容喇叭線	((30/0.11+10/4/0.04)*7)*2F	5.6mm	50M/軸



- 規格：(4/0.32Cu+6/14/0.16S)*2F+PVC
- 形式：一圓一六角形中注紅條
- 材質：無氧銅鍍銀99.99%(4N)

Part No.	Product No.	說明	No. / mm	Size / mm	Length/Reel
59375	SP-2S	PVC 透明鍍銀喇叭線	(4/0.32Cu+6/14/0.16S)*2F	5.5*5*5.5mm	100M/捲

光纖

塑膠光纖



- 規格：外層以抗UV黑色PVC披覆組合而成
- 材質：聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
- 導光方式：端點發光
- 發光部分不能產生紅外線或是紫外線
- 發光部分不會產生熱亦不具導電性
- 受光角度：60°
- 波長範圍：380~780nm
- 環境溫度：0°C~70°C
- 光損耗：250~300db/km(波長650nm)

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	FIBER DIA(mm)	O.D.(mm)	Length/Reel	Color	芯數
17419	LFE-100-1	端點光纖	1.0	2.2mm	1500M	黑皮管 BLACK	1



- 材質：Polymethyl methacrylate
- Core Cladding: Fluorinated polymer
- 光纖直徑：0.75mm
- 傳輸方式：Step index type
- Core Refractive Index: 1.49
- Numerical aperture(N.A.): 0.50
- 入射角範圍：60°

Part No.	Product No.	說明	FIBER DIA(mm)	Length/Reel	Color	芯數
17205	LFS-075-01-G	塑膠光纖	0.75	2700 米/捲	透明	1

電錶線

電錶測試用線



- Highly flexible stranded wire with reinforced insulation.
- Oxygen-free Cu strand
- Typical Application
- Manufacture of test leads and external wiring of movable elements

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	整捲長度	線數/線徑	Size OD	Clarification
61290	FLEXI-1V-1.5-Black	MC	電錶測試用線	黑色	100 米/捲	392/0.07mm	3.9mm	1500V/24A
51372	FLEXI-1V-1.5-Red	MC	電錶測試用線	紅色	100 米/捲	392/0.07mm	3.9mm	1500V/24A

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail,幫助您

