



電錶測試用線



- 線數/線徑：20/0.12mm
- Size OD: 3.0mm
- 500碼(457.2M)/捲
- 300V 0.5A

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	顏色	整捲長度	線數/線徑	Size OD	Clarification
8861	電錶線-紅-20/0.12mm	電錶測試用線	紅色	500碼(457.2M)/捲	20/0.12mm	3.0mm	300V 0.5A
8863	電錶線-黃-20/0.12mm	電錶測試用線	黃色	500碼(457.2M)/捲	20/0.12mm	3.0mm	300V 0.5A
8862	電錶線-黑-20/0.12mm	電錶測試用線	黑	500碼(457.2M)/捲	20/0.12mm	3.0mm	300V 0.5A
8864	電錶線-綠-20/0.12mm	電錶測試用線	綠	500碼(457.2M)/捲	20/0.12mm	3.0mm	300V 0.5A
8865	電錶線-藍-20/0.12mm	電錶測試用線	藍	500碼(457.2M)/捲	20/0.12mm	3.0mm	300V 0.5A

編織網線, 漆包線, 銅線

扁平編織網地線



詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明
53160	16/3/0.12	鍍錫編織銅帶
53162	16/4/0.12	鍍錫編織銅帶
53170	24/10/0.12	鍍錫編織銅帶
53179	24/11/0.18+24/12/0.18	鍍錫編織銅帶
53163	24/3/0.12	鍍錫編織銅帶
53164	24/4/0.12	鍍錫編織銅帶
53165	8/4/0.12+16/5/0.12	鍍錫編織銅帶
53166	24/5/0.12	鍍錫編織銅帶
53167	24/6/0.12	鍍錫編織銅帶
53171	24/6/0.16	鍍錫編織銅帶
53172	24/6/0.18	鍍錫編織銅帶
53168	24/7/0.12	鍍錫編織銅帶
53177	32/12/0.16	鍍錫編織銅帶
53175	32/22/0.12	鍍錫編織銅帶
53174	48/10/0.12	鍍錫編織銅帶
53178	48/10/0.16	鍍錫編織銅帶
53180	48/13/0.18	鍍錫編織銅帶
53181	48/18/0.18	鍍錫編織銅帶
53182	48/21/0.18	鍍錫編織銅帶
53183	48/31/0.18	鍍錫編織銅帶
53184	48/41/0.18	鍍錫編織銅帶
53173	48/8/0.12	鍍錫編織銅帶



- 24電氣遮蔽帶是一種遮蔽用全金屬，鍍錫的編織銅帶
- 可配合各種高壓直路/終端接頭使用
- 其構造為由雙股36AWG的鍍錫軟銅線編織成之開口編織帶，柔軟而適應性佳
- 24電氣遮蔽帶可使用於各種接頭靜電遮蔽的延續及電力雜上的導電表面

3M


Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Nominal W (CM)	Length (M)
7063	24-4.6L	3M	3M #24 電氣遮蔽帶	25mm	4.6M



- 25電力接地銅帶是一種接地用鍍錫編織銅帶
- 可承受64WG導體所能承受之電流負載容量
- 由240股的30AWG鍍錫銅線所編織而成之編織帶，故柔軟而適形性良好
- 一般使於電纜遮蔽型接頭或終端接頭之接地用

3M

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Nominal W (CM)	Length (M)
7065	25-4.6L	3M	3M #25 電力接地帶	12.7mm	4.57M



Part No.	Product No.	說明	Nominal W (CM)	Length (M)
40277	24/15/0.12T	鍍錫編織銅帶 24股/15 芯/0.12T	15mm	100M/R

● 假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話、傳真、E-mail幫助您



電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

3-83