



扁平編織網地線

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 應用：由單絲的 PET 單絲編織而成，可以快速方便地安裝在大的線材上。主要用於工業中的電線捆束，自動化中軟管電纜的保護，重型機器、汽車和海事工業中。另外還用於商業應用，比如個人電腦、自動化、摩托車、自行車、釣魚潛水器線材、管道運用。
- 抗紫外線
- 對大部分的化學和溶解性物質有抵抗力
- 輕、柔軟、高倍擴充比
- 優異的抗磨擦性能
- 霓虹效果材質選擇
- 操作溫度範圍：-40°C~125°C
- 認證/規範：UL E304566


Part No.	Product No.	說明	Bundle DIA Min(mm)最小	Bundle DIA Max(mm)最大	Nominal W (CM)	Packing 包裝 Feet(M)/R	Ends 編數
57999	BSPET-FR1	PET 編織擴充管	2.37	6.35	3.2mm(1/8")	1000ft 305M/捲	1
58000	BSPET-FR2	PET 編織擴充管	3.17	9.53	6.4mm(1/4")	1000ft 305M/捲	3
58001	BSPET-FR3	PET 編織擴充管	4.76	15.88	9.5mm(3/8")	500ft 153M/捲	3
58002	BSPET-FR4	PET 編織擴充管	6.35	19.05	12.7mm(1/2")	500ft 153M/捲	3
58003	BSPET-FR5	PET 編織擴充管	12.70	31.75	19.1mm(3/4")	250ft 77M/捲	3
58024	BSPET-FR6	PET 編織擴充管	19.05	38.1	31.75mm(1-1/4")	250ft 77M/捲	3
58025	BSPET-FR7	PET 編織擴充管	25.4	57.15	38.1mm(1-1/2")	200ft 61M/捲	4
58026	BSPET-FR8	PET 編織擴充管	31.75	69.85	44.5mm(1-3/4")	200ft 61M/捲	4
58027	BSPET-FR9	PET 編織擴充管	44.5	75	50mm(2")	200ft 61M/捲	5



Part No.	Product No.	說明	Length (M)
61621	I-68	玻璃纖維編織網	100M
48478	I-69-1	玻璃纖維編織網	100M




Part No.	Product No.	說明	Nominal W (CM)	Length (M)
30656	I-90B	鍍錫編織銅帶	4mm	200M/R
38848	I-90C	鍍錫編織銅帶	15mm	100M/R



Part No.	Product No.	說明	Nominal W (CM)	Length (M)
15515	I-T-1/4	鍍錫編織銅帶	1/4"	100M

漆包線

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	說明	Diameter (mm)
35174	A0600	裸銅線	0.6mm



這種線材是在導體表面烤上絕緣塗料，其主要成分為聚胺酯樹脂(PU resin)，經由多元醇(Polyol)與異氰酸鹽(Isocyanate)的架橋反應而成

- 泛用聚胺酯漆包銅線，被廣泛使用在市場上
- 焊錫溫度約380°C
- 容易著色(原，紅，綠，藍)
- 在高頻率下，具有優良的誘電特性
- 適用標準：JIS C 3202"聚胺酯漆包銅線"，NEMA MW75C，IEC 60317-4
- 用於繼電器線圈，小型馬達，小型變壓器，通訊設備用線圈

Part No.	Product No.	說明	AWG	Diameter (mm)
62634	UEW-0.66mm-3.22Kg/R	UEW 聚胺酯漆包銅線	#46	0.06mm
49815	漆包線#16-28.14kg	UEW 聚胺酯漆包銅線	16	1.3mm

