



## ELNA\_SMD電解電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- Compatible with surface mounting
- Supplied with carrier taping
- Guarantees 2000 hours at 105°C



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance (uF)	Voltage (Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	Temp. range°C	Tolerance(±)	Type
40431	RVZ-10V1000MH5A	ELNA	SMD E/C 電解電容	1000uF	10V	10*10.5	105°C	±20%	RVZ
40430	RVZ-16V100MF61	ELNA	SMD E/C 電解電容	100uF	16V	6.3*5.8	105°C	±20%	RVZ
59715	RVZ-16V471MGA5U-R2	ELNA	SMD E/C 電解電容	470uF	16V	8*10.5	105°C	±20%	RVZ
59714	RVZ-25V101MG68U-R2	ELNA	SMD E/C 電解電容	100uF	25V	8*6.5	105°C	±20%	RVZ
63029	RVZ-35V101MGA5U-R2	ELNA	SMD E/C 電解電容	100uF	35V	8*10.5mm	105°C	±20%	RVZ
40429	RVZ-35V470MF61U-R2	ELNA	SMD E/C 電解電容	47uF	35V	6.3*5.8	105°C	±20%	RVZ
41505	RVZ-6V102MGA5U-R2	ELNA	SMD E/C 電解電容	1000uF	6.3V	8*10.5	105°C	±20%	RVZ

## nichicon\_SMD電解電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 大形表面安裝高CV品
- 通過載體編帶包裝，可實現自動安裝
- RoHS指令(2002/95/EC)已對應完畢

## 技術參數

分類溫度範圍：-40~+85°C  
 額定電壓範圍：4~100V  
 額定靜電容量範圍：3.3~1500μF



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance (uF)	Voltage (Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	Temp. range°C	Tolerance(±)
11714	UUR1V101MNR1GS	Nichicon	SMD 鋁質電解電容	UUR	100uF	35V	8*10	-40~85°C	±20%



- 高5.5mmL的表面安裝品
- 通過載體編帶包裝，可實現自動安裝
- RoHS指令(2002/95/EC)已對應完畢

## 技術參數

分類溫度範圍：-40~+85°C  
 額定電壓範圍：4~50V  
 額定靜電容量範圍：0.1~330μF  
 額定靜電容量容許差：±20%(120Hz, 20°C)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance (uF)	Voltage (Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	Temp. range°C	Tolerance(±)
5909	UWX1C220MCR1GB	Nichicon	SMD 鋁質電解電容	UWX	22uF	16V	5.0*5.5	-40~85°C	±20%

## YAGEO\_SMD電解電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- For General Purposes Series with 105°C 2000 Hours
- Suitable for AV(TV, Video, Audio), Personal Computer, Home Appliance

## 技術參數

溫度範圍：-40 to +105°C  
 額定工作電壓範圍：4 to 50V. DC  
 容量容許差：±20%(120Hz/+25°C)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance (uF)	Voltage (Vdc)	Size Dia.*L.(mm)	Temp. range°C	Tolerance(±)
11777	CE 470U/16V 10*10	YAGEO	SMD 鋁質電解電容	RV2	470	16V	10*10	105°C	±20%
23773	CE 47U/16V 5*5.3	YAGEO	SMD 鋁質電解電容	RV2	47uF	16V	5*5	105°C	±20%

## NIPPON\_SMD電解電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- Super low ESR, impedance and high heat resistance have been obtained by using conductive polymer as electrolyte (ESR and rated ripple current values are improved from PXA series.)
- Rated voltage range: 2.5 to 16Vdc, Capacitance range: 27 to 470μF
- Case size range: Φ5x6.0mm to Φ8x7.0mm
- Suitable for DC-DC converters, voltage regulators and decoupling applications used to computer motherboards etc.

## 技術參數

溫度範圍：-55 to +105°C  
 額定工作電壓範圍：2.5 to 16V. DC  
 容量容許差：±20%(M)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance (uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range°C	Size Dia.*L.(mm)
63309	APXC6R3ARA221MF60G	NIPPON CHEMI-CON	SMD 電解電容	PXC	220uF	-20~+20%	6.3V	-55~+105°C	6.3*5.7mm

