



nichicon_Snap-In鋁電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 最適用於高品質音響設備的音響用鋁電解電容器
- 擴大KG系列的產品種類
 - TYPE-I: 採用新開發電解液的小形，高音質級品
 - TYPE-II: 提供最高音質的多用途中心級品
 - TYPE-III: 採用低電阻電極金屬片和鍍金端子的最高音質級品
- 打造高品質HD音響設備的音響效果
- RoHS指令(2002/95/EC)已對應完畢

技術參數

分類溫度範圍：-40~+85°C
 額定靜電容量範圍：680~33000µF
 額定靜電容量容許差：±20%(120Hz, 20°C)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(µF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63107	KG-4700uF/50V	Nichicon	nichicon_Gold Tune 4700uF/50V 插板式頂級音響電容	KG	4700uF	±20%	50V	85°C	35*30mm
64343	KG-6800uF/63V	Nichicon	nichicon_Gold Tune 6800uF/63V 插板式頂級音響電容	KG	6800uF	±20%	63V	85°C	25*50mm
62737	KG-8200uF/71V	Nichicon	nichicon_Gold Tune 8200uF/71V 插板式頂級音響電容	KG	8200uF	±20%	71V	85°C	35*50mm



- GJ系列 基板自立形，105°C薄形品
- 保證額定紋波電流印加3000小時
- 最適用於電源薄形化
- RoHS指令(2002/95/EC)已對應完畢



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(µF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63118	LGJ2W560MELA	Nichicon	nichicon_56uF/450V 插板式電解電容	GJ	56uF	±20%	450V	105°C	25*20mm



- Standard snap-in terminal series
- Extended capacitance ranges based on the numerical values in E12 series under JIS



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(µF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63156	LGQ2G181MELA	Nichicon	nichicon_180uF/400V 插板式電解電容	GQ	180uF	±20%	400V	105°C	25*40mm
62044	LGQ2G680MELZ	Nichicon	nichicon_68uF/400V 插板式電解電容	GQ	68uF	±20%	400V	105°C	22*25mm
63175	LGQ2W121MELA	Nichicon	nichicon_120uF/450V 插板式電解電容	GQ	120uF	±20%	450V	105°C	25*35mm
62040	LGQ2W221MELA	Nichicon	nichicon_220uF/450V 插板式高壓電解電容	GQ	220uF	±20%	450V	105°C	25*50mm



- 基板自立形，105°C標準品
- 保證額定紋波電流印加3000小時
- RoHS指令(2002/95/EC)已對應完畢

技術參數

分類溫度範圍：-40~+105°C(16~250V), -25~+105°C(315~450V)
 額定靜電容量範圍：47~47000µF
 額定靜電容量容許差：±20%(120Hz, 20°C)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(µF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
28383	LGU2C102MELA	Nichicon	nichicon_1000uF/160V 插板式電解電容	GU	1000uF	±20%	160V	105°C	25*40mm
64427	LGU2E471MELB	Nichicon	nichicon_470uF/250V 插板式電解電容	GU	470uF	±20%	250V	105°C	30*30mm
63820	LGU2G181MELENH	Nichicon	nichicon_180uF/400V 插板式電解電容	GU	180uF	±20%	400V	105°C	30*25mm
63545	LGU2G820MELZ	Nichicon	nichicon_82uF/400V 插板式電解電容	GU	82uF	±20%	400V	105°C	22*25mm

nichicon_徑向鋁電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 替換品
 FG系列 音響用高級標準品
- 電極箔的最新蝕刻技術與MUSE傳統抗振理論相結合的音響用高級品"Fine Gold"
 - 實現圓潤的低音和悠揚的中高音域，最適用於DVD,MD等音響設備
 - RoHS指令(2002/95/EC)已對應完畢



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(µF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63144	UFA1A221MEM	Nichicon	Nichicon MUSE-220uF/10V Audio 電解電容	FA(MUSE)	220uF	±20%	10V	85°C	6.3*11mm
63153	UFA1A470MDM	Nichicon	Nichicon MUSE-47uF/10V Audio 電解電容	FA(MUSE)	47uF	±20%	10V	85°C	5*11mm
62045	UFA1E100MDM	Nichicon	MUSE-10uF/25V Audio 電解電容	FA(MUSE)	10uF	±20%	25V	85°C	5*11mm
63203	UFA1E101MPM	Nichicon	Nichicon MUSE-100uF/25V Audio 電解電容	FA(MUSE)	100uF	±20%	25V	85°C	8*11.5mm
64522	UFA1H4R7MDM	Nichicon	Nichicon MUSE-4.7uF/50V Audio 電解電容	FA(MUSE)	4.7uF	±20%	50V	85°C	5*11mm

