



## Rubycon\_Snap-In鋁電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 基板自立型105°C超小型品
- 將以往的MXG系列進一步小型化
- RoHS指令對應品

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63750	MXH-330uF/450V	Rubycon	Rubycon_330uF 450V Snap-In 鋁電容	MXH	330uF	±20%	450V	105°C	30*35mm




- 基板自立型105°C過電壓對應規格設定品
- 電容器上施加過電壓時，對壓力閥開啟狀態進行規格設定的產品
- RoHS指令對應品

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
62085	SXC-100uF/400V	Rubycon	Rubycon_100uF/400V OverVoltage Vent Operation Facility 插板式鋁電容	SXC	100uF	±20%	400V	105°C	22*35mm



- 基板自立型105°C過電壓對應規格設定品
- 電容器上施加過電壓時，對壓力閥開啟狀態進行規格設定的產品
- RoHS指令對應品

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
62086	SXR-68uF/450V	Rubycon	Rubycon_68uF/450V 插板式鋁電容	SXR	68uF	±20%	450V	105°C	25*30mm



- 基板自立型85°C標準品
- 將以往的USR系列小型化，高紋波電流化
- RoHS指令對應品

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
61310	USC-10000uF/63V	Rubycon	Rubycon_10000uF 63V 插板式鋁電容	USC	10000uF	±20%	63V	85°C	30*50mm
63746	USC-270uF/450V	Rubycon	Rubycon_270uF 450V 插板式鋁電容	USC	270uF	±20%	450V	85°C	25*45mm
61809	USP-10000uF/63V	Rubycon	Rubycon_10000uF 63V 插板式鋁電容	USP	10000uF	±20%	63V	85°C	35*50mm
62083	USP-6800uF/50V	Rubycon	Rubycon_6800uF/50V 插板式鋁電容	USP	6800uF	±20%	50V	85°C	22*50mm



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63737	USR-120uF/420V	Rubycon	Rubycon_120uF/420V 插板式鋁電容	USR	120uF	±20%	420V	85°C	25*25mm
61917	USR-330uF/400V	Rubycon	Rubycon_330uF/400V 插板式鋁電容	USR	330uF	±20%	400V	85°C	30*40mm



- 基板自立型105°C, 5000小時品
- 將以往的VXP系列進一步小型化，高紋波電流化
- RoHS指令對應品

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63748	VXG-180uF/450V	Rubycon	Rubycon_180uF 450V Snap-In 鋁電容	VXG	180uF	±20%	450V	105°C	30*30mm

## Rubycon\_徑向鋁電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 130°C, 1000-4000小時品
- 最適合燈泡形熒光燈用電子鎮流電路，電源
- RoHS指令對應品

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Capacitance(uF)	Tolerance(±)	Voltage (Vdc)	Temp. range °C	Size Dia.*L.(mm)
63898	RX30-220uF/25V	Rubycon	220uF/25V 耐高溫鋁電容	RX30	220uF	±20%	25V	130°C	8*11.5mm
63897	RX30-47uF/25V	Rubycon	47uF/25V 耐高溫鋁電容	RX30	47uF	±20%	25V	130°C	6.3*11mm

