




SMD鉍質電容



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

The product is smaller version of the SCN series products. The SCS series have fully molded, compliant leadframe construction designed for use in applications utilizing solder (Reflow, Wave), conductive adhesive or thermal compression bonding techniques.



Code	L	W1	W2	H	Z
A	3.2±0.2	1.6±0.2	1.2±0.1	1.6±0.2	0.8±0.3
B	3.5±0.2	2.8±0.2	2.2±0.1	1.9±0.2	0.8±0.3



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2*2K)	Tolerance(±)	Pes./Reel
24704	TCSCS1A106KAAR	SAMSUNG	SMD 鉍質電容	10uF	10V	A	±10%	2000/R
24701	TCSCS1A226KBAR	SAMSUNG	SMD 鉍質電容	22uF	10V	B	±10%	2000PCS
63064	TCSCS1A476MBAR	SAMSUNG	SMD 鉍質電容	10uF	10V	B Case(3.5*2.8*1.9mm)	±20%	2000Pcs/R
42928	TCSVS1A106MAAR	SAMSUNG	SMD 鉍質電容	10uF	10V	A	±20%	2000/R

金屬卧式固態電解質鉍電容



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

CA, CA-1型固態電解質鉍電容器
該系列產品為銅外殼封裝，單向與軸向引出的全密封固體鉍結構，產品電容量大，密封性能好，可靠性水平達六級。生產線引自美國，已通過IECQ質量認證，產品適用於各類通訊電子整機

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Voltage	Size D*L*d(mm)	Tolerance(±)	溫度範圍
23267	CA-1-10uF-35V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	10uF	35V	7*16.5*0.65mm	±10%	-55°C~125°C
62784	CA-1-120uF-M-20V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	120uF	20V	8.6*19*0.65mm	±5% ,±10% ,±20%	-55°C~125°C
15160	CA-1-2.2uF-16V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	2.2uF	16V	3.42*7.95*0.6	±10%	-55°C~125°C
23268	CA-1-22uF-35V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	22uF	35V	7*16.5*0.65mm	±10%	-55°C~125°C
15161	CA-1-22uF-20V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	22uF	20V	7.47*16.5*0.62	±10%	-55°C~125°C
15162	CA-1-3.3uF-20V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	3.3uF	20V	4.61*11.48*0.49	±10%	-55°C~125°C
23269	CA-1-33uF-35V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	33uF	35V	8.6*19*0.65mm	±10%	-55°C~125°C
15159	CA-1-47uF-35V	XY	金屬卧式固態電解質鉍電容器	47uF	35V	8.6*19*0.65	±10%	-55°C~125°C



- Solid electrolytic
- Polar type
- Hermetically sealed metal cases
- Axial leads
- General purpose-extended range

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Voltage	Size D*L*d(mm)	Tolerance(±)	溫度範圍
18771	CTS1C225MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	2.2uF	16V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C
18774	CTS1C335MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	3.3uF	16V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C
18773	CTS1D226MBB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	22uF	20V	5*12*0.6	±20%	-55°C~125°C
32639	CTS1D476MBB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	47uF	20V	5*12*0.6	±20%	-55°C~125°C
18779	CTS1G105MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	1uF	40V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C
18780	CTS1G106MCB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	10uF	40V	5*14*0.8	±20%	-55°C~125°C
18775	CTS1J104MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	0.1uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C
18776	CTS1J224MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	0.22uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C
18777	CTS1J334MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	0.33uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C
18778	CTS1J474MAB	WELON	金屬卧式固態電解質鉍電容器	0.47uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55°C~125°C

銀外殼卧式非固體電解質鉍電容



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 銀外殼封裝，氣密封，圓柱形，軸向引出，外套絕緣套管，極性電容器
- 電性能優良穩定，可靠性高，壽命長，電性能參數優於CA35型產品
- 體積小於CA35型產品，重量輕，便於安裝
- 產品外形尺寸，額定電壓和標稱電容量範圍比CA35型產品寬
- 適用於通訊，儀器儀表等電子設備的直流和脈動電路

Part No.	Product No.	說明	Capacitance uF	Voltage	Size D*L(mm)	Tolerance(±)	溫度範圍
51577	CA351-1000uF-10V	氣密封非固體電解質鉍電容器	1000uF	10V	22*10	±20%	-55°C~125°C
15151	CA351-150uF-16V	氣密封非固體電解質鉍電容器	150uF	16V	6*16	±20%	-55°C~125°C
15158	CA351-150uF-25V	氣密封非固體電解質鉍電容器	150uF	40V	5*14	±20%	-55°C~125°C
15147	CA351-330uF-25V	氣密封非固體電解質鉍電容器	330uF	25V	8*22	±20%	-55°C~125°C
15155	CA351-330uF-63V	氣密封非固體電解質鉍電容器	330uF	63V	10*30	±20%	-55°C~125°C
15156	CA351-33uF-10V	氣密封非固體電解質鉍電容器	33uF	10V	5*10	±20%	-55°C~125°C
15157	CA351-33uF-40V	氣密封非固體電解質鉍電容器	33uF	40V	5*14	±20%	-55°C~125°C
51576	CA351-470uF-63V	氣密封非固體電解質鉍電容器	470uF	63V	10*30	±20%	-55°C~125°C
15154	CA351-680uF-16V	氣密封非固體電解質鉍電容器	680uF	16V	10*22	±20%	-55°C~125°C
15152	CA351-68uF-125V	金屬卧式固態電解質鉍電容器	68uF	125V	10*25	±20%	-55°C~125°C

