



## 模壓固體電質鉍電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


CA43型圓柱形固體電解質鉍電容器

CA44型矩形模壓固體電解質鉍電容器

該系列產品為矩形，圓柱形模壓密封，單向與軸向引出，具有外形尺寸規範，密封性好，便於安裝的特性，產品廣泛適用於各類儀器儀表，程式控制交換機等設備

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Voltage	Size D*L or H*L*B*S	Tolerance(±)	溫度範圍
15166	CA43-0.1μF-35V-B	XY	CA43 型臥式鉍質電容	0.1μF	35V	2.4*6.6mm	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C ~125°C
28715	CA43-0.33μF-35V-B	XY	CA43 型臥式鉍質電容	0.33uF	35V	2.4*6.6	±10%	-55°C ~125°C
28716	CA43-0.47μF-35V-B	XY	CA43 型臥式鉍質電容	0.47uF	35V	2.4*6.6	±10%	-55°C ~125°C
17622	CA43-100μF-16V-F	XY	CA43 型臥式鉍質電容	100μF	16V	7*18	±20%	-55°C ~125°C
15168	CA43-10μF-25V-D	XY	CA43 型臥式鉍質電容	10μF	25V	4.6*8.8	±20%	-55°C ~125°C
15169	CA43-10μF-50V-F	XY	CA43 型臥式鉍質電容	10μF	50V	7*18	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C ~125°C
28714	CA43-1μF-16V-B	XY	CA43 型臥式鉍質電容	1uF	16V	2.4*6.6	±10%	-55°C ~125°C
15163	CA43-2.2μF-25V-C	XY	CA43 型臥式鉍質電容	2.2uF	25V	2.8*7.4	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C ~125°C
28718	CA43-220μF-6.3V-F	XY	CA43 型臥式鉍質電容	220uF	6.3V	7*18	±10%	-55°C ~125°C
17621	CA43-22μF-16V-E	XY	CA43 型臥式鉍質電容	22μF	16V	4.6*10.7	±20%	-55°C ~125°C
17619	CA43-22μF/35V-F	XY	CA43-22μF 臥式鉍質電容	22μF	35V	7*18	±20%	-55°C ~125°C
28713	CA43-3.3μF-10V-B	XY	CA43 型臥式鉍質電容	3.3uF	10V	2.4*6.6	±10%	-55°C ~125°C
15165	CA43-33μF-25V-E	XY	CA43 型臥式鉍質電容	33uF	25V	4.6*10.7	±20%	-55°C ~125°C
15167	CA43-4.7μF-20V-B	XY	CA43 型臥式鉍質電容	4.7μF	20V	2.4*6.6	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C ~125°C
17620	CA43-47μF-25V-F	XY	CA43 型臥式鉍質電容	47μF	25V	7*18	±20%	-55°C ~125°C
28717	CA43-6.8μF-10V-C	XY	CA43 型臥式鉍質電容	6.8uF	10V	2.8*7.4	±10%	-55°C ~125°C
15177	CA44-10μF-16V	XY	CA44 型 鉍質電容 D	10μF	16V	7.4*5.6*2.8*2.54mm	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C ~125°C
15179	CA44-10μF-6.3V	XY	CA44 型 鉍質電容 C-CASE	10μF	6.3V	5.7*4.7*1.9*2.54mm	±20%	-55°C ~125°C
15178	CA44-22μF-35V	XY	CA44 型 鉍質電容 F	22μF	35V	10*9.5*4.5*5.08mm	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C ~125°C
15180	CA44-3.3μF-6.3V	XY	CA44 型 鉍質電容 B	3.3μF	6.3V	4.2*3.1*1.8*2mm	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C ~125°C
15176	CA44-33μF-6.3V	XY	CA44 型 鉍質電容 E	33μ	6.3V	7.9*5.8*3.3*2.54mm	-55°C ~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C ~125°C

## 交流電容

## 馬達轉動MPP電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


通過美國UL認證，符合IEC60252-1防爆電容，M8底部螺絲為選購規格，具改善功率因素，濾波，馬達運轉等一般用途，運用在各類機電馬達，冷氣機，空調系統，電源設備，電機電子設備等

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Rated Volt.	Capacitance	L*Dia.(mm)	Tolerance(±)	Temp. Range
4318	RSDU-4uF/400VAC	DJE	馬達運轉電容	400	4uF	62*30	±10%	-10°C ~70°C

## 馬達起動鋁質電解電容

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	製造廠商	說明
46522	012-35μ	DJE	35Φ 固定鐵環 (For RMS-201)

改善功率因素，濾波，馬達啟動等一般用途



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Rated Volt.	Capacitance	L*φDia. (mm)	Tolerance(±)	Temp. Range°C	Hz
4293	RMS-127	DJE	馬達起動交流電解電容	125	300uF	90*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4292	RMS-128	DJE	馬達起動交流電解電容	125	400uF	100*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4291	RMS-129	DJE	馬達起動交流電解電容	125	500uF	100*51.5	0~+20%	-20~65	50/60
61465	RMS-163	DJE	馬達起動交流電解電容	160V	100uF	70*35.5	0~+20%	-20~65	50/60
47648	RMS-165/125	DJE	馬達起動交流電解電容	125	200uF	67*35mm	0~+20%	-20~65	50/60
4288	RMS-165/160	DJE	馬達起動交流電解電容	160	200uF	70*35	0~+20%	-20~65	50/60
4103	RMS-201	DJE	馬達起動交流電解電容	250	40uF	70*35.5	0~+20	-20~65	50/60
4101	RMS-202	DJE	馬達起動交流電解電容	250	50uF	80*35.5	0~+20	-20~65	50/60
4099	RMS-204	DJE	馬達起動交流電解電容	250	80uF	90*40.5	0~+20%	-20~65	50/60
4290	RMS-205	DJE	馬達起動交流電解電容	250	100uF	100*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4289	RMS-207	DJE	馬達起動交流電解電容	250	150uF	100*51.5	0~+20%	-20~65	50/60

