



馬達起動鋁質電解電容



- 容量範圍：3uF~80uF
- 電壓範圍：600VAC Max
- 溫度範圍：-25~+70°C / -25~+85°C / -25~+105°C
- 特點：內附保安裝置(10,000AFC)
- 適用產品：冷氣機，壓縮機，UPS，水銀燈...

詳細產品規格—請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	Rated Volt.	Capacitance	L *φDia. (mm)	Tolerance(±)	Temp. Range°C
51957	RUP-10uF/370V	馬達起動交流電解電容	370VAC	10uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51962	RUP-10uF/440V	馬達起動交流電解電容	440VAC	10uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51958	RUP-15uF/370V	馬達起動交流電解電容	370VAC	15uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51963	RUP-15uF/440V	馬達起動交流電解電容	440VAC	15uF	60*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51959	RUP-20uF/370V	馬達起動交流電解電容	370VAC	20uF	60*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51964	RUP-20uF/440V	馬達起動交流電解電容	440VAC	20uF	70*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51955	RUP-5uF/370V	馬達起動交流電解電容	370VAC	5uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51960	RUP-5uF/440V	馬達起動交流電解電容	440VAC	5uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51956	RUP-7.5uF/370V	馬達起動交流電解電容	370VAC	7.5uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C
51961	RUP-7.5uF/440V	馬達起動交流電解電容	440VAC	7.5uF	50*ψ40mm	±5,±10,±20,+10-5%	-25°C to 70°C ~90°C

AC(MFRA型)金屬化塑膠膜電容



改善功率因素等一般用途，主要運用在各類機電馬達，壓縮機，風扇，燈具等

詳細產品規格—請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Hz	L *φDia. (mm)	Temp. Range°C	Tolerance(±)	Capacitance	Rated Volt.
14655	BL/MPP-6uF/400VAC	DJE	AC 電容	50/60	51*22	25°C ~+70°C	-5%+10%(U), +/-10%(K), +/-5%(J)	6uF	400



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Hz	L *φDia. (mm)	Temp. Range°C	Tolerance(±)	Capacitance	Rated Volt.
4332	MFRA/MPP-10uF/400VAC	DJE	AC 電容	50/60	60*35	-25°C ~85°C	±10%	10uF	400
4425	MFRA/MPP-15uF/250VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	60*30	-25°C ~85°C	±10%	15uF	250
4323	MFRA/MPP-1uF/400VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	40*25	-25°C ~85°C	±10%	1uF	400
4404	MFRA/MPP-20uF/250VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	60*35	-25°C ~85°C	±10%	20uF	250
4424	MFRA/MPP-22uF/350VAC±5%	DJE	AC 電容	50/60	60*40	-25°C ~85°C	±5%	22uF	350
4333	MFRA/MPP-22uF/400VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	60*45	-25°C ~85°C	±10%	22uF	400
64329	MFRA/MPP-22uF/450VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	63*51	-25°C ~85°C	±10%	22uF	400
4402	MFRA/MPP-25uF/250VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	60*35	-25°C ~85°C	±10%	25uF	250
41278	MFRA/MPP-2uF/400VAC	DJE	AC 電容		25*40	-25°C ~85°C	±10%	2uF	400
4330	MFRA/MPP-2uF/500VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	40*25	-25°C ~85°C	±10%	2uF	500
4334	MFRA/MPP-33uF/400VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	120*40	-25°C ~85°C	±10%	33uF	400
42877	MFRA/MPP-35uF/250VAC	DJE	AC 電容	50/60	35*60	-25°C ~85°C	+10%-5%	35uF	250V
41279	MFRA/MPP-3uF/400VAC	DJE	AC 電容		30*40		±10%	3uF	400
4335	MFRA/MPP-47uF/400VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	120*50	-25°C ~85°C	±10%	47uF	400
4331	MFRA/MPP-5uF/400VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	60*35	-25°C ~85°C	±10%	5uF	400



美國UL認證，符合IEC60252-1 P2防爆電容，耐高電壓，超低DF損失值，RoHS規範，改善功率因素，濾波，馬達運轉等一般用途，運用在各類機電馬達，齒輪馬達，風扇，壓縮機，電機電子設備等

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Hz	L *φDia. (mm)	Temp. Range°C	Tolerance(±)	Capacitance	Rated Volt.
11295	RU/MPP-50uF/250VAC±10%	DJE	AC 電容	50/60	87*51	105°C	±10%	50uF	250



產品用途：

用於50/60Hz交流電機的運轉—砂輪機，壓縮機，清洗機，跑步機，電動工具，家用電器，木工機械，園林機械等

產品特征

- 採用金屬化聚丙烯鋁膜作為介質和電極，電性能優良，可靠性高
- 阻燃塑料外殼，環氧樹脂灌封
- 損耗低，溫升小，電容量穩定，具有良好的自愈性

Part No.	Product No.	說明	Hz	Temp. Range°C	Tolerance(±)	Capacitance	Rated Volt.
50174	CBB60-3UF/400V	AC 電容	50/60	-25°C ~75°C	±5%	3uF	400AC
51373	CBB60-6UF/400V	AC 電容	50/60	-25°C ~75°C	±5%	6uF	400AC

