



WIMA\_金屬化聚丙烯膜電容

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 材質：整片金屬導體 聚丙烯膜絕緣
- 耐壓：400VDC~1500VDC
- 結構及特性：高脈沖承受結構/可鎖式接腳/極低損失角/負溫度系數
- 典型的應用：發電設備/火車驅動/電梯/起重機/高電流及電壓電路應用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Rated Volt.	Temp. Range°C
31975	WIMA-GTO-MKP-0.1uF/400V	WIMA	WIMA 聚丙烯膜電容	0.1uF	400V	-55° C to +100° C
31976	WIMA-GTO-MKP-1.0uF/400V	WIMA	WIMA 聚丙烯膜電容	1.0uF	400V	-55° C to +100° C
31977	WIMA-GTO-MKP-10uF/400V	WIMA	WIMA 聚丙烯膜電容	10uF	400V	-55° C to +100° C



- 材質：金屬化聚丙烯膜
- 結構及特性：高[體積/容量]比/極低損失角/具自愈能力/負溫度系數/極低介質損失
- 典型的應用：高頻電路/取樣保持/弛張電路/時基電路/高頻交連/偶合及退交連電路



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Tolerance(±)	Rated Volt.	W*H*L	Temp. Range°C	Pitch(mm)
51182	WIMA-MKP2-0.015uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.015uF	±5%	630V	5*10*7.2	-55° C to +100° C	5mm
31897	WIMA-MKP2-0.01uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.01uF	±5%	100Vdc	3*7.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51291	WIMA-MKP2-0.01uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.01uF	±5%	250V	3*7.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51176	WIMA-MKP2-0.01uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.01uF	±5%	630V	4.5*9.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51183	WIMA-MKP2-0.022uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.022uF	±5%	250V	3*7.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51184	WIMA-MKP2-0.022uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.022uF	±5%	630V	5.5*11.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51185	WIMA-MKP2-0.033uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.033uF	±5%	100V	3*7.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51189	WIMA-MKP2-0.033uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.033uF	±5%	630V	7.2*13*7.2	-55° C to +100° C	5mm
34125	WIMA-MKP2-0.047uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.047uF	±5%	100Vdc/63Vac	3.5*8.5*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
51188	WIMA-MKP2-0.047uF/400V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.047uF	±5%	400V	7.2*13*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51187	WIMA-MKP2-0.047uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.047uF	±5%	630V	8.5*14*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51186	WIMA-MKP2-0.068uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.068uF	±5%	100V	4.5*9.5*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
33957	WIMA-MKP2-0.068uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.068uF	±10%	100V	4.5*9.5*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
51181	WIMA-MKP2-0.068uF/400V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.068uF	±5%	400V	7.2*13*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51179	WIMA-MKP2-0.15uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.15uF	±5%	250V	7.2*13*7.2	-55° C to +100° C	5mm
28195	WIMA-MKP2-0.1uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.1uF	5%	100Vdc/63Vac	5*10*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
51180	WIMA-MKP2-0.1uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.1uF	±5%	250V	5*10*7.2	-55° C to +100° C	5mm
55670	WIMA-MKP2-0.1uF/63V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.1uF	±5%	63V	5*10*7.2	-55° C to +100° C	5mm
31896	WIMA-MKP2-0.22uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.22uF	±5%	100Vdc	7.2*13*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
51178	WIMA-MKP2-0.22uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.22uF	±5%	250V	7.2*13*7.2	-55° C to +100° C	5mm
48034	WIMA-MKP2-0.33uF/63V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	0.33uF	±10%	63V	8.5*14*7.2	-55° C to +100° C	5mm
31895	WIMA-MKP2-1.0uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	1.0uF	±5%	100Vdc		-55° C to +100° C	5mm
31898	WIMA-MKP2-1000pF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	1000pF	±5%	100Vdc		-55° C to +100° C	5mm
51174	WIMA-MKP2-1000pF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	1000pF	±5%	630V	3*7.5*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
51190	WIMA-MKP2-2200pF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	2200pF	±5%	630V	3*7.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51192	WIMA-MKP2-3300pF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	3300pF	±5%	630V	3*7.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm
51177	WIMA-MKP2-4700pF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	4700pF	±5%	630V	3*7.5*7.2mm	-55° C to +100° C	5mm
51175	WIMA-MKP2-6800pF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯電容	6800pF	±5%	630V	3.5*8.5*7.2	-55° C to +100° C	5mm



- 材質：金屬化聚丙烯膜
- 結構及特性：高[體積/容量]比/極低損失角/自愈能力/負溫度系數/極低介質損失
- 典型的應用：高頻電路/取樣保持/張持電路/時基電路/高頻交連/偶合及退交連電路



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Tolerance(±)	Rated Volt.	W*H*L	Temp. Range°C	Pitch(mm)
51396	WIMA-MKP4-0.033uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.033uF	±5%	630V	5*10.5*10.3	-55° C to +100° C	7.5mm
51397	WIMA-MKP4-0.047uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.047uF	±5%	630V	5.7*12.5*10.3	-55° C to +100° C	7.5mm
51400	WIMA-MKP4-0.15uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.15uF	±5%	250V	5*10.5*10.3	-55° C to +100° C	7.5mm
31927	WIMA-MKP4-0.1uF/100V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.1uF	±5%	100V	4.5*9.5*10.3	-55° C to +100° C	7.5mm
51398	WIMA-MKP4-0.1uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.1uF	±5%	250V	4*9*13	-55° C to +100° C	10mm
51399	WIMA-MKP4-0.1uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.1uF	±5%	630V	7*14*18	-55° C to +100° C	15mm
51403	WIMA-MKP4-0.22uF/1000V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.22uF	±5%	1000V	11*21*26.5	-55° C to +100° C	22.5mm
51401	WIMA-MKP4-0.22uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.22uF	±10%	250V	5*11*18	-55° C to +100° C	15mm
51402	WIMA-MKP4-0.22uF/400V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.22uF	±5%	400V	7*14*18	-55° C to +100° C	15mm
51405	WIMA-MKP4-0.33uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.33uF	±5%	250V	6*12.5*18	-55° C to +100° C	15mm
51407	WIMA-MKP4-0.47uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.47uF	±10%	250V		-55° C to +100° C	22.4mm
50273	WIMA-MKP4-0.47uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.47uF	±5%	250V	7*16.5*26.5	-55° C to +100° C	22.5mm
51406	WIMA-MKP4-0.47uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.47uF	±20%	250V		-55° C to +100° C	22.5mm
51408	WIMA-MKP4-0.47uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.47uF	±5%	630V	10.5*19*26.5	-55° C to +100° C	22.5mm
51409	WIMA-MKP4-0.68uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	0.68uF	±5%	250V	6*15*26.5	-55° C to +100° C	22.5mm
31926	WIMA-MKP4-1.0uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	1.0uF	±5%	250V	7*16.5*26.5	-55° C to +100° C	22.5mm
44770	WIMA-MKP4-1.0uF/630V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	1.0uF	10%	630V	13*24*31.5	-55° C to +100° C	15mm
51411	WIMA-MKP4-1.5uF/250V	WIMA	金屬化聚丙烯膜電容	1.5uF	±5%	250V	10.5*19*26.5	-55° C to +100° C	22.5mm

