



## 2.54mm DIN 41612插板連接頭/座

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 外殼：Class-filled PBT, Color grey, UL94V-0
- 接觸件：Brass

- 公座90°
- 二排64P


Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
53199	CM64acR	DIN41612 公座	公座	90°	二排	64P	AC



- 外殼：30% Glass filled PBT UL94V-0
- 接觸件：Brass
- 額定電流：2AMP

- 介質耐壓：AC1000V For 1 minute
- 絕緣電阻：1000MΩmin, at DC500V
- 接觸電阻：30mΩ max. At DC 100mA
- 工作溫度範圍：-55°C to +105°C

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
22248	D31-1	DIN41612 公座 64P	公座	180°	二排	64P	



- 額定電流：2 AMP
- 接觸件：Male-Brass / Female-Phosphor Bronze

- 鍍層：full gold or selected gold in mating area
- 接觸電阻：30 milliohms max at 1 AMP DC
- 絕緣電阻：1000 magohms at 500VDC

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
11281	D31-ABC	DIN41612 公座	公座	180°	三排	96P	ABC



- 外殼：30% Glass Filled PBT UL94V-0
- 接觸件：Brass
- 額定電流：2 AMP

- 介質耐壓：AC 1000V for 1 minute
- 絕緣電阻：1000MΩ min. At DC 500V
- 接觸電阻：30mΩ max. At DC 100mA
- 工作溫度範圍：-55°C to +105°C


Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
14621	D32	DIN41612 公座	公座	180°	三排	48P	ABC



- 額定電流：2 AMP
- 額定電壓：250 VAC/rms 60Hz
- 接觸件：Male-Brass / Female-Phosphor Bronze

- 鍍層：full gold or selected gold in mating area
- 接觸電阻：30 milliohms max at 1 AMP DC
- 絕緣電阻：1000 magohms at 500VDC

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
12061	D33-1	DIN41612 公座	公座	90°	二排	64P	AC



- 外殼：30% Glass Filled PBT UL94V-0
- 接觸件：Brass
- 額定電流：2 AMP

- 介質耐壓：AC 1000V for 1 minute
- 絕緣電阻：1000MΩ min. At DC 500V
- 接觸電阻：30mΩ max. At DC 100mA
- 工作溫度範圍：-55°C to +105°C

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
20332	D33-ABC	DIN41612 公座	公座	90°	三排	96P	ABC



- 額定電流：2 AMP
- 額定電壓：250 VAC/rms 60Hz
- 接觸件：Male-Brass / Female-Phosphor Bronze

- 鍍層：full gold or selected gold in mating area
- 接觸電阻：30 milliohms max at 1 AMP DC
- 絕緣電阻：1000 magohms at 500VDC

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
53874	D34	DIN41612 公座	公座	90°	三排	48P	ABC



- 額定電流：2 AMP
- 額定電壓：250 VAC/rms 60Hz
- 接觸件：Male-Brass / Female-Phosphor Bronze

- 鍍層：full gold or selected gold in mating area
- 接觸電阻：30 milliohms max at 1 AMP DC
- 絕緣電阻：1000 magohms at 500VDC

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
23234	D34	DIN41612 母座	母座	90°	三排	48P	ABC



- 額定電流：2 AMP
- 額定電壓：250 VAC/rms 60Hz
- 接觸件：Male-Brass / Female-Phosphor Bronze

- 鍍層：full gold or selected gold in mating area
- 接觸電阻：30 milliohms max at 1 AMP DC
- 絕緣電阻：1000 magohms at 500VDC

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
18688	D35-1	DIN41612 母座	母座	180°	二排	64P	AC



- 母座180°
- 三排

Part No.	Product No.	說明	公/母 頭/座	90°/180°	2/3 row body	Pins	On board
54129	D35-ABC	DIN41612 母座	母座	180°	三排	48P	ABC
11282	D35-ABC	DIN41612 母座	母座	180°	三排	96P	ABC



假如您需要適合特殊用途的產品或更詳細的技術資料，我們的業務專員將會透過電話，傳真，E-mail,幫助您



電話：台灣：886-3-5753170  
傳真：台灣：886-3-5753172  
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787  
深圳：86-755-83640655  
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699  
上海：86-21-64605107  
上海：100y-1@vip.163.com

10-01