



## D-Type 插板式 180°


[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- EMI對策用屏蔽连接器
- 通過使用金屬鍍層處理的塑料罩(XM2S),實現效果更好的抗噪功能
- 安裝有多孔型鐵氧體磁芯(XM3B-F)的型號也進行了系列化
- 能更有效的提升高頻領域的抗噪功能,實現基板上的空間節省化
- 安裝金屬外殼,屬小巧堅固型
- 附帶固定件,接地附件

符合RoHS

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
57063	XM2A-1501	OMRON	D 型插板式 15P 公座 180°
57043	XM2A-3701	OMRON	D 型插板式 37P 公座 180°
58732	XM2D-0901	OMRON	D 型插板式 09P 母座 180°
57125	XM2D-1501	OMRON	D 型插板式 15P 母座 180°
57064	XM2D-3701	OMRON	D 型插板式 37P 母座 180°

## D-Type 插板式 90°

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 額定電流 : 5 Amps
- 承受電壓 : 1000VAC(1 minute)
- 絕緣電阻 : 5000 Megohms Min.

- 接點電阻 : 25 Milliohms Max.
- 工作溫度 : -55°C to +105°
- 接點材質 : Brass
- 絕緣體材質 : P.B.T. + 30%(UL94V-0)

Part No.	Product No.	說明
3363	361-09-10	D 型插板式/母座 9P
1934	361-25-10E	D 型插板式/母座 25P
1987	361-37-10	D 型插板式/母座 37P
3364	E06-15P	D 型插板式/母座 15P



Part No.	Product No.	說明
3366	371-15-10	D 型插板式/公座 15P
1936	371-25-10	D 型插板式/公座 25P
3323	371-37-10	D 型插板式 37P 公座
3365	E05-09P	D 型插板式 90°公座 9P




Part No.	Product No.	說明
13354	540-78	HDRS78GB1D2 90°插板式 4R78P(母)



- 外殼材質 : 30% Glass filled PBT UL94V-0
- 接點材質 : Brass
- 額定電流 : 1 Amp

- 絕緣電阻 : 5000MΩ min. At Dc500V
- 接點電阻 : 20mΩ max. At DC 100mA
- 工作溫度 : -55°C~+105°C

Part No.	Product No.	說明
17141	E05-50P	D-SUB 插板 50 公 90°



- 外殼材質 : 30% Glass filled PBT UL94V-0
- 接點材質 : Brass
- 額定電流 : 1 Amp

- 絕緣電阻 : 5000MΩ min. At Dc500V
- 接點電阻 : 20mΩ max. At DC 100mA
- 工作溫度 : -55°C~+105°C

Part No.	Product No.	說明
20598	E06-50P	D-SUB 插板 50 母 90°



Part No.	Product No.	說明
63049	插板式 DR 母接頭 3 排 26P	插板式 DR 母接頭 3 排 26P 90°

每月上百種新產品入庫中,若您在網上PDF目錄上找不到您需要的元件,歡迎您來電或在我們網站查詢

您也可以請我們代購產品,歡迎您的來電商品規格,外型若有不符,以出貨品為主

