



D-Sub壓排式接頭

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 外殼：30% Glass filled PBT UL94V-0
- 接點：Brass
- 額定電流：1AMP
- 絕緣電阻：5000MΩ min. At DC 500V
- 接點電阻：20mΩmax. At DC 100mA
- 工作溫度範圍：-55°C~+105°C

Part No.	Product No.	說明	重量
4379	E12-09P	D 型壓排式 9P 公座	5.5G
4381	E12-15P	D 型壓排式 15P 公座	7.5g
3747	E12-25P	D 型壓排式 25P 公座	10.3g
4382	E12-37P	D 型壓排式 37P 公座	13.95g



- 外殼：30% Glass filled PBT UL94V-0
- 接點：Brass
- 額定電流：1AMP
- 絕緣電阻：5000MΩ min. At DC 500V
- 接點電阻：20mΩmax. At DC 100mA
- 工作溫度範圍：-55°C~+105°C

Part No.	Product No.	說明
3756	E13-09P	D 型壓排式 9P 母座
4374	E13-15P	D 型壓排式 15P 母座
4376	E13-25P	D 型壓排式 25P 母座
2321	E13-37P	D 型壓排式 37P 母座

HD-Type 高密度插板式

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 額定電流：3A
- 耐壓：1000VAC(1 Minute)
- 絕緣電阻：5000 Megohms Min.
- 接點電阻：25 Milliohms Max
- 工作溫度範圍：-55°C to +105°C
- Contact: Brass
- Insulator: P.B.T.+30%(UL94V-0)
- Shell: Steel

Part No.	Product No.	說明
1978	541-15	高密度三排插板式母座 90°
51197	E11-44P	高密度三排插板式母座 90°-44P



- 額定電流：3A
- 耐壓：1000VAC(1 Minute)
- 絕緣電阻：5000 Megohms Min.
- 接點電阻：25 Milliohms Max
- 工作溫度範圍：-55°C to +105°C
- Contact: Brass
- Insulator: P.B.T.+30%(UL94V-0)
- Shell: Steel

Part No.	Product No.	說明
2297	551-15	高密度三排插板式公座 90°
51196	E11-44PP	高密度三排插板式公座 90°-44P



Part No.	Product No.	說明
13598	E10-15P	D 型 3 排插板 180° 15 母

HD-Type 高密度焊線式

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	說明
3416	E07-15P	高密度三排焊線式公座



Part No.	Product No.	說明
51260	E07-44P	高密度三排焊線式公座-44P
17891	E07-62P	高密度三排焊線式公座



Part No.	Product No.	說明
2738	E08-15P	高密度三排焊線式母座



Part No.	Product No.	說明
51261	E08-44P	高密度三排焊線式母座-44P
17892	E08-62P	高密度三排焊線式母座

