




## 2.54mm 單/雙排 排針母座


詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 絕緣體：PBT, glass reinforced, rated UL94V-0
- 接點：Brass

- 額定電流：1 Amp
- 接點電阻：30mΩ max
- 絕緣電阻：3000MΩ min
- 介質耐壓：500V AC for 1 minute
- 工作溫度範圍：-40°C to +105°C

Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins	黑體長(mm)
30155	D18-64P-11m/m	雙排排針母座 (長腳)	180°	2*32	8.4
16746	D18-40P-11m/m	雙排排針母座	180°	2*20	8.4
17615	D18-10P-11m/m	雙排排針母座 (長腳)	180°	2*5	8.4



Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins	黑體長(mm)
27520	D18-20P-1	排針母座 (針長:11mm)	180°	1*20	8.4



Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins
29035	D20-15P	雙排排針母座	90°	1*15



- 額定電流：3A
- 耐壓：500VAC(1 minute)
- 接點材質：BRASS
- 絕緣體材質：NYLON 6T & 30% G.F.

- 鍍層：Gold Flash
- 絕緣電阻：1000 Megohms Min.
- 接點電阻：30Milliohms Max
- 工作溫度範圍：-45°C to +85°C


Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins	黑體長(mm)
39736	D21-06P	雙排排針母座	90°	2*3	8.4
5062	D21-10P	雙排排針母座	90°	2*5	8.4
38122	D21-14P	雙排排針母座	90°	2*7	8.4
5063	D21-20P	雙排排針母座	90°	2*10	8.4
23431	D21-34P	雙排排針母座	90°	2*17	8.4mm
5064	D21-40P	雙排排針母座	90°	2*20	8.4

## 1.27mm單/雙排 排針

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





Part No.	Product No.	說明	Angle	Up(mm)	排 * Pins	Down(mm)	全長
13355	866-100	1.27mm 雙排排針	180°	2.7	2*50	2.7	7.9mm
13286	866-50	1.27mm 雙排排針	180°	3	2*25	3	8.55mm
28164	D76-20P	1.27mm 雙排排針	180°	-	2*10	-	-
28165	D76-40P-2	1.27*1.27mm 雙排排針	180°	3	2*20	3	-
36123	D76-50P	1.27mm 雙排排針	180°	-	2*25	-	-
54507	D76-100P	1.27mm 雙排排針	180°	-	2*50	-	-




- 絕緣體材質：NYLON 6T
- 接點材質：Brass
- 額定電流：1 Amp
- 絕緣電阻：5000MΩ Min. At DC 500V
- 接點電阻：20mΩ max. At DC 100mA
- 工作溫度範圍：-55°C to +105°C

Part No.	Product No.	說明	Angle	Up(mm)	排 * Pins	Down(mm)	全長
6527	D11-50P	1.27mm 單排排針	180°	6	1*50	3	11mm



Part No.	Product No.	說明	Angle	Up(mm)	排 * Pins	Down(mm)	全長
9239	D65-40P/A	1.27mm 單排排針	180°	2.8	1*40	3.15	8.1mm



Part No.	Product No.	說明	Angle	Up(mm)	排 * Pins	Down(mm)	全長
25837	D65-40PIC	1.27mm Male Headers (Gold) -Single Row	90°	2.8	1*40	3.15	8.1mm
52442	D76-16P-2	1.27mm 雙排排針	90°	-	2*8	-	-
52290	D76-80P-R	1.27mm 雙排排針	90°	-	2*40	-	-

