




2.0mm 單/雙排 排針母座

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins
48563	895-26	2.0mm 雙排排針母座	90°	2*13



Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins	黑體長(mm)
31973	D24-20PR	2.0mm 單排排針母座 90°	90°	1*20	4



- Insulator: Nylon 6T, UL94V-0
- Contact Pin: Phosphor Bronze

Part No.	Product No.	說明	Angle	排 * Pins	黑體長(mm)
27148	D25-20PR	2.0mm 雙排排針母座	90°	2*20	7

2.54 & 2.0mm排針短路Pin

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 絕緣材質：30% Glass fiber PBT
- 接點材質：Brass Phosphor bronze

- 額定電流：1 AMP
- 絕緣電阻：5000MΩ Min
- 接點電阻：20mΩ max

Part No.	Product No.	說明	全長(mm)	Pitch
17981	46-02	短路 Pin Close Type	6mm	2.54mm



- 絕緣材質：30% Glass fiber PBT
- 接點材質：Phosphor bronze

- 額定電流：1 AMP
- 絕緣電阻：5000MΩ Min
- 接點電阻：20mΩ max

Part No.	Product No.	說明	全長(mm)	Pitch
3516	D10-A/4.5mm	Open-短路 Pin	Top Open,黑色 / H: 4.5mm	2.54mm
2328	D10-C/8mm	Open-短路 Pin	Top Open,黑色 / H:8mm	2.54mm
2720	D10-B2/6mm	Open-短路 Pin	Top Open,黑色 / H:6mm	2.54mm



- 絕緣材質：30% Class fiber PBT
- 接點材質：Brass Phosphor bronze

- 額定電流：1 AMP
- 絕緣電阻：5000MΩ Min
- 接點電阻：20mΩ Max
- 介質耐壓：500V AC for one minute

Part No.	Product No.	說明	全長(mm)	Pitch	重量
48015	D10-B2-B	Open-短路 Pin	Top Open,藍色 / H:6mm	2.54mm	100.4g/1000pcs
48014	D10-B2-GR	Open-短路 Pin	Top Open,綠色 / H:6mm	2.54mm	100.4g/1000pcs
48012	D10-B2-R	Open-短路 Pin	Top Open,紅色 / H:6mm	2.54mm	100.8g/1000pcs
48013	D10-B2-W	Open-短路 Pin	Top Open,白色 / H:6mm	2.54mm	101.2g/1000pcs
28178	D10-B2-Y	Open-短路 Pin	Top Open,黃色 / H:6mm	2.54mm	100.6g/1000pcs



Part No.	Product No.	說明	全長(mm)	Pitch
32106	D10-B3	Open-短路 Pin 三連體	Top Open,黑色 / H:6mm	2.54mm



- 絕緣體：30% Glass fiber PBT
- 接點材質：Brass Phosphor Bronze
- 額定電流：1 AMP
- 絕緣電阻：5000MΩ Min
- 接點電阻：20mΩ Max
- 介質耐壓：500V AC for one minute

Part No.	Product No.	說明	全長(mm)	Pitch
23277	D10-D/13mm	2.54mm Jumper	Top Open,Black / H: 13mm	2.54mm

