




5ES+5EH 系列插拔式端子台

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


	UL	IEC
額定電壓	300V	250V
額定電流	15A	17.5A
耐電壓	1.6/2/4KV	



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	角度 °	端子數	角距
5093	5EHDV-02P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	2P	5.00mm
5108	5EHDV-03P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	3P	5.00mm
5116	5EHDV-04P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	4P	5.00mm
4772	5EHDV-05P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	5P	5.00mm
5114	5EHDV-06P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	6P	5.00mm
44986	5EHDV-10P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	10P	5.00mm
16877	5EHDV-15P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	15P	5.00mm
11846	5EHDV-16P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V/15A	180°	16P	5.00mm



	UL	IEC
額定電壓	300V	250V
額定電流	15A	17.5A
耐電壓	1.6/2/4KV	



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	角度 °	端子數	角距
13634	5EHDVM-04P	DINKLE	5EH 公座端子台	180°	4P	5.0mm
13726	5EHDVM-08P	DINKLE	5EH 公座端子台 250V 15A	180°	8P	5.00mm



	UL	IEC
額定電壓	300V	250V
額定電流	15A	17.5A
電線截面積	1.5mm ²	
單芯線 (AWG)	28-12	
多芯線 (AWG)	30-12	
耐電壓	1.6/2/4KV	
扭力	4.5	
螺絲	M2.5	




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角距
2797	5ESDV-02P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	2P	5.00mm
2798	5ESDV-03P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	3P	5.00mm
3954	5ESDV-04P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	4P	5.00mm
3173	5ESDV-05P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	5P	5.00mm
3174	5ESDV-06P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	6P	5.00mm
4212	5ESDV-07P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	7P	5.00mm
3955	5ESDV-08P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	8P	5.00mm
2800	5ESDV-09P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	9P	5.00mm
4213	5ESDV-10P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	10P	5.00mm
2801	5ESDV-12P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	12P	5.00mm
14745	5ESDV-15P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	15P	5.00mm
28457	5ESDV-16P	DINKLE	5ES 母插頭 FOR 端子台 250V/15A	16P	5.00mm



	UL	IEC
額定電壓	300V	250V
額定電流	15A	17.5A
電線截面積	1.5mm ²	
單芯線 (AWG)	28-12	
多芯線 (AWG)	30-12	
耐電壓	1.6/2/4KV	
扭力	4.5	
螺絲	M2.5	



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角距
13633	5ESDVM-04P	DINKLE	5ES 母插頭 250V 15A FOR 端子台	4P	5.00mm
13725	5ESDVM-08P	DINKLE	5ES 母插頭 for PC 板端子台 250V 15A	8P	5.00mm



	UL	VDE
額定電壓	300V	125V
額定電流	15A	15A
耐電壓	4KV	
溫度範圍	-30°C~+105°C	
接點材質	Brass with Tin plated	
絕緣材質	Thermoplastic(UL94V-0)	

Part No.	Product No.	說明	角度 °	端子數	角距
36378	OQ027050G	OQ 公座端子台	180°	2P	5.00mm



	UL	VDE
額定電壓	300V	125V
額定電流	15A	15A
耐電壓	4KV	
溫度範圍	-30°C~+105°C	
接點材質	Brass with Tin plated	
絕緣材質	Thermoplastic(UL94V-0)	

Part No.	Product No.	說明	角度 °	端子數	角距
36377	OQ027051	OQ 公座端子台	90°	2P	5.00mm

