



9001系列 2.5mm 連接座/頭和端子

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	說明	Parking	壓接線徑
58798	725412-2MAC	SMH 端子	10,000 PCS/R	#22-28



● Terminal

Material: 0.2TPHOS. Bronze, Brass
Plating: Copper-undercoated tin-plated
Wire Range: Suitable for AWG#22~#28

● Housing

Material: NYLON 66, UL94V-0,V-2

● Wafer

Post: Brass,0.64(.025")Square Pin,
Tin-plated Circuits:2-20

Part No.	Product No.	說明	Pins	公/母 座/頭	角度 °	Pitch
4552	F09-02P	9001-2P 公座 180° 2.5mm	2P	公座	180	2.5mm
4553	F09-03P	9001-3P 公座 180° 2.5mm	3P	公座	180	2.5mm
4554	F09-04P	9001-4P 公座 180° 2.5mm	4P	公座	180	2.5mm
4555	F09-05P	9001-5P 公座 180° 2.5mm	5P	公座	180	2.5mm
4556	F09-06P	9001-6P 公座 180° 2.5mm	6P	公座	180	2.5mm
4557	F09-07P	9001-7P 公座 180° 2.5mm	7P	公座	180	2.5mm
4558	F09-08P	9001-8P 公座 180° 2.5mm	8P	公座	180	2.5mm
4560	F09-10P	9001-10P 公座 180° 2.5mm	10P	公座	180	2.5mm
23492	F09-11P	9001-11P 公座 180° 2.5mm	11P	公座	180	2.5mm
4561	F09-12P	9001-12P 公座 180° 2.5mm	12P	公座	180	2.5mm
30389	F09-14P	9001-14P 公座 180° 2.5mm	14P	公座	180	2.5mm
4562	F09-16P	9001-16P 公座 180° 2.5mm	16P	公座	180	2.5mm
34336	F09-20P	9001-20P 公座 180° 2.5mm	20P	公座	180	2.5mm



● Terminal

Material: 0.2TPHOS. Bronze, Brass
Plating: Copper-undercoated tin-plated
Wire Range: Suitable for AWG#22~#28

● Housing

Material: NYLON 66, UL94V-0,V-2

● Wafer

Post: Brass,0.64(.025")Square Pin,
Tin-plated Circuits:2-20

Part No.	Product No.	說明	Pins	公/母 座/頭	角度 °	Pitch
4473	F10-02P	9001-2P 公座 90° 2.5mm	2P	公座	90	2.5mm
4474	F10-03P	9001-3P 公座 90° 2.5mm	3P	公座	90	2.5mm
4475	F10-04P	9001-4P 公座 90° 2.5mm	4P	公座	90	2.5mm
4477	F10-05P	9001-5P 公座 90° 2.5mm	5P	公座	90	2.5mm
4478	F10-06P	9001-6P 公座 90° 2.5mm	6P	公座	90	2.5mm
4480	F10-07P	9001-7P 公座 90° 2.5mm	7P	公座	90	2.5mm
4482	F10-08P	9001-8P 公座 90° 2.5mm	8P	公座	90	2.5mm
4483	F10-10P	9001-10P 公座 90° 2.5mm	10P	公座	90	2.5mm
4512	F10-12P	9001 12P 公座 90° 2.5mm	12P	公座	90	2.5mm
19729	F10-14P	9001 公座 90° 2.5mm	14P	公座	90	2.5mm
19739	F10-15P	9001-15P 公座 90° 2.5mm	15P	公座	90°	2.5mm



● Terminal

Material: 0.2TPHOS. Bronze, Brass
Plating: Copper-undercoated tin-plated
Wire Range: Suitable for AWG#22~#28

● Housing

Material: NYLON 66, UL94V-0,V-2

● Wafer

Post: Brass,0.64(.025")Square Pin,
Tin-plated Circuits:2-20

Part No.	Product No.	說明	Pins	公/母 座/頭	Pitch
4564	F11-02P	9001-2P 母頭 2.5mm	2P	母頭	2.5mm
4565	F11-03P	9001-3P 母頭 2.5mm	3P	母頭	2.5mm
4567	F11-04P	9001-4P 母頭 2.5mm	4P	母頭	2.5mm
4569	F11-05P	9001-5P 母頭 2.5mm	5P	母頭	2.5mm
4570	F11-06P	9001-6P 母頭 2.5mm	6P	母頭	2.5mm
4572	F11-07P	9001-7P 母頭 2.5mm	7P	母頭	2.5mm
4493	F11-08P	9001-8P 母頭 2.5mm	8P	母頭	2.5mm
23493	F11-09P	9001-9P 母頭 2.5mm	9P	母頭	2.5mm
4575	F11-10P	9001-10P 母頭 2.5mm	10P	母頭	2.5mm
23494	F11-11P	9001-11P 母頭 2.5mm	11P	母頭	2.5mm
4578	F11-12P	9001-12P 母頭 2.5mm	12P	母頭	2.5mm
4579	F11-16P	9001-16P 母頭 2.5mm	16P	母頭	2.5mm
34338	F11-20P	9001-20P 母頭 2.5mm	20P	母頭	2.5mm



Part No.	Product No.	說明	Parking	重量
13217	F12	XH 端子 (整捲/8000)	8,000PCS/R	1.35kg/1R(8000pcs)

