




MS3102 系列鋁合金連接頭和附件(防水型)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Available Class: A,B,E,F,R
- 軍用規格
- 單一外殼 (標準型)
- 外殼: 鋁合金壓鑄
- 絕緣體: 人工橡膠
- 墊圈封套: 人工橡膠
- 接點: 銀鍍銅合金



英呎規格

Shell Size	B	K	R	S	Z
10SL	.394	.677	.717	1.000	.427
14S	.394	.693	.906	1.181	.411
16S	.394	.693	.969	1.280	.411
16	.638	.882	.969	1.280	.650
18	.638	.909	1.063	1.378	.622
20	.638	.909	1.157	1.496	.622
22	.638	.909	1.252	1.614	.622
24	.638	.972	1.374	1.752	.559
28	.638	.972	1.563	2.000	.559
32	.689	1.035	1.752	2.244	.496
36	.689	1.035	1.937	2.500	.496

毫米規格

Shell Size	B	K	R	S	Z
10SL	10.0	17.2	18.2	25.4	10.85
14S	10.0	17.6	23.0	30.0	10.45
16S	10.0	17.6	24.6	32.5	10.45
16	16.2	22.4	24.6	32.5	16.5
18	16.2	23.1	27.0	35.0	15.8
20	16.2	23.1	29.4	38.0	15.8
22	16.2	23.1	31.8	41.0	15.8
24	16.2	24.7	34.9	44.5	14.2
28	16.2	24.7	39.7	50.8	14.2
32	17.5	26.3	44.5	57.0	12.6
36	17.5	26.3	49.2	63.5	12.6


Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)	Pins	M/F Plug Socket	Rate Current/Voltage
57034	MS3102A-24-28S	械外插座	34.9	24P	母插座	13-20A, 200Vac/250Vdc
64800	MS3102A-24-5P	24P 公插座	34.9	16P	公插座	13-20A/500Vac/700Vdc
61451	MS3102A-24-6S	械外插座	34.9	8P	母插座	23A-35A 500Vac/700Vdc
53758	MS3102A-24-11P	9P 公插座	34.9	9P	公插座	23A-35A/500Vac/700Vdc
53756	MS3102A-24-11S	9P 母插座	34.9	9P	母插座	23A-35A/500Vac/700Vdc
53754	MS3102A-28-11P	22P 公插座	39.7	22P	公插座	13-20A,23-35A 500Vac/700Vdc
56640	MS3102A-28-11S	械外插座	39.7	22P	母插座	13-20A,23-35A 500Vac/700Vdc
57035	MS3102A-28-15S	械外插座	39.7	35P	母插座	13-20A,500Vac/700Vdc
57024	MS3102A-28-16S	械外插座	39.7	20P	母插座	13-20A,23-35A 500Vac/700Vdc
30874	MS3102A-28-21P	37P 公插座 13A~20A 500Vac	39.7	37P	公插座	13A~20A/500Vac/700Vdc
39198	MS3102A-28-21S	37P 母插座	39.7	37P	母插座	13A~20A/500Vac/700Vdc
56527	MS3102A-32-17P	4P 公插座	44.5	4P	公插座	80A~110A/900Vac/1250Vdc
40426	MS3102A-32-17S	4P 母插座	44.5	4P	母插座	80A~110A/900Vac/1250Vdc
56590	MS3102A-32-7P	械外插座	44.45	35P	公插座	13-20A/23-35A/500Vac/700Vdc(A,B,h,l=200Vac/250VDC ; BAL=500Vac/700VDC)
56525	MS3102A-36-10P	48P 公插座	49.2	48P	公插座	13-20A/500Vac/700Vdc
57036	MS3102A-36-10S	械外插座	49.2	48P	母插座	13-20A,500Vac/700Vdc
56157	MS3102A-36-3P	公插座	49.2	6P	公插座	23A-35A/900Vac/1250Vdc

MS3106 系列鋁合金連接頭和附件(防水型)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Available Class: A,B,E,F,R
- 軍用規格
- 單一外殼 (標準型)
- 外殼: 鋁合金壓鑄
- 絕緣體: 人工橡膠
- 墊圈封套: 人工橡膠
- 接點: 銀鍍銅合金



英呎規格

Shell Size	J	L	Q	Z
10SL	.531	1.043	.906	.571
14S	.531	1.043	1.102	.571
16S	.531	1.043	1.240	.571
16	.717	1.299	1.240	.815
18	.717	1.299	1.343	.815
20	.717	1.299	1.469	.815
22	.717	1.299	1.587	.815
24	.717	1.350	1.713	.815
28	.717	1.665	1.945	.815
32	.717	1.799	2.213	.815
36	.717	1.925	2.468	.815

毫米規格

Shell Size	J	L	Q	Z
10SL	13.5	26.5	23.0	14.5
14S	13.5	26.5	28.0	14.5
16S	13.5	26.5	31.5	14.5
16	18.2	33.0	31.5	20.7
18	18.2	33.0	34.1	20.7
20	18.2	33.0	37.3	20.7
22	18.2	33.0	40.3	20.7
24	18.2	34.3	43.5	20.7
28	18.2	42.3	49.4	20.7
32	18.2	45.7	56.2	20.7
36	18.2	48.9	62.7	20.7

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)	Pins	M/F Plug Socket	Rate Current/Voltage
33897	MS3106A-10SL-3P	3P 直管公接頭	23	3P	公接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
24415	MS3106A-10SL-3S	3P 直管母接頭	23	3P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
63363	MS3106A-10SL-4P	4P 直管公接頭	23	2P	公接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
55758	MS3106A-10SL-4S	2P 直管母接頭	23	2P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
33898	MS3106A-14S-2P	4P 直管公接頭	28	4P	公接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
29215	MS3106A-14S-2S	4P 直管母接頭	28	4P	母接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
32186	MS3106A-14S-5P	5P 直管公接頭	28	5P	公接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
28686	MS3106A-14S-5S	5P 直管母接頭	28	5P	母接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
33886	MS3106A-14S-6P	6P 直管公接頭	28	6P	公接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
29839	MS3106A-14S-6S	6P 直管母接頭	28	6P	母接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
33884	MS3106A-14S-7P	3P 直管公接頭	28	3P	公接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
33885	MS3106A-14S-7S	3P 直管母接頭	28	3P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
33900	MS3106A-14S-9P	2P 直管公接頭	28	2P	公接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
33901	MS3106A-14S-9S	2P 直管母接頭	28	2P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
35537	MS3106A-16-10P	3P 直管公接頭	31.5	3P	公接頭	23A-35A/500Vac/700Vdc
35914	MS3106A-16-10S	3P 直管母接頭	31.5	3P	母接頭	23A-35A/500Vac/700Vdc
57294	MS3106A-16S-1P	直管公接頭	31.5	7P	公接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
37289	MS3106A-16S-1S	7P 直管母接頭	31.5	7P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc

