




MS3106系列鋁合金連接頭和附件(防水型)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Available Class: A,B,E,F,R
- 軍用規格
- 單一外殼 (標準型)
- 外殼: 鋁合金壓鑄
- 絕緣體: 人工橡膠
- 墊圈封套: 人工橡膠
- 接點: 鍍鍍銅合金



英呎規格					毫米規格				
Shell Size	J	L	Q	Z	Shell Size	J	L	Q	Z
10SL	.531	1.043	.906	.571	10SL	13.5	26.5	23.0	14.5
14S	.531	1.043	1.102	.571	14S	13.5	26.5	28.0	14.5
16S	.531	1.043	1.240	.571	16S	13.5	26.5	31.5	14.5
16	.717	1.299	1.240	.815	16	18.2	33.0	31.5	20.7
18	.717	1.299	1.343	.815	18	18.2	33.0	34.1	20.7
20	.717	1.299	1.469	.815	20	18.2	33.0	37.3	20.7
22	.717	1.299	1.587	.815	22	18.2	33.0	40.3	20.7
24	.717	1.350	1.713	.815	24	18.2	34.3	43.5	20.7
28	.717	1.665	1.945	.815	28	18.2	42.3	49.4	20.7
32	.717	1.799	2.213	.815	32	18.2	45.7	56.2	20.7
36	.717	1.925	2.468	.815	36	18.2	48.9	62.7	20.7

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)	Pins	M/F Plug Socket	Rate Current/Voltage
56410	MS3106B-20-29P	直管公接頭	37.31	17P	公接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
50443	MS3106B-20-29S	17P 直管母接頭	37.3	17P	母接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
56493	MS3106B-20-4P	4P 直管公接頭	37.3	4P	公接頭	23~35A/ 900Vac/1250Vdc
62390	MS3106B-20-4S	4P 直管母接頭	37.3	4P	母接頭	23A~35A 900Vac/1250Vdc
52082	MS3106B-22-14S	19P 直管母接頭	40.3	19P	母接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
52447	MS3106B-22-22S	4P 直管母接頭	40.3	4P	母接頭	46~60A/500Vac/700Vdc
48573	MS3106B-24-11S	9P 直管母接頭	43.5	9P	母接頭	46A~60A/500Vac/700Vdc
44882	MS3106B-24-28P	24P 直管公接頭	43.5	24P	公接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
44883	MS3106B-24-28S	24P 直管母接頭	43.5	24P	母接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
56613	MS3106B-28-11P	22P 直管公接頭	50.01	22P	公接頭	23-35A,13-20A/500Vac/700Vdc
53749	MS3106B-28-11S	22P 直管母接頭	39.7	22P	母接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
56592	MS3106B-28-21P	直管接頭	50.01	37P	公接頭	23-35A/500Vac/700Vdc
56591	MS3106B-32-7S	35P 直管母接頭	56.36	35P	母接頭	13~20A/23~35A/500Vac/700Vdc(A,B,H,I=200Vac/250VDC ; BAL=500Vac/700VDC)
53614	MS3106E-28-21S	直管母接頭	49.4mm	37P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
61389	MS3106F-14S-2P	直管公接頭	40.3mm	4P	公接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57162	MS3106F-18-3P	直管公接頭	34.1mm	2P	公接頭	23~35A/900Vac/1250Vdc
57247	MS3106F-18-3S	直管母接頭	34.1mm	2P	母接頭	23~35A/900Vac/1250Vd
57160	MS3106F-18-8P	直管公接頭	34.1mm	8P	公接頭	13~20A/23~35A/500Vac/700Vdc
57210	MS3106F-18-8S	直管母接頭	34.1mm	8P	母接頭	13~20A/23~35A/500Vac/700Vdc
57159	MS3106F-20-27P	直管公接頭	37.3mm	14P	公接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
57209	MS3106F-20-27S	直管母接頭	37.3mm	14P	母接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
57192	MS3106F-22-7P	直管公接頭	40.3mm	1P	公接頭	150~200A/1250Vac/1750Vdc
64089	MS3106F-22-7S	直管母接頭	40.3mm	1P	母接頭	150~200A/1250Vac/1750Vdc
57161	MS3106F-32-17P	直管公接頭	56.2mm	4P	公接頭	80~110A/900Vac/1250Vdc
57216	MS3106F-32-17S	直管母接頭	56.2mm	4P	母接頭	80~110A/900Vac/1250Vdc
57135	MS3106R-14S-2P	直管公接頭	28mm	4P	公接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57087	MS3106R-14S-2S	直管母接頭	28mm	4P	母接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57136	MS3106R-14S-5P	直管公接頭	28mm	5P	公接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57116	MS3106R-14S-5S	直管母接頭	28mm	5P	母接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57089	MS3106R-14S-7P	直管公接頭	28mm	3P	公接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
57086	MS3106R-14S-7S	直管母接頭	28mm	3P	母接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
57088	MS3106R-14S-9P	直管公接頭	28mm	2P	公接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
57085	MS3106R-14S-9S	直管母接頭	28mm	2P	母接頭	13~20A/500Vac/700Vdc
48575	MS3106R-20-11S	13P 直管母接頭	37.3mm	13P	母接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc
56956	MS3106R-24-11S	直管母接頭	43.5mm	9P	母接頭	23~35A/46~60A/500Vac/700Vdc
57137	MS3106R-24-28P	直管公接頭	43.5mm	24P	公接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57118	MS3106R-24-28S	直管母接頭	43.5mm	24P	母接頭	13~20A/200Vac/250Vdc

MS3108系列鋁合金連接頭和附件(防水型)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Available Class: A,B,E,F,R
- 軍用規格
- 分隔外殼, 轉動接點
- 外殼: 鋁合金壓鑄
- 絕緣體: 人工橡膠
- 墊圈封套: 人工橡膠
- 接點: 鍍鍍銅合金

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)	Pins	M/F Plug Socket	Rate Current/Voltage
56409	MS3108B-10SL-4S	彎管接頭	24.61	2P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
63492	MS3108B-18-10S	彎管接頭	34.1	4P	母接頭	23~35A/500Vac/700Vdc
63491	MS3108B-20-29S	彎管接頭	37.3	17P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
58175	MS3108B-22-22S	彎管接頭	40.3	4P	母接頭	46A~60A/500Vac/700Vdc
54109	MS3108B-24-11S	彎管接頭	43.5	9P	母接頭	23~35V/46~60V/500Vac/700Vdc
56353	MS3108B-28-11P	彎管接頭(分割外殼, 轉動接點)	49.9	22P	公接頭	13~20V/23~35V/500Vac/700Vdc

