




## MS3108系列鋁合金連接頭和附件(防水型)



- Available Class: A,B,E,F,R
- 軍用規格
- 單一外殼，標準型
- 外殼：鋁合金壓鑄
- 絕緣體：人工橡膠
- 墊圈封套：人工橡膠
- 接點：銀鍍銅合金



詳細產品規格—請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

英尺規格					毫米規格				
Shell Size	J	L	L1	Q	Shell Size	J	L	L1	Q
10SL	.531	.930	.945	.906	10SL	13.5	24.9	24.0	23.0
14S	.531	1.039	1.031	1.102	14S	13.5	26.4	26.2	28.0
16S	.531	1.169	1.094	1.240	16S	13.5	29.7	27.8	31.5
16	.717	1.370	1.094	1.240	16	18.2	34.8	27.8	31.5
18	.717	1.476	1.189	1.343	18	18.2	37.5	30.2	34.1
20	.717	1.594	1.252	1.469	20	18.2	40.5	31.8	37.3
22	.717	1.697	1.319	1.587	22	18.2	43.1	33.5	40.3
24	.717	1.744	1.378	1.713	24	18.2	44.3	35.0	43.5
28	.717	1.835	1.476	1.965	28	18.2	16.6	37.5	49.9
32	.717	2.063	1.713	2.213	32	18.2	52.4	43.5	56.2
36	.717	2.220	1.831	2.468	36	18.2	56.4	46.5	62.7

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)	Pins	M/F Plug Socket	Rate Current/Voltage
56368	MS3108A-10SL-4S	彎管接頭	24.61	2P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
58980	MS3108A-14S-1S	彎管接頭	28	3P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
61113	MS3108A-14S-2P	彎管接頭(單一外殼標準型)	31.5	4P	公接頭	13~20A/200Vac/250Vdc
57584	MS3108A-16-10P	彎管接頭(單一外殼標準型)	31.5	3P	公接頭	23~35A/500Vac/700Vdc
57585	MS3108A-16-10S	彎管接頭	31.5	3P	母接頭	23~35A/500Vac/700Vdc
61112	MS3108A-18-10P	彎管接頭(單一外殼標準型)	31.5	4P	公接頭	23~35A/500Vac/700Vdc
56229	MS3108A-18-10S	彎管接頭	34.1	4P	母接頭	13~20A/23~35A/500Vac/700Vdc
22954	MS3108A-18-1S	彎管接頭	34.1	10P	母接頭	13A~20A/200Vac/250Vdc(B,C,F,G=500Vac)
59422	MS3108A-20-29S	彎管接頭	37.3	17P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
59030	MS3108A-20-29SW	彎管接頭	37.3	17P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
53280	MS3108A-22-14S	彎管接頭	40.3	19P	母接頭	13A~20A/500Vac/700Vdc
56492	MS3108A-22-22S	彎管接頭	40.3	4P	母接頭	46A~60A/500Vac/700Vdc
59423	MS3108A-22-23S	彎管接頭	40.3	8P	母接頭	80~110A/(H=900Vac/1250Vdc; BAL=500Vac/700Vdc)
55707	MS3108A-24-11S	彎管接頭	43.5	9P	母接頭	23~35A/46~60A/500Vac/700Vdc
59101	MS3108A-24-28P	彎管接頭(單一外殼標準型)	43.5	24P	公接頭	13~20V/200Vac/250Vdc
56351	MS3108A-28-11P	彎管接頭(單一外殼標準型)	49.9	22P	公接頭	13~20V/23~35V/500Vac/700Vdc
57652	MS3108A-28-11S	彎管接頭	49.9	22P	母接頭	13~20A/23~35A/500Vac/700Vdc
61458	MS3108A-32-17S	彎管接頭	40.3	4P	母接頭	80A~110A/900Vac/1250Vdc

## 插頭/插座 護蓋



- 外殼材質：鋁合金壓鑄
- 絕緣體，墊圈封套：人工橡膠
- 接點：銀鍍銅合金

- 熱沖擊：-55~125°C
- 絕緣抵抗：5000MQ(at 25°C)
- 耐久性：500 Cycle Connector/Disconnection

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)
51487	MS25042-18D	插頭護蓋	Φ30*20.9
54411	MS25042-20D	插頭護蓋	Φ32.8*20.9



- 外殼材質：鋁合金壓鑄
- 絕緣體，墊圈封套：人工橡膠
- 接點：銀鍍銅合金

- 熱沖擊：-55~125°C
- 絕緣抵抗：5000MQ(at 25°C)
- 耐久性：500 Cycle Connector/Disconnection

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)
56679	MS25043-14D	插座護蓋	Φ26.9*11.5
56752	MS25043-18D	插座護蓋	Φ33*11.5
52359	MS25043-20D	插座護蓋	Φ36.25*11.5
62444	MS25043-22D	插座護蓋	Φ39.85*11.5mm

## 絕緣套



詳細產品規格—請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Part No.	Product No.	說明	Shell Size (mm)	Used with Sleeve
54346	MS3420-10A	絕緣套	Φ15.6*Φ14.3*Φ22*61	MS3057-10A
51488	MS3420-6A	絕緣套	Φ10.8*Φ7.9*Φ15.7*67	MS3057-6A



您可以通過以下訂貨方式與我們聯繫，訂購產品

☎ 電話訂購

☎ 傳真訂購

✉ 電郵訂購



電話：台灣：886-3-5753170  
傳真：台灣：886-3-5753172  
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787  
深圳：86-755-83640655  
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699  
上海：86-21-64605107  
上海：100y-1@vip.163.com