



HDMI 連接座(頭)

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 觸點電阻：
Unmated Plug Socket, 30m Ohm. Maximum
Mated Plug Socket, 60m Ohm. Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500V AC(rms)For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56025	HDMI-KRPS00-C01G3-L	HDMI 連接座	C Type	Female/Socket



- 觸點電阻：
Unmated Plug Socket, 30m Ohm. Maximum
Mated Plug Socket, 60m Ohm. Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500V AC(rms)For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56026	HDMI-KRPS10-A02N2-L	HDMI 連接頭	A Type	Female/Socket

FPC/FFC連接座/線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)
0.3~0.8mm FPC/FFC ZIF SMT
上接式連接頭

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Contacts	Pitch (mm)
41500	AXK7L60227G	Panasonic	NARROW-PITCH CONNECTORS FOR BOARD-TO-FPC CONNECTION	60P	0.4mm



- Housing: High Temp. Thermoplastic. UL94V-0
- Actuator: High Temp. Thermoplastic. UL94V-0
- Contact: Phosphor Bronze.
- Plating: Tin/Lead
- 電壓：50V Max

- 電流：0.5A Max
- 接點電阻：20 milliohms max
- 絕緣電阻：50 Megohms Min
- 介質耐壓：250V AC
- 溫度範圍：-40°C to 85°C

Part No.	Product No.	說明	Contacts	Pitch (mm)
52531	F51-138-6221	FPC SMT 上接式連接頭	38P-上接式	0.5mm
48521	JF51-120-5221-1	FPC ZIF SMT 90° 上接式連接頭	20P--卧上接	0.5mm
48522	JF51-124-5221-1	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	24P--卧上接	0.5mm
48523	JF51-126-5221-1	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	26P--卧上接	0.5mm
48524	JF51-130-5221-1	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	30P--卧上接	0.5mm
50018	JF51-140-5221-A	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	40P--卧上接	0.5mm
53926	JF51-142-5221-A	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	42P-卧上接	0.5mm
48526	JF51-150-5221-1	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	50P--卧上接	0.5mm
60316	JF51-154-5221-A	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	54P--卧上接	0.5mm
52706	JF51-160-5221-A	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	60P-卧上接	0.5mm



Part No.	Product No.	說明	Contacts	Pitch (mm)
64377	JF51-116-5221-1	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	16P--卧上接	0.5mm



Part No.	Product No.	說明	Contacts	Pitch (mm)
48520	JF51-116-5221-1	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	16P--卧上接	0.5mm



- 連接器高度1.0mm的薄型設計，實裝深度也只有3.2mm,徹底實現省空間設計
- 連接器前後交錯出PIN(千鳥端子排列)構造，實裝部Pitch0.6mm,實裝容易
- 連接器下面以樹脂全面包覆，無端子露出構造，因此無Pattern禁止區域
- Fliplock (回轉one touch式) ZIF構造，具備簡單並且輕便的作業性能
- 金屬制的FPC導入構造，實現更簡單，更確實的FPC接續作業

HRS

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Contacts	Pitch (mm)
56994	FH26-45S-0.3SHW(05)	HRS	FPC ZIF SMT 上接式連接頭	45P(鍍金)	0.3mm

