




0.3~0.8mm FPC/FFC ZIF SMT
上接式連接頭

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



No of contact	DIM.A	DIM.B	DIM.C
16	12.6	8.5	7.5
20	14.6	10.5	9.5
24	16.6	12.5	11.5
26	17.6	13.5	12.5
50	29.6	25.5	24.5

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Contacts	Pitch (mm)
29220	FPCTF-T16T1W000	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	16P-卧上接	0.5mm
29221	FPCTF-T20T1W000	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	20P-卧上接	0.5mm
29222	FPCTF-T24T1W000	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	24P-卧上接	0.5mm
18805	FPCTF-T26T1W000	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	26P-卧上接	0.5mm

0.3~0.8mm FPC/FFC ZIF SMT
下接式連接頭

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Number of Contact - 11-41
- 2000 Connectors per Tape & Reel
- Voltage-50V
- Current Rating - 0.2 amp max.
- Dielectric Withstanding Voltage - 250V RMS min
- Contact Material - phosphor bronze
- Insulator Material - LCP
- Profile Height - 1.30mm
- Contact sales office for other available pin counts

Part No.	Product No.	說明	Contacts	Pitch (mm)
60478	04-6255-035-000-800	Kyocera/AVX_0.3mm, FPC/FFC (ZIF),底部接觸, SMT	33P 卧下接	0.3mm



- HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC. UL 94V-0
- ACTUATOR: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC. UL 94V-0
- CONTACT: PHOAPHOR BRONZE. PLATING: TIN/LEAD
- HOLDDOWN: BRASS. PLATING: TIN/LEAD
- VOLTAGE: 50V MAX
- CURRENT: 0.5A MAX
- CONTACT RESISTANCE: 20 milliohms MAX
- INSULATION RESISTANCE: 50 Megohms MIN
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 250V AC
- TEMPERATURE: -40°C to 85°C

Part No.	Product No.	說明	Contacts	Pitch (mm)	重量
48450	F51-216-5221	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	16P--卧下接	0.5mm	0.2g
49264	F51-225-6221	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	25P--卧下接	0.5mm	0.3g



- 低高度的間距0.5mmFPC連接器
- 無連接器下面的圖形禁止區域 (包覆成型構造)
- 由於是摺疊鎖扣 (旋轉觸式) ZIF構造, 能夠方便的以很輕的力進行作業, 另外, 通過鎖定桿的臨時保持機構, 在鎖定桿打開的狀態下保持, 提高FPC的插入性
- 支持生產方便的0.2mm,0.3mm厚FPC.FFC有厚度, 插入方便



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Contacts	Pitch (mm)	重量
56997	FH19SC-22S-0.5SH(05)	HRS	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	22P(鍍金)	0.5mm	0.01g



FPC T F - B XX XX W C X 0
 Bottom Entry Type
 No. Of Contact(04~50Pin)
 Contact Area Plating:
 T1: Tin/Lead 100u" 50u" nickel
 TT: Lead Free
 Housing Color: C: Coffee
 W: White
 B: Black
 0: Tube PPP-FPC-001
 1: Tape&Reel PPP-FPC-002
 Cover Color

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Contacts	Pitch (mm)
12726	FPCTF-B16TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	16P--卧下接	0.5mm
12732	FPCTF-B20TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	20P--卧下接	0.5mm
12731	FPCTF-B24TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	24P--卧下接	0.5mm
59676	FPCTF-B25TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	25P-卧下接	0.5mm
12733	FPCTF-B26TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	26P--卧下接	0.5mm
12544	FPCTF-B30TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	30P-卧下接	0.5mm
22559	FPCTF-B33TTWB00	KINGFONT	FPC ZIF SMT 下接式連接頭	33P-卧下接	0.5mm
29273	FPCTF-B30TTWW00	KINGFONT	0.5mm Pitch ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	30P-卧下接	0.5mm
38712	FPCTF-B32TTWW00	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	32P-卧下接	0.5mm
41147	FPCTF-B40TTWC00	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	40P-卧下接	0.5mm
47583	FPCTF-B45TTWC00	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	45P-卧下接	0.5mm
40505	FPCTF-B50TTWC00	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	50P-卧下接	0.5mm
29274	FPCTF-B50TTWW00	KINGFONT	ZIF Mode Horizontal Type Top Entry	50P-卧下接	0.5mm

