




其它類-連接器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Size 2 to 9 circuits
- Other plating options available
- 顏色樹脂：自然色
- 耐用性 (插拔次數) 最多次數：30
- 阻燃性：94V-2

- 材料金屬：黃銅
- 材料接合處電鍍：錫
- 材料終端電鍍：錫
- 材料樹脂：尼龍

molex®

Part No.	Product No.	說明
43015	10-32-1021	"MOLEX"連接器
43016	10-32-1031	"MOLEX"連接器
43019	10-32-1041	"MOLEX"連接器
43017	10-32-1051	"MOLEX"連接器
43018	10-32-1061	"MOLEX"連接器



- 產品類型：殼體
- 殼體類型：插座
- 位數：14
- 信號位置數目：14
- 電源位置數目：0
- 殼體材質：熱塑塑料
- 殼體顏色：黑色
- 殼體防火等級：UL94V-0
- 符合RoHS標準，符合ELV標準

AMP

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pins
12831	206043-1	AMP	母連接頭 14P	14P



- PCB插座
- 應用：板對板
- 電路數(已裝入的)：120
- 顏色-樹脂：棕色
- 不滿足歐洲Glow-Wire標準
- Mated Height: 4.00mm(.157")
- 材料-金屬：磷青銅
- 材料-接合處電鍍：金
- 材料-終端電鍍：金
- 材料-樹脂：高溫熱塑型塑料
- 行數：2
- Current-Maximum per Contact: 0.3A
- 電壓-最大：30V

molex®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Pins	接收端/YES
63096	54477-1208	MOLEX	0.4mm 120P 連接器	SMT	120P	YES



- PCB插座頭
- 應用：板對板
- 斷開：否
- 電路數 (已裝入的)：120
- 電路數 (最多的)：120
- 顏色-樹脂：棕色
- 先接後斷：否
- 滿足歐洲Glow-Wire標準：否
- 可配插產品指南：否
- 插接極性：無
- 鎖定插接部位：是
- Mated Height: 4.00mm(.157")
- 材料-金屬：磷青銅
- 材料-接合處電鍍：金
- 材料-終端電鍍：金
- 材料-樹脂：高溫熱塑型塑料

molex®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Pins	插入端/YES
63098	55339-1208	MOLEX	0.4mm 120P 連接器	SMT	120P	YES



Panasonic

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	插入端/YES	接收端/YES
44407	AXK6F20345J	Panasonic	Panasonic 連接頭	HEADER		Y
44405	AXK6F20345P	Panasonic	Panasonic 連接頭	HEADER	Y	



- 耐壓：500VAC Max for 1 minute
- 絕緣電阻：1,000M Ohm
- 額定電壓：100VAC
- 額定電流：0.5A AC/DC Max
- 接點電阻：40m Ohm Max
- 工作溫度範圍：-40°C~+85°C
- Contact Area Gold Plating 15
- Contact: Copper Alloy
- Housing: High Temperature Plastic, (UL94V-0)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Pins
14537	CFCMD-35T15W110	KINGFONT	Compact Flash Type II Stand Off 2.0mm Normal Type	0.635mm PITCH	50P



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pins
19491	CHM-6021	PLT	Female Plug	4



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pins
19490	CHM-6021A	PLT	Male Plug	4

