



中接管端子(全Nylon.Vinyl護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

壓接線徑	尺寸
BNYF1 16-22AWG(0.5-1.5mm ²)	25.2*1.7*4
BNYF2 14-16AWG(1.5-2.5mm ²)	25.2*2.3*4.5
BNYF5 12-10AWG(4-6mm ²)	28*3.4*6.3

● 外殼材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
4967	BNYF1	KST	Nylon 中接管端子	紅色	25.2*1.7*4	16-22AWG(0.5-1.5mm ²)	Copper	105°C/600V/19A	Nylon
4973	BNYF2	KST	Nylon 中接管端子	藍色	25.2*2.3*4.5	14-16AWG(1.5-2.5mm ²)	Copper	105°C/600V/27A	Nylon
4976	BNYF5	KST	Nylon 中接管端子	黃色	28*3.4*6.3	12-10AWG(4-6mm ²)	Copper	105°C/600V/48A	Nylon



- 壓接線徑：26-22AWG(0.2-0.5mm²)
- 尺寸：20*1.3*2.0
- 材質：Copper
- 耐溫：105°C
- 電壓/電流：600V/9A
- 護套材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
6501	BNYT0.5	KST	Nylon 中接管端子	黃色	20*1.3*2.0	26-22AWG(0.2-0.5mm ²)	Copper	105°C/600V/9A	Nylon



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
4274	BVS1	KST	Vinyl 子彈雙母	Red	24.2*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5mm ²)	BRASS	75°C/300V/10A	Vinyl
7760	BVS2	KST	Vinyl 雙母連接頭	BLUE	24.2*2.3*4.5mm	16-14 AWG(1.5-2.5mm ²)	Brass	75°C/300V/15A	Vinyl
11185	BVS5	KST	Vinyl 雙母連接頭	黃色	26*3.4*6.3	12-10AWG(4-6mm ²)	Brass	75°C/300V/15A	Vinyl

KST.



壓接線徑	尺寸
WBNY1 22-16AWG(0.5-1.5mm ²)	31*1.8*4.0
WBNY5 12-10AWG(4-6mm ²)	41*3.6*6.2

- 外殼材質：Nylon
- 材質：Copper Tubular

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
6460	WBNY1	KST	Nylon 窗型中接管端子	紅色	31*1.8*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm ²)	Copper Tubular	105°C/600V/19A	Nylon
6447	WBNY5	KST	Nylon 窗型中接管端子	黃色	41*3.6*6.2	12-10AWG(4-6mm ²)	Copper Tubular	105°C/600V/48A	Nylon

中接管端子(PC護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Maximum Electrical Rating: 125°C 600V max 19A
- Insulation Material: PC
- Terminal Material: Copper
- 適用線徑：22-16AWG(0.5-1.5mm²)
- Size：25*1.7*4

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	Size L*d1*D(mm)	適用線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A
6444	BNITF1-CLEAR	KST	耐高溫中接管端子	紅色	25*1.7*4	22-16AWG(0.5-1.5mm ²)	Copper	125°C/600V/19A



- Maximum Electrical Rating: 125°C 600V max 27A
- Insulation Material: PC
- Terminal Material: Copper
- 適用線徑：16-14AWG(1.5-2.5mm²)
- Size：25*2.3*4.5

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	Size L*d1*D(mm)	適用線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A
37627	BNITF2-CLEAR	KST	耐高溫中接管端子	淺藍	25*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm ²)	Copper	125°C/600V/27A

無護套中接管端子壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 600 VOLTS
- TERMINAL MATERIAL: COPPER TUBE
- PLATING: ELECTRO TIN PLATED

Part No.	Product No.	說明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	重量
56444	BCT1N4	無護套雙母端子	Copper Tubular	15*1.7*3.3	22-16AWG(0.5-1.5mm ²)	79.2g/包
54313	BCT2N4	無護套雙母端子	Copper Tubular	15*2.3*4.0	16-14AWG(1.5-2.5mm ²)	99.65g/包

