



無護套中接管端子壓線端子

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	壓接線徑
13928	BNT8	KST	無護套雙母端子	Copper Tubular	21*4.6*7mm	8AWG(8mm <sup>2</sup> )



尺寸  
P-2 內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.97mm  
P-60 內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.50mm



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸 L*d1*D	壓接線徑
15285	P-2	KSS	短銅管 PARALLEL SPLICE(100個/包)	內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.97mm	16-14AWG
39463	P-60	KSS	短銅管 PARALLEL SPLICE(100個/包)	內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.50mm	1AWG




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	壓接線徑
52628	P1N		雙母端子	Copper Tubular	8*1.7*3.3	22-16AWG(0.5-1.5mm <sup>2</sup> )
55640	P2N		雙母端子	Copper Tubular	8.0*2.3*4.0	16-14AWG(1.5-2.5mm <sup>2</sup> )
59786	P5N		雙母端子	Copper Tubue	8.5*3.6*5.5	12-10AWG (4-6mm <sup>2</sup> )
23227	PNT0.5	KST	雙母端子	Copper Tubular	5*1.3*1.3	26-22AWG(0.2-0.5mm <sup>2</sup> )
19788	PNT1	KST	雙母端子	Copper Tubular	8*3.3mm	22-16AWG(0.5-1.5mm <sup>2</sup> )
19789	PNT2	KST	雙母端子	Copper Tubular	8*3.9mm	16-14AWG(1.5-2.5mm <sup>2</sup> )
19802	PNT3	KST	雙母端子	Copper Tubular	8*5mm	14-12AWG(2.5-4mm <sup>2</sup> )
11866	PNT5	KST	雙母端子	Copper Tubular	15*3.4*5.4mm	12-10AWG(4-6mm <sup>2</sup> )
23230	PNT8	KST	雙母端子	Copper Tubular	9.5*4.6*7	8AWG(8mm <sup>2</sup> )

閉端端子

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 外殼材質: UL合格之NYLON66(本色), 防火等級94V-2
- 用途: KSS閉端端子適用於電機, 電器中電線接點用
- 用法: 使用時先將電線尾部外皮剝去, 然後再插入端子中, 以夾線工具壓著即可
- 特點: 外殼為尼龍成型, 內部鋼管特長, 增加電線壓接範圍, 使更良於導電, 並更能夾住電線, 即使強烈振動亦不脫落



	L1	L2	銅管內徑Φ1
CE-1	7.5	20.0	2.4
CE-2	7.5	20.0	3.0
CE-5	8.5	25.3	3.8
CE-8	9.5	27.2	4.7



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑	尺寸 L2	壓接銅管內徑 Φ1
3814	CE-1	KSS	UL,CSA 閉端端子	22-16AWG	20mm	2.4
12927	CE-2	KSS	UL,CSA 閉端端子	16-14AWG	20.0mm	3.0mm
14876	CE-5	KSS	UL,CSA 閉端端子	12-10AWG	25.3mm	3.8mm
54635	CE-8	KSS	UL,CSA 閉端端子	8AWG	27.2mm	4.7mm

彈簧螺紋端子

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- Material: Urea
- Color: Orange
- With Spring Insert
- 用途: 連接電線, 內附彈簧, 旋轉時彈簧則夾緊電線不易脫落

Part No.	Product No.	說明	顏色	尺寸 E*C*B	壓接線徑	材質
4705	P1	彈簧螺紋端子	橘色	15.4*8.7*6.5mm	AWG18*2	UREA
16537	P3	彈簧螺紋端子	ORANGE	22*12.4*9.9mm	AWG14*3	UREA



- 材質: PVC,耐化學物品腐蝕, 防油, 防酸, 防鹼, 不自燃, 可耐溫至105°C(221°F)
- 用法: 先剝去電線尾部外皮, 再插入接頭中, 做正向使用時旋轉即可



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	尺寸 E*C*B	壓接線徑	材質
2470	SW-71B	KSS	灰色彈簧螺式接頭	灰色	15*8.7*6.5mm	AWG16*2	PVC
11596	SW-72B	KSS	彈簧螺絲端子	藍色	18*10*7.5mm	AWG16*3	PVC



- 材質構造: 采PVC料而成, 絕緣性良好, 內附彈簧, 適用於彈簧及較粗蕊之電線可耐溫至105°C
- 特點: 外型設有扭轉翼, 使操作省力輕便, 易於將電線固定
- 尺寸: 內徑/寬/高: 9.8\*18.2\*25.8



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸 E*C*B	壓接線徑	材質
47466	SW-Y11	KSS	KSS 雙翼彈簧螺式接頭	25.8*17.5*8.5	MIN#18X2 MAX#12X3	PVC

