



彈簧螺紋端子



- 材質：鋁合金
- 用途：與電動工具搭配使用，使扭線工作迅速省力

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	材質
47468	SWT-1	KSS	KSS_螺式接頭起子套	鋁合金



接續端子



- 材質：PP或NYLON66
- 特點：中途輔助之接線用
使用時不須事先剝線，只要選好位置壓扣即可

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑	護套顏色	Package	護套材質
61576	KW-1	KSS	接線夾	18-14AWG(2mm ²)	Blue	100 個/包	PP
61577	KW-2	KSS	接線夾	18-14AWG(2mm ²)	Blue	100 個/包	PP
15893	KW-3	KSS	接線夾	18-22AWG(1.25mm ²)	Red	100 個/包	PP
14305	KW-4	KSS	接線夾	18-14AWG(2mm ²)	Blue	100 個/包	PP
13729	KW-5	KSS	接線夾	12-10AWG(5.5mm ²)	Yellow	100 個/包	PP
54676	KW-6L	KSS	接線夾	18-14AWG	紅色	100 個/包	PP
61579	KW-10	KSS	接線夾	22-18AGW	紅色	100 個/包	PP
35131	KW-11	KSS	接線夾	16-14AWG	藍色	100 個/包	PP
61580	KW-12	KSS	接線夾	12-10AWG	黃色	100 個/包	PP
61578	KW-6N	KSS	接線夾	22-20AWG	紅色	100 個/包	Nylon66



- 特點：免剝線即能通信線路導通，同時達到
UL Category 5 (網路線) 以上寬頻的傳輸效果

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑	Package
47314	UY	KSS	KSS_接續端子	22-26	100PCS/BAG



- 紅色的連接接線端子
- 中間可穿三芯連接的電源線
- 內含防樹脂，無需剝線

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑
59369	UR2	3M	3M_U型接續端子/通訊電話用	19-26AWG
59371	UR2-D	3M	3M_U型接續端子/通訊電話用	19-26AWG



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑	Package
8266	UY	3M	UY 端子/通訊電話用	22-26AWG	(100 個/Box)
14980	UY2	3M	UY2 通訊電話用	19-26AWG(0.9-0.4mm)Solid wire	(100 個/Box)




壓線用端子和工具

針型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)




- Maximum Electrical Rating: 600Volts
- Maximum Temperature: 75°C
- Terminal Material: Copper
- Plating: Electro Tin Plated
- Insulation Material: Vinyl(PVC)



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L	壓接線徑 d	護套材質	耐溫°C/Volt/A
58875	PT1-10V	VINYL 護套針型端子	RED	20.5mm	22-16AWG 0.5-1.5mm ²	VINYL(PVC)	75°C
58870	PT1-12V	VINYL 護套針型端子	紅色	22.5mm	22-16AWG 0.5-1.5mm ²	VINYL(PVC)	75°C
53301	PT2-10V	VINYL 護套針型端子	藍	20.5mm	16-14 AWG 1.5-2.5mm ²	VINYL	75°C/600V



- 尺寸：18L*1.0d1*2.2D
- 壓接線徑：26-22AWG(0.2-0.5mm²)
- 護套材質：Nylon
- 耐溫°C/volt：105°C/600V



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L	壓接線徑 d	護套材質	耐溫°C/Volt/A
6462	PTNY0.5-9	KST	針型端子	黃色	18L*1.0d1*2.2D	26-22AWG(0.2-0.5mm ²)	Nylon	105°C/600V

