



## 多孔電源延長線

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 專利控制技術，實現電腦電視的自動電源管理
- 採用PC合金制成
- 萬用插孔設計，新穎合理的外型設計
- 突破浪湧吸收功能

- LED顯示功能
- 採用國家安全規定3C認證/美國UL認證電源線；國家安全規定CQC/美國UL認證插頭
- 智能/普通功能切換開關一鍵切換，方便簡潔

Part No.	Product No.	說明
41223	ACE-1623C-01(A)	安全電源線組 一開六插



Part No.	Product No.	說明
26471	AD-9N	夜光插座安全防塵蓋
26472	AD-9 鵝黃色	鵝黃色插座安全防塵蓋



- 2P感溫180度轉向插頭
- 插頭過熱感溫變色功能
- 插頭刀片絕緣套
- 插座嵌入式雙層耐熱防火材質
- 適用於轉接體積較大的變壓器，不占空間，或短距離之連接使用規格

- 型號: E-39(另有B-39~1對2, C-39~1對3可選購)
- VFF 2.0mm<sup>2</sup>x2C
- 使用電壓: 110V
- 額定電壓/電流/容量: 125V/15A/1650W
- 電線長度: 0.11M(11公分)

Part No.	Product No.	說明
52109	B-39	1對2轉接電源線(感溫變色180°轉向插頭)
52110	C-39	1對3轉接電源線(感溫變色180°轉向插頭)
52108	E-39	1對4轉接電源線(感溫變色180°轉向插頭)



- 特色
- 180度隨意轉插頭
  - 插頭雙刀片絕緣套
  - 插座防火PC材質
  - 附防雷擊預防突破來電指示燈
  - 電子式多功能預約定時器
  - 透明蓋設計，預防誤觸及潮濕
  - 可設定9組ON(開)與9組OFF(關)
  - 正側插立體設計，方便使用

- 規格
- 使用電壓: AC 100V
  - 額定電流: 15A
  - 額定容量: 1650W
  - 最大突破吸收電壓: 2500V(1.2/50uS)
  - 最大突破吸收電流: 1750A(8/20uS)
  - 最大突破吸收能量: 35焦耳(J)(10/1000uS)

Part No.	Product No.	說明	重量
62580	B-3L	預約定時器 2插延長線 1M/15A	0.29kg



- 特點
- 180度隨意轉插頭
  - 插頭雙刀片絕緣套
  - 插座防火PC材質
  - 內置突破吸收保護器
  - 插座180度旋轉(限左右各90度)

- 規格
- 使用電壓: AC 110V
  - 額定電流: 15A
  - 額定容量: 1650W
  - 最大突破吸收電壓: 2500V(1.2/50uS)
  - 最大突破吸收電流: 1750A(8/20uS)
  - 最大突破吸收能量: 35焦耳(J)(10/1000uS)

Part No.	Product No.	說明	重量
62581	C-58-4	隨意旋轉 3插延長線 15A	0.23kg



- 電源: 125V 15A 1650W
- 採用ABS耐高溫材質
- 夜光型開關，超出負載自動斷電

- 電源線長: 2.7M
- 導線截面積: 2.0mm<sup>2</sup>x2C
- 夜光型開關，超出負載自動斷電

Part No.	Product No.	說明	重量
23710	C-7388-9	1開3插安全延長線 9尺	0.4kg



- 外殼阻燃PC合金工程塑料
- 內在進口磷青銅制金屬配合件
- 專利萬用插孔設計
- 可恢復過載保護

- MOV保護
- 合理的插孔間距，有效的使用空間
- 零火線雙斷開
- 超長聯線及獨特的穩不落式連接方法，令排插更遠，更穩
- 可供選用之電源插頭，插孔(美標國標)電腦插座等

Part No.	Product No.	說明
14704	C-7688	6孔電腦安全延長線 6尺(L型插頭)

可通過下列資料尋找我們目錄內的产品

🔍 100y編號

🔍 廠商編號

🔍 產品關鍵字

🔍 製造廠商名稱



電話: 灣: 886-3-5753170  
 傳真: 灣: 886-3-5753172  
 郵箱: 灣: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@vip.163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@vip.163.com