



散熱膏(膠)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 超高熱傳導
- 超低熱阻抗
- 不導電
- 沒有腐蝕性
- 附贈專用工具不沾手

此款黃金膏為高效率的CPU,散熱器及水冷而設計的高密度超導散熱膏,導熱效能奇佳!高稠度,不會分離,滲開或是滴落,不導電且散熱效果穩定

Part No.	Product No.	說明
62132	E100	強效型散熱膏



- 外觀：油脂狀
- 顏色：白色-淡黃色油脂狀
- 使用說明：塑料部件，壓縮機軸承潤滑用效果顯著



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
65496	G-501	ShinEtsu	ShinEtsu 散熱膏 -50~+150°C 外觀：white-pale, yellow grease	1Kg



- 外觀：油脂狀
- 顏色：白色
- 使用說明：常用型，導熱率0.92W/m.K, 樹脂封閉型晶體管用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	容量
39700	G-746	ShinEtsu	信越_散熱膏	1Kg



HTA-45

室溫固化導熱膠具有導熱，絕緣，接著之特性，無一般散熱膏之離油重量損失之缺點，導熱率穩定，適用於功率晶體整流器，IC感溫棒，散熱片等，散熱冷卻媒體

Part No.	Product No.	說明	容量
23415	HTA-45	CPU 散熱膠	10grams
37942	HTA-45-2kg	omnibond_CPU 散熱膠	2kg



室溫固化導熱膠具有導熱，絕緣，接著之特性，無一般散熱膏之離油重量損失之缺點，導熱率穩定，適用於功率晶體CPU，IC感溫棒，散熱片等，散熱冷卻媒體

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	容量	重量
3731	HTC-S-10g	ELECTROLUB	散熱膏	10g	12g



室溫固化導熱膠具有導熱，絕緣，接著之特性，無一般散熱膏之離油重量損失之缺點，導熱率穩定，適用於功率晶體CPU，IC感溫棒，散熱片等，散熱冷卻媒體

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	容量	重量
65223	HTC-S-50g	ELECTROLUB	散熱膏	50g	55.3G



HTS-30g



HTS-70g

- 含矽散熱膏
- 材質：矽油
- 導熱係數：0.90W/mk
- 溫度範圍：-50~+200°C

Part No.	Product No.	說明	容量	重量
2264	HTS-30g	散熱膏	30gr/條	32.3g
2620	HTS-70g	散熱膏	70gr/罐	61.1g



適用於功率晶體IC,整流器等任何需快速散熱保護之電機部品，密度高，不垂流，不乾枯，傳熱功能高達0.9w/mk破壞電壓可達42KV/mm,擴散率低至0.4%,重量損失小到100°C,96小時後僅剩1.4%

Part No.	Product No.	說明	容量	重量
20019	HTS1.5G	散熱膏	1.5g	3.1g

