



紅外線感測器

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

免配線，免插電，3-5公尺自動感應，亮燈30秒，平時居家用，緊急逃生用，臥室，走廊...都適用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明
14738	8163	WISEWIND	攜帶型紅外線感應燈



Part No.	Product No.	說明	重量
16035	AC-632	AUTOMATIC 500W FLOODLIGHT WITH MOVEMENT DETECTOR	1.4Kg/pcs

感應照明燈是內藏可感應人體移動感應器之照明燈具，當偵測到人接近時自動亮燈，人離開後過了預先設定的時間則自動熄燈

- 感應方式：被動式紅外線感測器
- 電源，電壓：AC110V
- 偵測範圍：約12cm,水平約180度
- 消耗電力：150W(待機1W以下)
- 亮燈時間調整：約6秒~20分鐘
- 設置廠所：室內，室外（防雨型）
- 燈泡規格：AC120V-150W R7s
- 本體尺寸：74.5(L)x27.5(W)x47.5(H)
- 重量：約650g
- 附件：150W鹵素燈管一只，安裝螺絲兩支

Part No.	Product No.	說明
15091	AC-632A	紅外線感應照明燈



- 紅外線熱感檢知，人走進即動作，人離開後才由時間控制熄滅
- 半球形鏡片，偵測區域廣泛，有效角度130度圓周
- 本產品剛通上電源後，約30秒後才正常運作
- 本產品正常運作中，將電源關掉2秒內瞬間再送電即進入常亮，常亮6.5小時後即回復正常運作（恢復自動感應功能）
- 本產品在常亮狀態將電源關掉1分鐘後，再送電即恢復原來自動感應功能

Part No.	Product No.	說明	重量
15073	HT-5606	吸頂型紅外線自動感應器	210g



- 採用進口感應元件
- 高感度，安裝方便
- SMD零件穩定度特佳
- 體積小，電流大，壽命長
- 適用於
 - 電梯內照明自動化
 - 燈具自動化
 - 自動櫃員機，照明，錄影
 - 浴室鏡片，抽風機自動化
 - 自動販賣機

Part No.	Product No.	說明
15939	RP-212	紅外線感應(電源輸出式)



- 適用於公共走道，逃生樓梯間，屋內走廊，以及閣樓等處
- 照明延遲時間長短(TIME):5秒~15分鐘
- 日夜(LIFE):可選擇24小時感應或只有晚上感應
- 開關"ON"時燈具保持常亮，"AUTO"時紅外線感應
- 電源：AC100V~240V, RP601/8A, RS601/5A
- 感應範圍：8-10公尺

Part No.	Product No.	說明
50070	RP-601	紅外線人體感應燈具自動控制器



- 採用進口感應元件
- 高感度，安裝方便
- SMD零件穩定度特佳
- 體積小，電流大，壽命長
- 感應距離8-10公尺
- 感應角度145度
- 附感應動作指示燈

Part No.	Product No.	說明
53913	RP-612	紅外線人體感測控制器-(防水型)電源輸出式



- 採用進口感應元件
- 高感度，安裝方便
- SMD零件穩定度特佳
- 體積小，電流大，壽命長
- 感應距離8-10公尺
- 感應角度145度
- 附感應動作指示燈
- 最大負載：
 - 電阻式負載 電燈，電熱線：5A
 - 電感性負載 馬達，日 燈：3.5A
- 輸出方式：C接點

Part No.	Product No.	說明
50185	RS-601	智慧紅外線人體(防水型)



- 採用進口感應元件
- 高感度，安裝方便
- SMD零件穩定度特佳
- 體積小，電流大，壽命長
- 感應距離8-10公尺
- 感應角度145度
- 附感應動作指示燈
- 最大負載：
 - 電阻式負載 電燈，電熱線：5A
 - 電感性負載 馬達，日 燈：3.5A
- 輸出方式：C接點

Part No.	Product No.	說明
54432	RS-612	紅外線人體感測控制器-(防水型)接點輸出式

